Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrifuga refrigerada de baja velocidad 4 × 800 ml

Código: B2-01-010393

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Cuenta con una variedad de rotores angulares y rotores oscilantes, adecuados para bancos de sangre, bioquímica, productos biológicos y otras unidades de producción e investigación científica; se usa en la separación de sangre, la precipitación de proteínas y la separación y recolección de células.

Características

1. Control por microprocesador incorporado de la velocidad, el tiempo, la temperatura y la fuerza centrífuga relativa.
2. Toda la unidad tiene estructura de acero completa, con cámara de centrifugación de acero inoxidable.
3. Diseño de programación por botones, con visualización en tiempo real de todos los parámetros de operación.
4. Con protección de tapa, sistema de detección electrónica de exceso de velocidad y de desbalance; el proceso de centrifugación se monitorea en tiempo real durante la operación del instrumento.
5. Unidad de compresor libre de flúor, refrigerante R404a.

Especificaciones técnicas

Especificación	**5000rpm · 4*800ml B2-01-010393**
Velocidad máxima	5000rpm
Fuerza centrífuga relativa máxima	5100×g
Capacidad máxima	4*800ml
Precisión de velocidad	±20rpm
Rango de temporización	1s~999min
Ruido	≤65dB
Consumo de potencia	2000W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz (estándar); AC110V, 60Hz (opcional, con transformador externo)
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	550*680*820mm
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	860*670*1110mm
Peso neto	134kg
Peso bruto	158.5kg

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1. # Defina la capacidad y la velocidad que necesita

   Compare el volumen por ciclo y la velocidad que requiere su proceso con la capacidad y la velocidad máximas del equipo.

   - **Velocidad máxima**: 5000rpm
   - **Capacidad máxima**: 4*800ml

2. # Revise el rotor y las muestras

   Confirme que el rotor y los tubos que usará sean compatibles con la fuerza centrífuga relativa que necesita para su muestra.

   - **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 5100×g

3. # Prevea la instalación

   Verifique que la alimentación eléctrica disponible y el espacio de instalación sean adecuados para el equipo.

   - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz (estándar); AC110V, 60Hz (opcional, con transformador externo)
   - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 550*680*820mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización