Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrifuga refrigerada de alta velocidad de sobremesa

Código: B2-01-010394

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Introduccion

La centrífuga refrigerada de alta velocidad de sobremesa es una solución compacta pero potente diseñada para tareas de separación rápida en laboratorios de biología molecular, diagnóstico clínico y bioquímica.

Caracteristicas

- 1. Control de microprocesador incorporado, control preciso de velocidad, tiempo, temperatura y RCF.
- 2. Diseño de programación con botón pulsador, visualización en tiempo real de todos los parámetros operativos, intuitivo y fácil de operar.
- 3. Utilizando un sello de puerta de goma de alta calidad, buen rendimiento de sellado.
- 4. Toda la máquina adopta un cuerpo totalmente de acero y una cámara centrífuga de acero inoxidable.
- 5. Adopte una unidad compresora sin flúor importada, refrigerante R404A.
- 6. Equipado con protección de cubierta de puerta, exceso de velocidad y sistema avanzado de detección de desequilibrio electrónico.

Tamano del paquete (ancho x profundidad x alto): 730*690*610 mm

Peso bruto: 86,5 kilos

Rotores disponibles para cotizar

La centrifuga se cotiza como equipo principal y los rotores compatibles se cotizan como productos separados. La tabla muestra como cada rotor o adaptador modifica la capacidad, velocidad maxima y FCR.

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R01	Rotor angular	30*0,5 ml	15000	18620	/
R02	Rotor angular	40*0,5 ml	14000	19940	/
R03	Rotor angular	12*1,5/2 ml	16000	17750	12*0,5 ml, 12*0,2 ml
R04	Rotor angular	20*1,5/2 ml	15000	17860	20*0,5 ml, 20*0,2 ml
R05	Rotor angular	24*1,5/2 ml	15000	20878	24*0,5 ml, 24*0,2 ml
R06	Rotor angular	30*1,5/2 ml	13500	18950	30*0,5 ml 30*0,2 ml

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R07	Rotor angular	48*1,5/2 ml	11000	12720	48*0,5 ml, 48*0,2 ml
R08	Rotor angular	10*5 ml	16000	17800	/
R09	Rotor angular	6*10 ml	12000	14000	/
R10	Rotor angular	12 x 10 ml	12000	14510	/
R11	Rotor angular	6*50 ml	10000	11140	/
R12	Rotor angular	6*50 ml(▲)	10000	11140	/
R13	Rotor angular	6*100 ml	8000	7283	/
R14	Rotor angular	4*8 PCR	14000	13720	/

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 730*690*610 mm B2-01-010394
Velocidad máxima	16000 rpm
RCF máximo	20878×g
Capacidad máxima	6*100 ml
Preci ión de velocidad	±1% o ±30 rpm
Rango de tiempo	1 ~ 999 min
Rango de temperatura	-20~40℃
Ruido	≤65dB
Con umo	1000W
Fuente de alimentación	CA 110 ~ 220 V, 50/60 Hz
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	600*560*380 mm
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	730*690*610 mm
Pe o neto	76 kilo
Pe o bruto	86,5 kilo

Aplicaciones

6*100ml 6 L -20 C de 6*100 ml, 1 s ~ 999 min y 20~40C: la compra se decide principalmente por 1 s ~ 999 min y 20~40c y uso previsto: 6*100ml 6 l -20 c de 6*100 ml, 1 s ~ 999 min y 20~40c.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es 1 s ~ 999 min y 20~40c.

Adecuado cuando la especificacion requerida es uso previsto: 6*100ml 6 l -20 c de 6*100 ml, 1 s ~ 999 min y 20~40c.

Criterios de compatibilidad

Verifique 1 s ~ 999 min y 20~40c antes de confirmar la compra.

Verifique uso previsto: 6*100ml 6 l -20 c de 6*100 ml, 1 s ~ 999 min y 20~40c antes de confirmar la compra.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendacion de compra

Elija este producto si 1 s ~ 999 min y 20~40c y uso previsto: 6*100ml 6 l -20 c de 6*100 ml, 1 s ~ 999 min y 20~40c coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización