Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrifuga de sobremesa de baja velocidad CGF 12 × 20 ml

Código: B2-01-010400

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Centrífuga dental con funciones para preparar CGF, A-PRF, PGRF e i-PRF. Se introduce sangre venosa en la centrífuga y se pulsa el botón correspondiente para seleccionar el grupo de programas y completar el proceso automáticamente. Desarrollada para implantes dentales, defectos óseos, tratamientos estéticos antienvejecimiento y otros campos. Selección de programas: grupo A, programa de cambio de velocidad para CGF, con cuatro pasos de velocidad y tiempo: 2600rpm y 2min, 2300rpm y 4min, 2600rpm y 4min, 2850rpm y 3min. Grupos de programa de velocidad fija: b, para A-PRF, 2450rpm y 4min; C, para i-PRF, 2850rpm y 4min; d, para PGRF, 3100rpm y 3min.

Características

1. Diseñada para los campos clínico y cosmético oral; utiliza amortiguadores de vibración especiales.
2. Incluye 4 programas de centrifugación preestablecidos, seleccionables con una tecla. Almacena múltiples programas definidos por el usuario y permite iniciar con el último programa.
3. Anillo de sellado integral de silicona de grado alimenticio para prevenir derrames de aerosoles.
4. Detección con alarma y supervisión en tiempo real del estado de la cerradura de la puerta y del motor.
5. Control por microcomputador y motor de corriente continua sin escobillas, con elevado par y cambios rápidos de velocidad, sin contaminación por polvo de carbón y sin mantenimiento.
6. Formato de tamaño reducido, con bajo nivel de ruido y bajo aumento de temperatura.

Especificaciones técnicas

Especificación	**4000rpm B2-01-010400**
Velocidad máxima	4000rpm
Fuerza centrífuga relativa máxima	2250×g
Volumen máximo	12*20ml
Rango del temporizador	1s~99min
Exactitud de velocidad	±10r/min
Ruido	≤60dB
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional)
Dimensiones externas (La*An*Al)	340*430*278mm
Dimensiones del embalaje (La*An*Al)	476*566*436mm
Peso neto	20kg
Peso bruto	24kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. Revise el volumen de muestras

Compare la cantidad y el volumen de las muestras de su procedimiento con el volumen máximo del equipo.

- **Volumen máximo**: 12*20ml

2. Compruebe los parámetros del procedimiento

Compare la velocidad y la fuerza centrífuga requeridas por su procedimiento.

- **Velocidad máxima**: 4000rpm
- **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 2250×g

Compruebe que el tiempo de centrifugación requerido se encuentre dentro del intervalo disponible.

- **Rango del temporizador**: 1s~99min

3. Revise la instalación

Confirme la alimentación eléctrica y el espacio disponible para instalar el equipo.

- **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional)
- **Dimensiones externas (La*An*Al)**: 340*430*278mm

Componentes y Accesorios

Compatibles según el .

Rotores para B2-01-010400

Código Cotecno	Capacidad	Velocidad máxima (rpm)	FCR máxima (×g)	Adaptador
B2-01-012475-R21	12*5/7ml	4000	1681	2/3/4ml tubo de vacío para sangre
B2-01-012475-R23	30*5/7ml	4000	2039	2/3/4ml tubo de vacío para sangre
B2-01-010400-R03	6*10ml	4000	1880	1.5/2ml, 2/3/4ml tubo de vacío para sangre
B2-01-010400-R04	24*10ml	4000	1880	1.5/2ml, 2/3/4ml tubo de vacío para sangre
B2-01-012475-R09	8*15ml	4000	1700	10ml, 5ml, 1.5/2ml
B2-01-012475-R07	12*15ml	4000	2147	10ml, 5ml, 1.5/2ml
B2-01-010400-R07	8*20ml	4000	1840	15ml, 10ml, 5ml, 1.5/2ml
B2-01-012475-R05	12 *20ml	4000	2250	15ml, 10ml, 5ml, 1.5/2ml

Selección de programa

Grupo de programas de cambio de velocidad	A	A	A	A
Velocidad (rpm)	2600	2300	2600	2850
Tiempo de centrifugación (min)	2	4	4	3

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Grupo de programas de cambio de velocidad	**A**	**A**	**A**	**A**
Grupo de programas de velocidad fija	b	C	d	
Velocidad (rpm)	2450	2850	3100	
Tiempo de centrifugación (min)	4	4	3	

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización