Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrifuga de sobremesa de baja velocidad 4 × 500 ml

Código: B2-01-010407

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Se usa para la separación rápida de suero, plasma y otros fluidos corporales.

Características

1. Estructura totalmente metálica y de múltiples capas a prueba de explosiones.
2. Control por microprocesador integrado, accionamiento por motor de CC sin escobillas, sin mantenimiento, con buena amortiguación de impactos y funcionamiento estable.
3. Pantalla táctil LCD de 5 pulgadas, con cambio entre chino e inglés, otros idiomas personalizables y visualización en tiempo real de todos los parámetros.
4. Cerradura de puerta con integración electromecánica.
5. Anillo de sellado integral de silicona de grado alimenticio para evitar la fuga de aerosoles.
6. Con autoprueba y alarmas de bloqueo, exceso de velocidad y sobretemperatura, y amortiguación de impactos para un giro suave del motor.
7. Varios grupos de programas definidos por el usuario, programas de uso común y arranque con el último programa.
8. Equipada con varios rotores angulares y adaptadores, para tubos de centrífuga de 0.1ml~750ml, según la necesidad, para lograr un equipo multipropósito.
9. Reconocimiento automático de rotor opcional.

Especificaciones técnicas

Especificación	**6000rpm · ±10rpm B2-01-010407**
Velocidad máxima	6000rpm
Exactitud de velocidad	±10rpm
Fuerza centrífuga relativa máxima	5111×g
Volumen máximo	4*500ml
Rango de temporización	1s~99min59s/Continuo/Intervalo corto
Ruido	≤65dB
Alimentación eléctrica	Estándar: AC220V, 50/60Hz Opcional: AC110V, 50/60Hz
Dimensiones externas (L×An×Al)	500*620*410mm
Dimensiones de embalaje (L×An×Al)	620*740*710mm
Peso neto	56kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	6000rpm · ±10rpm B2-01-010407
Peso bruto	80kg(220V), 85kg(110V)

Aplicaciones

1. Defina capacidad y fuerza centrífuga

Compare el volumen de muestra y el tipo de tubo que necesita con la capacidad máxima del equipo.

- **Volumen máximo**: 4*500ml

Confirme que la fuerza centrífuga relativa máxima cubre sus protocolos.

- **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 5111×g

2. Revise la compatibilidad

Verifique que los rotores y adaptadores disponibles admitan los tubos que usa habitualmente.

- **Volumen máximo**: 4*500ml

3. Prevea la instalación

Confirme que la alimentación eléctrica disponible y el espacio sobre el mesón admiten el equipo.

- **Alimentación eléctrica**: Estándar: AC220V, 50/60Hz Opcional: AC110V, 50/60Hz
- **Dimensiones externas (L×An×Al)**: 500*620*410mm

Componentes y Accesorios

Compatibles según el .

Rotores para B2-01-010407

Código Cotecno	Tipo de rotor	Volumen	Velocidad máxima (rpm)	FCR máxima (×g)	Adaptadores
B2-01-012213-R01	Rotor oscilante	48*2/3/4/5/7ml tubo de extracción de sangre, tubo de fondo redondo	4000	2952	/
B2-01-012213-R02	Rotor oscilante	48*5/7ml tubo de extracción de sangre, tubo de fondo redondo	4000	2952	2/3/4ml tubo de extracción de sangre, tubo de fondo redondo
B2-01-012213-R03	Rotor oscilante	72*2/3/4/5/7ml tubo de extracción de sangre, tubo de fondo redondo	4000	2808	/
B2-01-012213-R04	Rotor oscilante	80*2/3/4/5/7ml tubo de extracción de sangre, tubo de fondo redondo	4000	2808	/
B2-01-012213-R05	Rotor oscilante	96*2/3/4/5/7ml tubo de extracción de sangre, tubo de fondo redondo	4000	3104	/

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Código Cotecno	Tipo de rotor	Volumen	Velocidad máxima (rpm)	FCR máxima (×g)	Adaptadores
B2-01-012213-R06	Rotor oscilante	16*10/15ml, tubo de fondo redondo	4000	2957	2/3/4ml tubo de extracción de sangre, 5/7ml tubo de extracción de sangre, 15ml(▲), tubo de fondo cónico
B2-01-012213-R07	Rotor oscilante	24*10/15ml, tubo de fondo redondo	4000	2957	2/3/4ml tubo de extracción de sangre, 5/7ml tubo de extracción de sangre, 15ml(▲), tubo de fondo cónico
B2-01-012213-R08	Rotor oscilante	32*10/15ml, tubo de fondo redondo	4000	2952	2/3/4ml tubo de extracción de sangre, 5/7ml tubo de extracción de sangre, 15ml(▲), tubo de fondo cónico
B2-01-012213-R09	Rotor oscilante	48*15ml, tubo de fondo redondo	4000	3282	/
B2-01-012213-R10	Rotor oscilante	36*10ml, tubo de fondo redondo	4000	2862	/
B2-01-012213-R11	Rotor oscilante	64*10/15ml, tubo de fondo redondo	4000	3220	/
B2-01-012213-R12	Rotor oscilante	4*50ml, tubo de fondo redondo	4500	3962	50ml(▲), 20ml, 15ml, 10ml, 5ml, 1.5/2ml, tubo de fondo cónico
B2-01-012213-R13	Rotor oscilante	8*50ml, tubo de fondo redondo	4000	2952	50ml(▲), 20ml, 15ml, 10ml, 5ml, 1.5/2ml, tubo de fondo cónico
B2-01-012213-R14	Rotor oscilante	4*100ml, tubo de fondo redondo	4500	3962	16*2/3/4ml tubo de extracción de sangre, 16*5/7ml tubo de extracción de sangre, tubo de fondo redondo
B2-01-012213-R15	Rotor oscilante	8*100ml, tubo de fondo redondo	4000	3077	32*2/3/4ml tubo de extracción de sangre, 32*5/7ml tubo de extracción de sangre, tubo de fondo redondo
B2-01-012213-R16	Rotor oscilante	4*250ml(▲), tubo de fondo cónico	4000	3578	/
B2-01-012213-R17	Rotor oscilante	4*250ml(fondo plano), tubo de fondo redondo	4000	2780	48*1.5/2ml, 40*2/3/4/5/7ml tubo de extracción de sangre, 48*2/3/4/5/7ml tubo de extracción de sangre, 24*10ml(▲), 28*10ml, 20*15ml, 4*50ml(▲), 8*50ml(●), 4*100ml (●: tubo de fondo redondo; ▲: tubo de fondo cónico)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Código Cotecno	Tipo de rotor	Volumen	Velocidad máxima (rpm)	FCR máxima (×g)	Adaptadores
B2-01-012213-R18	Rotor oscilante	4*250ml(bioseguridad), tubo de fondo redondo	4000	3041	48*1.5/2ml, 40*2/3/4/5/7ml tubo de extracción de sangre, 48*2/3/4/5/7ml tubo de extracción de sangre, 24*10ml(▲), 28*10ml, 20*15ml, 4*50ml(▲), 8*50ml(●), 4*100ml (●: tubo de fondo redondo; ▲: tubo de fondo cónico)
B2-01-012213-R19	Rotor oscilante	4*300ml, tubo de fondo redondo	4000	3220	/
B2-01-012213-R20	Rotor oscilante	4*500ml(fondo plano), tubo de fondo redondo	4000	3130	48*2/3/4/5/7ml tubo de extracción de sangre, 64*2/3/4/5/7ml tubo de extracción de sangre, 36*10ml(●), 36*10ml(▲), 36*15ml(●), 36*15ml(▲), 12*50ml(●), 12*50ml(▲), 16*50ml(●), 16*50ml(▲), 48*15ml(▲), 4*250ml(fondo plano) , 32*15ml(▲), 48*10ml(●) (●: tubo de fondo redondo; ▲: tubo de fondo cónico)
B2-01-012213-R21	Rotor oscilante	4*500ml(bioseguridad), tubo de fondo redondo	4000	3399	48*2/3/4/5/7ml tubo de extracción de sangre, 64*2/3/4/5/7ml tubo de extracción de sangre, 36*10ml(●), 36*10ml(▲), 36*15ml(●), 36*15ml(▲), 12*50ml(●), 12*50ml(▲), 16*50ml(●), 16*50ml(▲), 48*15ml(▲), 4*250ml(fondo plano) , 32*15ml(▲), 48*10ml(●) (●: tubo de fondo redondo; ▲: tubo de fondo cónico)
B2-01-012213-R22	Rotor oscilante	4*500ml(▲), tubo de fondo cónico	4000	3578	/
B2-01-012213-R25	Rotor oscilante con destapado automático	80*2/3/4/5/7ml tubo de extracción de sangre(destapado automático), tubo de fondo redondo	4000	3220	/
B2-01-012213-R27	Rotor oscilante con destapado automático	96*10ml tubo de extracción de sangre(destapado automático), tubo de fondo redondo	4000	3211	/
B2-01-012213-R28	Rotor oscilante de microplacas	2*2*96 pocillos, tubo de fondo redondo	4000	2361	/
B2-01-012213-R29	Rotor oscilante de microplacas	4*2*96 pocillos, tubo de fondo redondo	4000	2987	/

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Código Cotecno	Tipo de rotor	Volumen	Velocidad máxima (rpm)	FCR máxima (×g)	Adaptadores
B2-01-012213-R30	Rotor angular	12*20ml, tubo de fondo redondo	5000	3516	15ml, 10ml, 5ml, 1.5/2ml, tubo de fondo redondo
B2-01-012213-R31	Rotor angular	12*15ml, tubo de fondo redondo	5000	3354	1.5/2ml, 2/3/4ml tubo de extracción de sangre, tubo de fondo redondo
B2-01-012213-R32	Rotor angular	8*15/20ml, tubo de fondo redondo	5000	2655	1.5/2ml, 2/3/4ml tubo de extracción de sangre, tubo de fondo redondo
B2-01-012213-R33	Rotor angular	24*10ml, tubo de fondo redondo	5000	3354	1.5/2ml, 2/3/4ml tubo de extracción de sangre, tubo de fondo redondo
B2-01-012213-R34	Rotor angular	18*10ml, tubo de fondo redondo	5000	3354	1.5/2ml, 2/3/4ml tubo de extracción de sangre, tubo de fondo redondo
B2-01-012213-R35	Rotor angular	12*10ml, tubo de fondo redondo	5000	3354	1.5/2ml, 2/3/4ml tubo de extracción de sangre, tubo de fondo redondo
B2-01-012213-R36	Rotor angular	12*10/15ml, tubo de fondo redondo	6000	5111	2/3/4ml tubo de extracción de sangre, 5/7ml tubo de extracción de sangre, 15ml(▲), tubo de fondo cónico
B2-01-012213-R37	Rotor angular	24*10/15ml, tubo de fondo redondo	6000	5031	2/3/4ml tubo de extracción de sangre, 5/7ml tubo de extracción de sangre, 15ml(▲), tubo de fondo cónico
B2-01-012213-R38	Rotor angular	6*50ml, tubo de fondo redondo	6000	3904	50ml(▲), 20ml, 15ml, 10ml, 5ml, 1.5/2ml, tubo de fondo cónico

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización