Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrifuga de sobremesa baja velocidad 8 x 20 ml, 4000 rpm, +/- 20 rpm

Código: B2-01-010408

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Esta centrífuga es una centrífuga de sobremesa de baja velocidad. Se usa para la separación de muestras de sangre en laboratorios clínicos, laboratorios, salones de belleza, clínicas dentales y otros.

Características

- 1. Con programa CGF dedicado.
- 2. Tamaño compacto.
- 3. Cuerpo de material plástico, con protección a prueba de explosiones.
- 4. 10 niveles de velocidad de aceleración y desaceleración seleccionables.
- 5. Motor de CC sin escobillas, con funcionamiento estable, baja vibración y bajo ruido.
- 6. Programación por botones y visualización en tiempo real de los parámetros de operación.
- 7. Permite ajustar la velocidad, el tiempo y los niveles de aceleración y desaceleración, y consultar la fuerza centrífuga en cualquier momento.
- 8. Bajo ruido, control por microcomputador, indicación de fallas y protecciones automáticas de tapa, sobrevelocidad y otras.

Especificaciones técnicas

Especificación	**4000rpm · 8*20ml B2-01-010408**
Velocidad máxima	4000rpm
FCR máxima	1880×g
Capacidad máxima	8*20ml
Precisión de velocidad	±20rpm
Rango de tiempo	1s~99min
Alimentación eléctrica	AC110~220V, 50/60Hz
Consumo	65W
Ruido	≤55dB(A)
Dimensiones externas (La×An×Al)	317*275*210mm
Dimensiones del embalaje (La×An×Al)	380*330*270mm
Peso neto/bruto	6kg/6.5kg

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1. # Confirme la capacidad

   Compare la cantidad y el volumen de tubos que procesa por ciclo con la capacidad máxima del equipo.

   - **Capacidad máxima**: 8*20ml

2. # Revise la velocidad y la fuerza centrífuga

   Verifique que la velocidad y la fuerza centrífuga máximas cubran lo que exige su protocolo de separación.

   - **Velocidad máxima**: 4000rpm
   - **FCR máxima**: 1880×g

3. # Prevea la instalación

   Confirme la alimentación disponible y el espacio en el mesón.

   - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50/60Hz
   - **Dimensiones externas (La×An×Al)**: 317*275*210mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización