Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrifuga de sobremesa de alta velocidad

Código: B2-01-010415

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Centrífuga de sobremesa de alta velocidad diseñada para la separación de muestras biológicas en laboratorios con espacio de mesón limitado.

Características

1. Motor de CC sin escobillas con alto par de arranque e inversión de frecuencia para un funcionamiento suave, libre de mantenimiento.
2. Control por microprocesador, pantalla LED, función de memoria y conversión entre RPM y RCF.
3. Exterior de acero laminado en frío con recubrimiento en polvo y cámara de centrifugación de acero inoxidable.
4. Procedimientos de velocidad ajustable de grado 0 a 9 y 40 tipos de modelos definibles por el usuario.
5. Funciones: tapa con cerradura electrónica, detección de desbalance, protección contra exceso de velocidad, función de avance por impulsos y función de giro corto.

Especificaciones técnicas

Especificación	**16600rpm · 4*100ml B2-01-010415**
Capacidad máxima	4*100ml
Velocidad máxima	16600rpm
Fuerza centrífuga relativa máxima	19200×g
Precisión de velocidad	±30rpm
Rango de temporización	0~99min
Ruido	≤58dB
Alimentación eléctrica	AC220±22V 50/60Hz (Estándar); AC110V 60Hz (Opcional)
Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm	450*350*360
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al) mm	760*440*530
Peso neto (kg)	30
Peso bruto (kg)	60

Aplicaciones

1. ## Confirme la capacidad de muestra

   Compare el número de tubos y el volumen por tubo que necesita procesar con la capacidad máxima del equipo.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Capacidad máxima**: 4*100ml

2. Revise velocidad y fuerza centrífuga

Verifique que la velocidad y la fuerza centrífuga relativa que exige su protocolo estén dentro de lo que entrega el equipo.

- **Velocidad máxima**: 16600rpm
- **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 19200×g

Confirme que la duración de sus ciclos cabe en el rango de temporización.

- **Rango de temporización**: 0~99min

3. Prevea la instalación

Verifique el espacio de mesón para las dimensiones y el peso del equipo.

- **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 450*350*360
- **Peso neto (kg)**: 30

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización