



Centrífuga de sobremesa de baja velocidad capacidad 2000 ml velocidad 5000 rpm

Código: B2-01-010416

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

B2-01-010416 es una centrífuga multirotor de sobremesa de baja velocidad, a menudo utilizada como instrumento para separar suero, plasma, precipitación de proteínas o detección de sedimentos urinarios.

Características

- 1. Control por microprocesador incorporado, programación mediante botones.
- 2. Puede almacenar y recuperar 20 conjuntos de programas operativos.
- 3. Admite ajuste fino de velocidad de 1 rpm y tiempo de 1 s; recuperación automática al apagarse.
- 4. Parámetros ajustables durante la operación, conveniente y rápido.
- 5. 10 velocidades de elevación para elegir, velocidades de elevación rápidas.
- 6. Equipado con función de memoria de programa, retiene automáticamente los parámetros de la última ejecución y restaura automáticamente los parámetros establecidos antes del apagado.
- 7. Apertura automática de puerta y alerta al finalizar la centrifugación.
- 8. Absorción de impactos de múltiples etapas, protección múltiple por exceso de velocidad, desequilibrio y cubierta de puerta.

Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.): 765*595*632 mm

Peso bruto: 60 kilos

Rotores disponibles para cotizar

La centrífuga se cotiza como equipo principal y los rotores compatibles se cotizan como productos separados. La tabla muestra como cada rotor o adaptador modifica la capacidad, velocidad máxima y FCR.

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad máxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R01	Soporte de rotor oscilante	4*500 ml	/	/	/
R01	Taza colgante	4*500 ml	/	/	/
R01	Adaptador	4*250 ml	4000	3023	/

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R01	Adaptador	4*2*100 ml	4000	3023	/
R01	Adaptador	4*100 ml(▲)	4000	3023	/
R01	Adaptador	4*100 ml	4000	3023	/
R01	Adaptador	4*3*50 ml	4000	3023	/
R01	Adaptador	4*2*50 ml	4000	3023	/
R01	Adaptador	4*50 ml	4000	2808	/
R01	Adaptador	Tubo de PP de 4 x 4 x 30 ml	4000	2808	/
R01	Adaptador	4*9*15 ml	4000	2808	/
R01	Adaptador	4*8*15 ml(▲)	4000	2808	/
R01	Adaptador	4*8*15 ml	4000	2808	/
R01	Adaptador	4*12*10 ml	4000	3184	/
R01	Adaptador	Tubo de recolección de sangre de 4 x 12 x 5 ml	4000	2808	48*2 ml
R01	Rack de tubos	4*16*10 ml	4000	2810	/
R01	Rack de tubos	Tubo de PP de 4 x 20 x 7 ml	4000	3139	/
R01	Rack de tubos	Tubo de recolección de sangre de 4 x 24 x 5 ml (106 mm)	4000	3032	96*2 ml
R01	Rack de tubos	Tubo de recolección de sangre de 4 x 24 x 5 ml (100 mm)	4000	3032	96*2 ml
R01	Rack de tubos	Tubo de recolección de sangre de 4 x 20 x 5 ml (106 mm)	4000	3050	80*2 ml
R01	Rack de tubos	Tubo de recolección de sangre de 4 x 24 x 2 ml	4000	2585	/
R01	Rack de tubos	Tubo de recolección de sangre de 4 x 20 x 2 ml (80 mm)	4000	3050	/
R01	Rack de tubos	4*25*1,5 ml	4000	2808	/
R02	Rotor oscilante Apoyo	4*250 ml	/	/	/
R02	Taza colgante	4*250 ml	/	/	/
R02	Adaptador	4*1*100 ml	4000	2379	/
R02	Adaptador	4*1*50 ml	4000	2379	/
R02	Adaptador	4*9*10 ml	4000	2379	/
R02	Rack de tubos	4*4*50 ml	4000	3500	/
R02	Rack de tubos	4*2*50 ml(▲)	4000	3023	/
R02	Rack de tubos	4*20*5 ml	4000	3139	/

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R02	Rack de tubos	Tubo de recolección de sangre de 4 x 18 x 5 ml (L106 mm)	4000	2808	72*2 ml
R02	Rack de tubos	Tubo de recolección de sangre de 4 x 12 x 5 ml (L75 mm)	4000	2808	/
R02	Rack de tubos	Tubo de recolección de sangre de 4 x 12 x 5 ml (L100 mm)	4000	2808	48*2 ml
R02	Rack de tubos	Tubo de recolección de sangre de 4 x 12 x 5 ml (L106 mm)	4000	2808	48*2 ml
R02	Rack de tubos	Tubo de recolección de sangre de 4 x 10 x 5 ml (L106 mm)	4000	2808	40*2 ml
R03	Soporte de rotor oscilante	Soporte SUS304	/	/	/
R03	Cesta colgante	4*2*100 ml	4000	3175	/
R03	Cesta colgante	4*1*100 ml	4000	3007	/
R03	Cesta colgante	4*2*50 ml	4000	3022	50 ml(▲), 15 ml(●)
R03	Cesta colgante	4*1*50 ml	4000	2846	50 ml(▲), 15 ml(●)
R03	Cesta colgante	4*8*15 ml	4000	3030	Tubo de extracción de sangre de 15 ml (▲), 10 ml (▲), 10 ml, 5 ml, 2 ml (L75)
R03	Cesta colgante	4*6*15 ml	4000	2705	Tubo de extracción de sangre de 15 ml (▲), 10 ml (▲), 10 ml, 5 ml, 2 ml (L75)
R03	Cesta colgante	4*4*15 ml	4000	2705	Tubo de extracción de sangre de 15 ml (▲), 10 ml (▲), 10 ml, 5 ml, 2 ml (L75)
R03	Cesta colgante	4*8*10 ml	4000	3030	/
R03	Cesta colgante	4*6*10 ml	4000	2705	/
R03	Cesta colgante	4*4*10 ml	4000	2705	/
R04	Rotor de microplacas	2*2*96 pozos	4000	2300	/
R05	Rotor angular	12 x 10 ml	5000	3440	12*5 ml
R06	Rotor angular	18*10 ml	5000	3516	18*5 ml
R07	Rotor angular	24 x 10 ml	5000	3516	24*5 ml
R08	Rotor angular	8*15 ml	5000	3300	/
R09	Rotor angular	12*15 ml	5000	3438	/
R10	Rotor angular	12*20 ml	5000	3360	/
R11	Rotor angular	4*50 ml	5000	3400	/
R12	Rotor angular	6*50 ml	5000	3281	/

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R13	Rotor angular	4*100 ml	4000	2100	/

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	5000 rpm - 2000 ml - ±20 rpm
Velocidad máxima	5000 rpm
RCF máximo	4390×g
Capacidad máxima	2000 ml
Velocidad y precisión	±20 rpm
Rango de tiempo	1s~999min
Ruido	≤70 dB
Consumo	550 W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 60 Hz (Transformador externo opcional)
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	620*450*350 mm
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	765*595*632 mm
Peso neto	45 kg
Peso bruto	60 kg

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)