Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



# Centrífuga de sobremesa de baja velocidad 24 × 10 ml

**Código:** B2-01-010418

**Marca:** Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

## Detalle

La centrífuga de sobremesa de baja velocidad está diseñada para bancos de sangre y se usa principalmente con reactivos de medio de amina coagulante; permite completar rápidamente las pruebas cruzadas de compatibilidad, la identificación de grupo sanguíneo y la detección de anticuerpos irregulares, según las necesidades de centrifugación del banco de sangre.

## Características

- 1. Control por microprocesador, con pantalla LCD que muestra en tiempo real todos los parámetros de operación.
- 2. El tiempo se ajusta en segundos; la cuenta regresiva comienza al alcanzar la velocidad programada y el equipo se detiene automáticamente al llegar a "0".
- 3. Aceleración y desaceleración rápidas, con 10 niveles configurables de aceleración y desaceleración.
- 4. Diseño especial de ventilación y enfriamiento que evita que la temperatura de la cámara de centrifugación suba demasiado y altere la calidad de la sangre.
- 5. Se pueden configurar y almacenar 20 programas de centrifugación.
- 6. La tapa se bloquea con una leve presión y se abre con una tecla; queda bloqueada automáticamente durante el funcionamiento. Aviso sonoro al terminar la centrifugación.

## Especificaciones técnicas

| **Especificación** | **4000rpm · 24*10ml<br>B2-01-010418** |
|---|---|
| Velocidad máxima | 4000rpm |
| RCF máxima | 2250×g |
| Capacidad máxima | 24*10ml |
| Precisión de velocidad | ±20rpm |
| Rango de temporización | 1s~999min |
| Ruido | ≤65dB |
| Consumo | 200W |
| Alimentación eléctrica | AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 60Hz(Opcional, transformador externo) |
| Dimensiones externas (An*Pr*Al) | 350*400*270mm |
| Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al) | 580*460*380mm |
| Peso neto | 23kg |
| Peso bruto | 31kg |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

## Aplicaciones

### 1. Confirme la capacidad

Compare la cantidad y el volumen de los tubos que centrifuga en cada corrida con la capacidad máxima del equipo.

- **Capacidad máxima**: 24*10ml

### 2. Revise la velocidad y la fuerza centrífuga

Verifique que la velocidad y la fuerza centrífuga que exige su protocolo de banco de sangre estén dentro de lo que entrega el equipo.

- **Velocidad máxima**: 4000rpm
- **RCF máxima**: 2250×g
- **Precisión de velocidad**: ±20rpm

### 3. Prevea la instalación

Reserve espacio en el mesón para las dimensiones externas y confirme que su red eléctrica coincida con la alimentación del equipo; la versión opcional requiere un transformador externo.

- **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 350*400*270mm
- **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 60Hz(Opcional, transformador externo)
- **Consumo**: 200W

## Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización