Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrifuga de sobremesa de baja velocidad 4 × 300 ml velocidad 5000 rpm

Código: B2-01-010425

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Se usa para la separación de suero y plasma, la precipitación de proteínas o el examen de sedimento urinario.

Características

1. Almacena 100 programas, con memoria automática del último programa ejecutado.
2. Niveles de aceleración ajustables: 20; niveles de desaceleración: 20.
3. Estructura totalmente metálica con diseño multicapa a prueba de explosiones.
4. Control por microprocesador integrado y accionamiento por motor de CC sin escobillas, sin mantenimiento.
5. Pantalla LCD táctil de 5 pulgadas con visualización en tiempo real de todos los parámetros de funcionamiento.
6. Permite personalizar el idioma, incluidos idiomas minoritarios.
7. Cerradura de puerta con integración mecánica y eléctrica.
8. Anillo de sellado integral de silicona para evitar la fuga de aerosoles.
9. Funciones de detección y alarma de autoprueba, bloqueo, exceso de velocidad, desbalance y exceso de temperatura, con dispositivo de absorción de impactos.
10. Almacena varios grupos de programas definidos por el usuario y arranca con el último programa.
11. Reconocimiento automático de rotor opcional.

Especificaciones técnicas

Especificación	**5000rpm · 4*300ml B2-01-010425**
Velocidad máxima	5000rpm
Fuerza centrífuga relativa máxima	3962×g
Capacidad máxima	4*300ml
Precisión de velocidad	±10rpm
Rango de tiempo	1s~99h59min/Continuo/Giro corto
Alimentación eléctrica	Estándar: AC220V, 50/60Hz Opcional: AC110V, 50/60Hz
Ruido	≤60dB(A)
Dimensiones externas (L*An*Al)	430*565*410mm
Dimensiones del embalaje (L*An*Al)	596*736*650mm
Peso neto	43kg
Peso bruto	55kg(220V), 60kg(110V)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. Revise la capacidad

Compare el volumen y la cantidad de tubos que procesa por ciclo con la capacidad máxima del equipo.

- **Capacidad máxima**: 4*300ml

2. Confirme la velocidad y la fuerza

Verifique que la velocidad y la fuerza centrífuga que exige su protocolo de separación están dentro de las máximas del equipo.

- **Velocidad máxima**: 5000rpm
- **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 3962×g

3. Prevea la instalación

Confirme la alimentación eléctrica disponible y el espacio en el mesón.

- **Alimentación eléctrica**: Estándar: AC220V, 50/60Hz Opcional: AC110V, 50/60Hz
- **Dimensiones externas (L*An*Al)**: 430*565*410mm

Componentes y Accesorios

Compatibles según el .

Rotores para B2-01-010425

Código Cotecno	Tipo de rotor	Volumen	Velocidad máxima (r/min)	FCR máxima (×g)	Adaptadores
B2-01-012213-R01	Rotor oscilante	48*2/3/4/5/7ml	4000	2952	/
B2-01-012213-R02	Rotor oscilante	48*5/7ml	4000	2952	2/3/4ml tubo de extracción de sangre, tubo de fondo redondo
B2-01-012213-R03	Rotor oscilante	72*2/3/4/5/7ml	4000	2808	/
B2-01-012213-R06	Rotor oscilante	16*10/15ml	4000	2957	2/3/4ml tubo de extracción de sangre, 5/7ml tubo de extracción de sangre, 15ml(▲), tubo de fondo cónico
B2-01-012213-R07	Rotor oscilante	24*10/15ml	4000	2957	2/3/4ml tubo de extracción de sangre, 5/7ml tubo de extracción de sangre, 15ml(▲), tubo de fondo cónico
B2-01-012213-R08	Rotor oscilante	32*10/15ml	4000	2952	2/3/4ml tubo de extracción de sangre, 5/7ml tubo de extracción de sangre, 15ml(▲), tubo de fondo cónico
B2-01-012213-R12	Rotor oscilante	4*50ml	4500	3962	50ml(▲), 20ml, 15ml, 10ml, 5ml, 1.5/2ml, tubo de fondo cónico

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Código Cotecno	Tipo de rotor	Volumen	Velocidad máxima (r/min)	FCR máxima (×g)	Adaptadores
B2-01-012213-R13	Rotor oscilante	8*50ml	4000	2952	50ml(▲), 20ml, 15ml, 10ml, 5ml, 1.5/2ml, tubo de fondo cónico
B2-01-012213-R14	Rotor oscilante	4*100ml	4500	3962	16*2/3/4ml tubo de extracción de sangre, 16*5/7ml tubo de extracción de sangre, tubo de fondo redondo
B2-01-012213-R15	Rotor oscilante	8*100ml	4000	3077	32*2/3/4ml tubo de extracción de sangre, 32*5/7ml tubo de extracción de sangre, tubo de fondo redondo
B2-01-012213-R17	Rotor oscilante	4*250ml(fondo plano)	4000	2780	48*1.5/2ml, 40*2/3/4/5/7ml tubo de extracción de sangre, 48*2/3/4/5/7ml tubo de extracción de sangre, 24*10ml(▲), 28*10ml, 20*15ml, 4*50ml(▲), 8*50ml(●), 4*100ml (●: tubo de fondo redondo; ▲: tubo de fondo cónico)
B2-01-012213-R18	Rotor oscilante	4*250ml(bioseguridad)	4000	3041	48*1.5/2ml, 40*2/3/4/5/7ml tubo de extracción de sangre, 48*2/3/4/5/7ml tubo de extracción de sangre, 24*10ml(▲), 28*10ml, 20*15ml, 4*50ml(▲), 8*50ml(●), 4*100ml (●: tubo de fondo redondo; ▲: tubo de fondo cónico)
B2-01-012213-R19	Rotor oscilante	4*300ml	4000	3220	/
B2-01-012213-R28	Rotor de microplacas	2*2*96 pocillos	4000	2361	/
B2-01-012213-R30	Rotor angular	12*20ml	5000	3516	15ml, 10ml, 5ml, 1.5/2ml, tubo de fondo redondo
B2-01-012213-R31	Rotor angular	12*15ml	5000	3354	1.5/2ml, 2/3/4ml tubo de extracción de sangre, tubo de fondo redondo
B2-01-012213-R32	Rotor angular	8*15/20ml	5000	2655	1.5/2ml, 2/3/4ml tubo de extracción de sangre, tubo de fondo redondo
B2-01-012213-R37	Rotor angular	24*10/15ml	5000	3494	2/3/4ml tubo de extracción de sangre, 5/7ml tubo de extracción de sangre, 15ml(▲), tubo de fondo cónico
B2-01-012213-R33	Rotor angular	24*10ml	5000	3354	1.5/2ml, 2/3/4ml tubo de extracción de sangre, tubo de fondo redondo
B2-01-012213-R34	Rotor angular	18*10ml	5000	3354	1.5/2ml, 2/3/4ml tubo de extracción de sangre, tubo de fondo redondo

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Código Cotecno	Tipo de rotor	Volumen	Velocidad máxima (r/min)	FCR máxima (×g)	Adaptadores
B2-01-012213-R35	Rotor angular	12*10ml	5000	3354	1.5/2ml, 2/3/4ml tubo de extracción de sangre, tubo de fondo redondo
B2-01-012213-R38	Rotor angular	6*50ml	5000	2711	50ml(▲), 20ml, 15ml, 10ml, 5ml, 1.5/2ml, tubo de fondo cónico

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización