Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrifuga de sangre inmunologica 12 × 7 ml

Código: B2-01-010426

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Puede usarse para el lavado de linfocitos en el examen HLA, el lavado de eritrocitos en la prueba de congelación, etc. Es una centrífuga especial desarrollada para experimentos como el lavado de eritrocitos y la detección inmunológica.

Características

1. Procedimientos de centrifugación estandarizados para el rotor SERO y el rotor HLA.
2. Función de cambio rápido con una sola tecla entre el rotor SERO y el rotor HLA.
3. Motor de CC sin escobillas de gran par, sin mantenimiento, libre de polvo y con aceleración rápida.
4. Control por procesador de microcomputadora, con pantalla LCD TFT a color que muestra en tiempo real todos los parámetros de operación.
5. 3 juegos de procedimientos de trabajo, que se pueden invocar y modificar rápidamente.

Especificaciones técnicas

Especificación	**12*7ml B2-01-010426**
Velocidad máxima	4000r/min
Fuerza centrífuga relativa máxima	2000×g
Capacidad máxima	12*7ml
Rango del temporizador	1s~999min
Ruido	≤55dB(A)
Consumo de potencia	200W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 60Hz(Opcional, transformador externo)
Dimensiones externas (L×An×Al)	480*358*270mm
Dimensiones de embalaje (L×An×Al)	580*460*370mm
Peso neto	18kg
Peso bruto	25.5kg

Aplicaciones

1. ### Defina capacidad y fuerza centrífuga

   Compare el volumen de muestra y el tipo de tubo que necesita con la capacidad máxima del equipo.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Capacidad máxima**: 12*7ml

Confirme que la fuerza centrífuga relativa máxima cubre sus protocolos.

- **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 2000×g

2. ## Revise la compatibilidad

Verifique que los rotores disponibles admitan los tubos que usa habitualmente.

- **Capacidad máxima**: 12*7ml

3. ## Prevea la instalación

Confirme que la alimentación eléctrica disponible y el espacio sobre el mesón admiten el equipo.

- **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 60Hz(Opcional, transformador externo)
- **Dimensiones externas (L×An×Al)**: 480*358*270mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización