Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrifuga para tarjetas de gel 24 tarjetas, 4000 rpm, 2039×g

Código: B2-01-010430

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

La centrífuga para tarjetas de gel es una centrífuga especial para serología de grupos sanguíneos, detección rutinaria de grupos sanguíneos, microcolumnas de gel, lavado de glóbulos rojos, detección inmunológica y otros ensayos. Es adecuada para separar sangre, organismos, cloroplastos, proteínas, ácidos nucleicos, virus y otros en biología, química, medicina, genética, hospitales y laboratorios.

Características

1. Estructura de acero y cámara de centrifugación de acero inoxidable.
2. Control por microprocesador integrado y accionamiento por motor de CC sin escobillas, sin mantenimiento y de funcionamiento suave.
3. Programación por botones y pantalla digital con visualización en tiempo real de todos los parámetros de funcionamiento, de operación intuitiva.
4. Función de monitoreo con alarma y monitoreo en tiempo real del estado de la cerradura y del motor, con funcionamiento seguro.
5. Permite configurar la velocidad, el tiempo de centrifugación y otros parámetros, con visualización de la fuerza centrífuga en tiempo real.

Especificaciones técnicas

Especificación	**4000rpm · 24 tarjetas B2-01-010430**
Velocidad máxima	4000rpm
Fuerza centrífuga relativa máxima	2039×g
Capacidad máxima	24 tarjetas
Rango de tiempo	1s~99min
Precisión de velocidad	±10rpm
Ruido	≤65dB
Consumo	150W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz o 110V, 50/60Hz
Dimensiones externas (L*An*Al)	360*445*278mm
Dimensiones del embalaje (L*An*Al)	476*566*436mm
Peso neto	22kg
Peso bruto	26kg

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1. # Revise las condiciones de su protocolo

   Verifique que la velocidad, la fuerza centrífuga y el tiempo que indica el de sus tarjetas quedan dentro de lo que ofrece el equipo.

   - **Velocidad máxima**: 4000rpm
   - **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 2039×g
   - **Rango de tiempo**: 1s~99min

2. # Prevea la instalación

   Confirme la alimentación eléctrica disponible y el espacio en el mesón para el equipo.

   - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz o 110V, 50/60Hz
   - **Dimensiones externas (L*An*Al)**: 360*445*278mm

Componentes y Accesorios

Compatibles según el .

Rotores para B2-01-010430

Código Cotecno	Tipo de rotor	Velocidad máxima	Fuerza centrífuga relativa máxima
B2-01-010430-R01	Rotor para tarjetas de gel	4000rpm	1825×g
B2-01-010430-R02	Rotor para tarjetas de gel	3000rpm	1459×g
B2-01-012475-R21	Rotor angular	4000rpm	1681×g
B2-01-012475-R23	Rotor angular	4000rpm	2039×g
B2-01-012475-R07	Rotor angular	4000rpm	2147×g
B2-01-010430-R06	Rotor para capilares	4000rpm	1580×g

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización