Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrifuga de sobremesa de baja velocidad 2000 ml, 6000 rpm

Código: B2-01-010433

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Centrífuga de sobremesa de baja velocidad con equilibrado automático, controlada por microcomputador, con cuerpo de acero y acabado de pintura en polvo. Se aplica en laboratorios de investigación y unidades de producción de radioinmunoensayo, bioquímica y otros campos, para separar partículas de distintas densidades.

Características

1. Control por microprocesador integrado y programación por botones.
2. Estructura completa de acero, con cámara de centrifugación de acero inoxidable.
3. Detección de desequilibrio y cerradura de puerta de control eléctrico con apertura y cierre automáticos, enclavada con el motor.
4. Escape por la parte inferior, con salida de aire equipada con algodón filtrante de adsorción, para evitar la contaminación biológica cruzada.
5. 10 tasas de aceleración y desaceleración a elegir, con aceleración y desaceleración rápidas.
6. Permite configurar parámetros como la velocidad y el tiempo de centrifugación, y ver la fuerza centrífuga en cualquier momento.

Especificaciones técnicas

Especificación	**6000rpm · 2000ml B2-01-010433**
Velocidad máxima	6000rpm
Fuerza centrífuga relativa máxima	3970×g
Capacidad máxima	2000ml
Precisión de velocidad	±20rpm
Rango de tiempo	1s~999min
Ruido	≤65dB
Consumo	750W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 60Hz(Opcional, transformador externo)
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	590*460*370mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	770*600*640mm
Peso neto	55kg
Peso bruto	72kg

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1. # Compare la capacidad requerida

Compare el volumen total de sus muestras con la capacidad máxima del equipo y elija los rotores de la tabla según sus tubos.

- **Capacidad máxima**: 2000ml

2. # Revise las condiciones de su protocolo

Verifique que la velocidad, la fuerza centrífuga y el tiempo que pide su protocolo quedan dentro de lo que ofrece el equipo.

- **Velocidad máxima**: 6000rpm
- **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 3970×g
- **Rango de tiempo**: 1s~999min

3. # Prevea la instalación

Confirme el espacio en el mesón para el equipo y su consumo eléctrico.

- **Consumo**: 750W
- **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 590*460*370mm

Componentes y Accesorios

Compatibles según el .

Rotores para B2-01-010433

Código Cotecno	Rotor	Capacidad	Velocidad máxima (rpm)	Fuerza centrífuga relativa máxima (×g)	Adaptador
B2-01-010433-R01	Soporte de rotor oscilante	4*500ml, tubo de fondo redondo	/	/	/
	Copa colgante	4*500ml, tubo de fondo redondo	/	/	/
	Adaptador	4*250ml, tubo de fondo redondo	4000	3023	/
	Adaptador	4*2*100ml, tubo de fondo redondo	4000	3023	/
	Adaptador	4*100ml(▲), tubo de fondo cónico	4000	3023	/
	Adaptador	4*100ml, tubo de fondo redondo	4000	3023	/
	Adaptador	4*3*50ml, tubo de fondo redondo	4000	3023	/
	Adaptador	4*2*50ml, tubo de fondo redondo	4000	3023	/
	Adaptador	4*50ml, tubo de fondo redondo	4000	2808	/
	Adaptador	4*4*30ml tubo PP, tubo de fondo redondo	4000	2808	/
	Adaptador	4*9*15ml, tubo de fondo redondo	4000	2808	/

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Código Cotecno	Rotor	Capacidad	Velocidad máxima (rpm)	Fuerza centrífuga relativa máxima (×g)	Adaptador
	Adaptador	4*8*15ml(▲), tubo de fondo cónico	4000	2808	/
	Adaptador	4*8*15ml, tubo de fondo redondo	4000	2808	/
	Adaptador	4*12*10ml, tubo de fondo redondo	4000	3184	/
	Adaptador	4*12*5ml tubo de extracción de sangre, tubo de fondo redondo	4000	2808	48*2ml, tubo de fondo redondo
	Gradilla	4*16*10ml, tubo de fondo redondo	4000	2810	/
	Gradilla	4*20*7ml tubo PP, tubo de fondo redondo	4000	3139	/
	Gradilla	4*24*5ml tubo de extracción de sangre(106mm), tubo de fondo redondo	4000	3032	96*2ml, tubo de fondo redondo
	Gradilla	4*24*5ml tubo de extracción de sangre(100mm), tubo de fondo redondo	4000	3032	96*2ml, tubo de fondo redondo
	Gradilla	4*20*5ml tubo de extracción de sangre(106mm), tubo de fondo redondo	4000	3050	80*2ml, tubo de fondo redondo
	Gradilla	4*24*2ml tubo de extracción de sangre, tubo de fondo redondo	4000	2585	/
	Gradilla	4*20*2ml tubo de extracción de sangre(80mm), tubo de fondo redondo	4000	3050	/
	Gradilla	4*25*1.5ml, tubo de fondo redondo	4000	2808	/
B2-01-010433-R02	Soporte de rotor oscilante	4*250ml, tubo de fondo redondo	/	/	/
	Copa colgante	4*250ml, tubo de fondo redondo	/	/	/
	Adaptador	4*1*100ml, tubo de fondo redondo	4000	2379	/
	Adaptador	4*1*50ml, tubo de fondo redondo	4000	2379	/
	Adaptador	4*9*10ml, tubo de fondo redondo	4000	2379	/
	Gradilla	4*4*50ml, tubo de fondo redondo	4000	3500	/
	Gradilla	4*2*50ml(▲), tubo de fondo cónico	4000	3023	/

Código Cotecno	Rotor	Capacidad	Velocidad máxima (rpm)	Fuerza centrífuga relativa máxima (×g)	Adaptador
	Gradilla	4*20*5ml, tubo de fondo redondo	4000	3139	/
	Gradilla	4*18*5ml tubo de extracción de sangre(L106mm), tubo de fondo redondo	4000	2808	72*2ml, tubo de fondo redondo
	Gradilla	4*12*5ml tubo de extracción de sangre(L75mm), tubo de fondo redondo	4000	2808	/
	Gradilla	4*12*5ml tubo de extracción de sangre(L100mm), tubo de fondo redondo	4000	2808	48*2ml, tubo de fondo redondo
	Gradilla	4*12*5ml tubo de extracción de sangre(L106mm), tubo de fondo redondo	4000	2808	48*2ml, tubo de fondo redondo
	Gradilla	4*10*5ml tubo de extracción de sangre(L106mm), tubo de fondo redondo	4000	2808	40*2ml, tubo de fondo redondo
B2-01-010433-R03	Soporte de rotor oscilante	Soporte SUS304	/	/	/
	Canasta colgante	4*2*100ml, tubo de fondo redondo	4000	3175	/
	Canasta colgante	4*1*100ml, tubo de fondo redondo	4000	3007	/
	Canasta colgante	4*2*50ml, tubo de fondo redondo	4000	3022	50ml(▲), 15ml(●)
	Canasta colgante	4*1*50ml, tubo de fondo redondo	4000	2846	50ml(▲), 15ml(●)
	Canasta colgante	4*8*15ml, tubo de fondo redondo	4000	3030	15ml(▲), 10ml(▲), 10ml tubo de extracción de sangre, 5ml tubo de extracción de sangre, 2ml tubo de extracción de sangre(L75) (▲: tubo de fondo cónico)
	Canasta colgante	4*6*15ml, tubo de fondo redondo	4000	2705	15ml(▲), 10ml(▲), 10ml tubo de extracción de sangre, 5ml tubo de extracción de sangre, 2ml tubo de extracción de sangre(L75) (▲: tubo de fondo cónico)
	Canasta colgante	4*4*15ml, tubo de fondo redondo	4000	2705	15ml(▲), 10ml(▲), 10ml tubo de extracción de sangre, 5ml tubo de extracción de sangre, 2ml tubo de extracción de sangre(L75) (▲: tubo de fondo cónico)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Código Cotecno	Rotor	Capacidad	Velocidad máxima (rpm)	Fuerza centrífuga relativa máxima (×g)	Adaptador
	Canasta colgante	4*8*10ml, tubo de fondo redondo	4000	3030	/
	Canasta colgante	4*6*10ml, tubo de fondo redondo	4000	2705	/
	Canasta colgante	4*4*10ml, tubo de fondo redondo	4000	2705	/
B2-01-010433-R04	Rotor para microplacas	2*2*96 pocillos	4000	2300	/
B2-01-010433-R05	Rotor angular	12*10ml, tubo de fondo redondo	5500	3438	12*5ml, tubo de fondo redondo
B2-01-010433-R06	Rotor angular	18*10ml, tubo de fondo redondo	5000	3516	18*5ml, tubo de fondo redondo
B2-01-010433-R07	Rotor angular	24*10ml, tubo de fondo redondo	5000	3516	24*5ml, tubo de fondo redondo
B2-01-010433-R08	Rotor angular	8*15ml, tubo de fondo redondo	5500	3970	/
B2-01-010433-R09	Rotor angular	12*15ml, tubo de fondo redondo	5500	3438	/
B2-01-010433-R10	Rotor angular	12*20ml, tubo de fondo redondo	5000	3360	/
B2-01-010433-R11	Rotor angular	4*50ml, tubo de fondo redondo	5500	3970	/
B2-01-010433-R12	Rotor angular	6*50ml, tubo de fondo redondo	5000	3281	/
B2-01-010433-R13	Rotor angular	4*100ml, tubo de fondo redondo	4000	2100	/

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización