Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Balanza electronica de densidad

Código: B2-01-010472.1 / B2-01-010472.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La balanza electrónica de densidad (gravedad específica) es un instrumento diseñado para medir la densidad y la gravedad específica de sólidos, líquidos y polvos.

Especificaciones técnicas

Especificación	100g B2-01-010472.1	200g B2-01-010472.2
Capacidad máxima	100g	200g
Repetibilidad	10mg	10mg
Error de linealidad	20mg	20mg
Capacidad mínima	10mg	10mg
Soporte fijo	H=203mm	H=203mm
Tamaño del plato	φ110mm	φ110mm
Salida	RS-232C	RS-232C
Alimentación eléctrica	AC110/220V±10%, 50/60Hz; Cable de alimentación, sin batería	AC110/220V±10%, 50/60Hz; Cable de alimentación, sin batería
Peso bruto	3.5kg	3.5kg
Dimensiones de embalaje	377*281*278mm	377*281*278mm
Accesorios	Plataforma de medición, vaso de medición, soporte fijo, termómetro, pesas de doble gancho, alambre de platino, plomada, canasta de alambre, cuerpo de la balanza, adaptador y pesas estándar	Plataforma de medición, vaso de medición, soporte fijo, termómetro, pesas de doble gancho, alambre de platino, plomada, canasta de alambre, cuerpo de la balanza, adaptador y pesas estándar

Aplicaciones

1. Capacidad y muestra

Compare la masa de las muestras sólidas, líquidas o en polvo que medirá con la capacidad máxima y la capacidad mínima de cada modelo.

- **Capacidad máxima**: 100g
  - **Capacidad mínima**: 10mg
- **Capacidad máxima**: 200g

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Capacidad mínima**: 10mg

2. Calidad de la medición

Confirme que la repetibilidad y el error de linealidad son compatibles con la tolerancia que exige su ensayo.

- **Capacidad máxima**: 100g
  - **Repetibilidad**: 10mg
  - **Error de linealidad**: 20mg
- **Capacidad máxima**: 200g
  - **Repetibilidad**: 10mg
  - **Error de linealidad**: 20mg

3. Instalación

Verifique la alimentación eléctrica disponible y prevea espacio para el soporte fijo y los accesorios.

- **Capacidad máxima**: 100g
  - **Soporte fijo**: H=203mm
  - **Alimentación eléctrica**: AC110/220V±10%, 50/60Hz; Cable de alimentación, sin batería
- **Capacidad máxima**: 200g
  - **Soporte fijo**: H=203mm
  - **Alimentación eléctrica**: AC110/220V±10%, 50/60Hz; Cable de alimentación, sin batería

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización