Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Balanza electronica de precision

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010485.1
2	B2-01-010485.2
3	B2-01-010485.3
4	B2-01-010485.4
5	B2-01-010485.5
6	B2-01-010485.6
7	B2-01-010485.7
8	B2-01-010485.8
9	B2-01-010485.9

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La balanza electrónica de precisión es un instrumento de pesaje diseñado para laboratorios, aplicaciones industriales y entornos educativos que requieren mediciones de peso exactas.

Características

1. Cortavientos de cinco lados totalmente transparente.
2. Sensor de pesaje de equilibrio electromagnético de nueva generación.
3. Programas de aplicación como detección automática de fallas, calibración lineal de cuatro puntos y protección contra sobrecarga.
4. Pantalla LCD de gran tamaño.
5. Gancho de pesaje inferior integrado.
6. Funciones múltiples, entre ellas conteo automático, conversión de unidades (quilate métrico, onza de oro, etc.), estabilidad, full-scale faring, memoria de cero, etc.
7. Interfaz de salida RS232C integrada para conexión directa a equipos externos, como computador e impresora.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificaciones técnicas

Especificación	3mg - 0~1000g B2-01-010485.7	1mg - 0~100g B2-01-010485.1	3mg - 0~100g B2-01-010485.8	1mg - 0~120g B2-01-010485.2
Capacidad	0~1000g	0~100g	0~100g	0~120g
Legibilidad	1mg	1mg	1mg	1mg
Tamaño del plato	Φ110mm	Φ90mm	Φ80mm	Φ90mm
Tiempo de estabilización	1s	1s	1s	1s
Repetibilidad	2mg	1mg	2mg	1mg
Linealidad	3mg	1mg	3mg	1mg
Peso neto	6.8kg	6.8kg	6.8kg	6.8kg
Estándar	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, pesas patrón, protector antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, pesas patrón, protector antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, pesas patrón, protector antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, pesas patrón, protector antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.
Alimentación eléctrica	AC110~220V, 50-60Hz	AC110~220V, 50-60Hz	AC110~220V, 50-60Hz	AC110~220V, 50-60Hz
Dimensiones externas	350*215*340mm	350*215*340mm	350*215*340mm	350*215*340mm
Dimensiones de embalaje	480*375*515mm	480*375*515mm	480*375*515mm	480*375*515mm
Peso bruto	9kg	9kg	9kg	9kg
Altura del espacio de trabajo	240mm	240mm	240mm	240mm
Calibración	Calibración externa	Calibración externa	Calibración externa	Calibración externa

Especificación	1mg - 0~200g B2-01-010485.3	3mg - 0~200g B2-01-010485.9	1mg - 0~300g B2-01-010485.4	2mg - 0~410g B2-01-010485.5
Capacidad	0~200g	0~200g	0~300g	0~410g
Legibilidad	1mg	1mg	1mg	1mg
Tamaño del plato	Φ90mm	Φ80mm	Φ90mm	Φ110mm
Tiempo de estabilización	1s	1s	1s	1s
Repetibilidad	1mg	2mg	1mg	1mg
Linealidad	1mg	3mg	1mg	2mg
Peso neto	6.8kg	6.8kg	6.8kg	6.8kg
Estándar	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, pesas patrón, protector antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, pesas patrón, protector antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, pesas patrón, protector antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, pesas patrón, protector antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.
Alimentación eléctrica	AC110~220V, 50-60Hz	AC110~220V, 50-60Hz	AC110~220V, 50-60Hz	AC110~220V, 50-60Hz
Dimensiones externas	350*215*340mm	350*215*340mm	350*215*340mm	350*215*340mm
Dimensiones de embalaje	480*375*515mm	480*375*515mm	480*375*515mm	480*375*515mm
Peso bruto	9kg	9kg	9kg	9kg
Altura del espacio de trabajo	240mm	240mm	240mm	240mm
Calibración	Calibración externa	Calibración externa	Calibración externa	Calibración externa

Especificación	2mg - 0~500g B2-01-010485.6
Capacidad	0~500g
Legibilidad	1mg
Tamaño del plato	Φ110mm
Tiempo de estabilización	1s

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	2mg - 0~500g B2-01-010485.6
Repetibilidad	1mg
Linealidad	2mg
Peso neto	6.8kg
Estándar	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, pesas patrón, protector antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.
Alimentación eléctrica	AC110~220V, 50-60Hz
Dimensiones externas	350*215*340mm
Dimensiones de embalaje	480*375*515mm
Peso bruto	9kg
Altura del espacio de trabajo	240mm
Calibración	Calibración externa

Aplicaciones

1. ## Capacidad y legibilidad

Compare la masa máxima que pesará con la capacidad de cada modelo.

- **Capacidad**: 0~100g
- **Capacidad**: 0~120g
- **Capacidad**: 0~200g
- **Capacidad**: 0~300g
- **Capacidad**: 0~410g
- **Capacidad**: 0~500g
- **Capacidad**: 0~1000g
- **Capacidad**: 0~100g
- **Capacidad**: 0~200g

Confirme que la legibilidad del equipo alcanza la menor masa que necesita leer.

- **Capacidad**: 0~100g
  - **Legibilidad**: 1mg
- **Capacidad**: 0~120g
  - **Legibilidad**: 1mg
- **Capacidad**: 0~200g
  - **Legibilidad**: 1mg
- **Capacidad**: 0~300g
  - **Legibilidad**: 1mg
- **Capacidad**: 0~410g
  - **Legibilidad**: 1mg
- **Capacidad**: 0~500g
  - **Legibilidad**: 1mg
- **Capacidad**: 0~1000g
  - **Legibilidad**: 1mg
- **Capacidad**: 0~100g
  - **Legibilidad**: 1mg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Capacidad**: 0~200g
  - **Legibilidad**: 1mg

2. Recipientes

Confirme que los recipientes que usará caben en la altura del espacio de trabajo.

- **Capacidad**: 0~100g
  - **Altura del espacio de trabajo**: 240mm
- **Capacidad**: 0~120g
  - **Altura del espacio de trabajo**: 240mm
- **Capacidad**: 0~200g
  - **Altura del espacio de trabajo**: 240mm
- **Capacidad**: 0~300g
  - **Altura del espacio de trabajo**: 240mm
- **Capacidad**: 0~410g
  - **Altura del espacio de trabajo**: 240mm
- **Capacidad**: 0~500g
  - **Altura del espacio de trabajo**: 240mm
- **Capacidad**: 0~1000g
  - **Altura del espacio de trabajo**: 240mm
- **Capacidad**: 0~100g
  - **Altura del espacio de trabajo**: 240mm
- **Capacidad**: 0~200g
  - **Altura del espacio de trabajo**: 240mm

3. Instalación

Verifique que la alimentación eléctrica disponible corresponda a la del equipo.

- **Capacidad**: 0~100g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50-60Hz
- **Capacidad**: 0~120g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50-60Hz
- **Capacidad**: 0~200g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50-60Hz
- **Capacidad**: 0~300g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50-60Hz
- **Capacidad**: 0~410g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50-60Hz
- **Capacidad**: 0~500g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50-60Hz
- **Capacidad**: 0~1000g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50-60Hz
- **Capacidad**: 0~100g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50-60Hz
- **Capacidad**: 0~200g

- **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50-60Hz

Reserve espacio para las dimensiones externas del equipo.

- **Capacidad**: 0~100g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0~120g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0~200g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0~300g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0~410g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0~500g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0~1000g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0~100g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0~200g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización