Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Balanza analitica electronica con calibracion interna 100-220 g

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010486.1
2	B2-01-010486.2
3	B2-01-010486.3
4	B2-01-010486.4
5	B2-01-010486.5
6	B2-01-010486.6

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

La balanza analítica electrónica automática es un instrumento diseñado para medir masas pequeñas en entornos de laboratorio, industriales y de investigación.

Características

1. Calibración interna automática programada/calibración con una tecla.
2. Pantalla LCD de alta definición con visión amplia.
3. Sensor de equilibrio de fuerza electromagnética.
4. Carcasa de aluminio fundido/cortavientos de amplio espacio.
5. Función de tara en todo el rango.
6. Modos de pesaje por conteo/porcentaje.
7. Conversión de unidades (g/mg/ct/oz, etc.).
8. Pesaje con gancho inferior.
9. Sensibilidad/velocidad ajustables.
10. Alarma de sobrecarga/alarma de falla/indicador de nivel.
11. Opcional: impresora.

Especificaciones técnicas

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	0~100g B2-01-010486.1	0~110g B2-01-010486.2	0~120g B2-01-010486.3	0~200g B2-01-010486.4
Capacidad	0~100g	0~110g	0~120g	0~200g
Legibilidad	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg
Tamaño del plato	Φ80mm	Φ80mm	Φ80mm	Φ80mm
Tiempo de estabilización	≤3s	≤3s	≤3s	≤3s
Repetibilidad	±0.0002g	±0.0002g	±0.0002g	±0.0002g
Linealidad	±0.0003g	±0.0003g	±0.0003g	±0.0003g
Altura del espacio de trabajo	230mm	230mm	230mm	230mm
Calibración	Calibración interna	Calibración interna	Calibración interna	Calibración interna
Dimensiones internas del cortavientos	175*165*230mm	175*165*230mm	175*165*230mm	175*165*230mm
Interfaz	RS232C	RS232C	RS232C	RS232C
Estándar	Cuerpo de la balanza, adaptador, pesa, cortavientos.	Cuerpo de la balanza, adaptador, pesa, cortavientos.	Cuerpo de la balanza, adaptador, pesa, cortavientos.	Cuerpo de la balanza, adaptador, pesa, cortavientos.
Opcional	Impresora	Impresora	Impresora	Impresora
Temperatura de operación	18~23℃	18~23℃	18~23℃	18~23℃
Alimentación eléctrica	AC110~240V, 50/60Hz	AC110~240V, 50/60Hz	AC110~240V, 50/60Hz	AC110~240V, 50/60Hz
Dimensiones externas	365*210*355mm	365*210*355mm	365*210*355mm	365*210*355mm
Dimensiones de embalaje	490*360*530mm	490*360*530mm	490*360*530mm	490*360*530mm
Peso neto	8kg	8kg	8kg	8kg
Peso bruto	10kg	10kg	10kg	10kg

Especificación	0~210g B2-01-010486.5	0~220g B2-01-010486.6
Capacidad	0~210g	0~220g
Legibilidad	0.1mg	0.1mg
Tamaño del plato	Φ80mm	Φ80mm
Tiempo de estabilización	≤3s	≤3s
Repetibilidad	±0.0002g	±0.0002g
Linealidad	±0.0003g	±0.0003g
Altura del espacio de trabajo	230mm	230mm
Calibración	Calibración interna	Calibración interna
Dimensiones internas del cortavientos	175*165*230mm	175*165*230mm
Interfaz	RS232C	RS232C
Estándar	Cuerpo de la balanza, adaptador, pesa, cortavientos.	Cuerpo de la balanza, adaptador, pesa, cortavientos.
Opcional	Impresora	Impresora
Temperatura de operación	18~23℃	18~23℃
Alimentación eléctrica	AC110~240V, 50/60Hz	AC110~240V, 50/60Hz
Dimensiones externas	365*210*355mm	365*210*355mm
Dimensiones de embalaje	490*360*530mm	490*360*530mm
Peso neto	8kg	8kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	0~210g B2-01-010486.5	0~220g B2-01-010486.6
Peso bruto	10kg	10kg

Aplicaciones

1. Capacidad y legibilidad

Compare la masa máxima que pesará y la menor masa que necesita leer con la capacidad y la legibilidad de cada modelo.

- **Capacidad**: 0~100g
  - **Legibilidad**: 0.1mg
- **Capacidad**: 0~110g
  - **Legibilidad**: 0.1mg
- **Capacidad**: 0~120g
  - **Legibilidad**: 0.1mg
- **Capacidad**: 0~200g
  - **Legibilidad**: 0.1mg
- **Capacidad**: 0~210g
  - **Legibilidad**: 0.1mg
- **Capacidad**: 0~220g
  - **Legibilidad**: 0.1mg

2. Condiciones del laboratorio

Confirme que la temperatura de su sala de pesaje está dentro de la temperatura de operación del equipo.

- **Capacidad**: 0~100g
  - **Temperatura de operación**: 18~23℃
- **Capacidad**: 0~110g
  - **Temperatura de operación**: 18~23℃
- **Capacidad**: 0~120g
  - **Temperatura de operación**: 18~23℃
- **Capacidad**: 0~200g
  - **Temperatura de operación**: 18~23℃
- **Capacidad**: 0~210g
  - **Temperatura de operación**: 18~23℃
- **Capacidad**: 0~220g
  - **Temperatura de operación**: 18~23℃

3. Instalación

Verifique la alimentación eléctrica disponible y reserve espacio sobre una superficie estable para las dimensiones externas del equipo.

- **Capacidad**: 0~100g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~240V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas**: 365*210*355mm
- **Capacidad**: 0~110g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~240V, 50/60Hz

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

  - **Dimensiones externas**: 365*210*355mm
- **Capacidad**: 0~120g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~240V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas**: 365*210*355mm
- **Capacidad**: 0~200g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~240V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas**: 365*210*355mm
- **Capacidad**: 0~210g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~240V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas**: 365*210*355mm
- **Capacidad**: 0~220g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~240V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas**: 365*210*355mm

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización