Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Balanza analitica electronica con calibracion interna y externa

Código: B2-01-010487.1 / B2-01-010487.2 / B2-01-010487.3 / B2-01-010487.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

La balanza analítica electrónica automática es un instrumento diseñado para medir pequeñas masas en entornos de laboratorio, industriales y de investigación.

Características

1. Calibración externa (en las variantes de 100 g y de 220 g con calibración externa).
2. Calibración interna automática (en las variantes de 120 g y de 220 g con calibración interna).
3. Sensor de fuerza electromagnética.
4. LCD (luz de fondo blanca con fuente negra).
5. Función de tara/conteo/conversión de unidades.
6. Sensibilidad/ajuste de velocidad/porcentaje.
7. Función de acumulación/retención de pico.
8. Pesaje dinámico/neto y bruto/función de reloj (opcional).
9. Función de impresión (ajuste de velocidad en baudios, comunicación continua o por pulsación).
10. Alarma de sobrecarga/alarma de falla/indicador de nivel.
11. Opcional: impresora.

Especificaciones técnicas

Especificación	100g - Calibración externa B2-01-010487.1	220g - Calibración externa B2-01-010487.2	120g - Calibración interna B2-01-010487.3	220g - Calibración interna B2-01-010487.4
Capacidad	100g	220g	120g	220g
Resolución	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg
Pesaje mínimo	10mg	10mg	10mg	10mg
Tiempo de estabilización	≤3s	≤3s	≤3s	≤3s
Pantalla	LCD(luz de fondo blanca con fuente negra), 96*24mm	LCD(luz de fondo blanca con fuente negra), 96*24mm	LCD(luz de fondo blanca con fuente negra), 96*24mm	LCD(luz de fondo blanca con fuente negra), 96*24mm
Tamaño del plato	φ80mm(Estándar), φ90mm(Opcional)	φ80mm(Estándar), φ90mm(Opcional)	φ80mm(Estándar), φ90mm(Opcional)	φ80mm(Estándar), φ90mm(Opcional)
Temperatura de operación	18~23℃	18~23℃	18~23℃	18~23℃
Repetibilidad	±0.2mg	±0.2mg	±0.2mg	±0.2mg
Linealidad	±0.3mg	±0.3mg	±0.3mg	±0.3mg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	100g - Calibración externa B2-01-010487.1	220g - Calibración externa B2-01-010487.2	120g - Calibración interna B2-01-010487.3	220g - Calibración interna B2-01-010487.4
Dimensiones internas del cortavientos	175*165*200mm	175*165*200mm	175*165*200mm	175*165*200mm
Pesa de calibración	Calibración externa	Calibración externa	Calibración interna	Calibración interna
Interfaz	RS232C	RS232C	RS232C	RS232C
Opcional	Impresora	Impresora	Impresora	Impresora
Alimentación eléctrica	AC110~240V, 50/60Hz	AC110~240V, 50/60Hz	AC110~240V, 50/60Hz	AC110~240V, 50/60Hz
Dimensiones externas	305*210*305mm	305*210*305mm	305*210*305mm	305*210*305mm
Peso neto	5kg	5kg	5kg	5kg
Dimensiones de embalaje	430*320*420mm	430*320*420mm	430*320*420mm	430*320*420mm
Peso bruto	6.5kg	6.5kg	6.5kg	6.5kg

Aplicaciones

1. Capacidad y resolución

Compare la masa máxima que pesará y la menor masa que necesita distinguir con la capacidad y la resolución de cada modelo.

- **Capacidad**: 100g
  - **Resolución**: 0.1mg
- **Pesa de calibración**: Calibración externa
  - **Capacidad**: 220g
  - **Resolución**: 0.1mg
- **Capacidad**: 120g
  - **Resolución**: 0.1mg
- **Pesa de calibración**: Calibración interna
  - **Capacidad**: 220g
  - **Resolución**: 0.1mg

2. Tipo de calibración

Defina si su procedimiento requiere calibración interna automática o calibración externa con pesas.

- **Capacidad**: 100g
  - **Pesa de calibración**: Calibración externa
- **Pesa de calibración**: Calibración externa
- **Capacidad**: 120g
  - **Pesa de calibración**: Calibración interna
- **Pesa de calibración**: Calibración interna

3. Instalación

Verifique la alimentación eléctrica disponible y reserve espacio sobre una superficie estable para las dimensiones externas del equipo.

- **Capacidad**: 100g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~240V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas**: 305*210*305mm
- **Pesa de calibración**: Calibración externa
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~240V, 50/60Hz

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

  - **Dimensiones externas**: 305*210*305mm
- **Capacidad**: 120g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~240V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas**: 305*210*305mm
- **Pesa de calibración**: Calibración interna
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~240V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas**: 305*210*305mm

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización