Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Balanza analitica electronica con calibracion externa

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010488.1
2	B2-01-010488.10
3	B2-01-010488.2
4	B2-01-010488.3
5	B2-01-010488.4
6	B2-01-010488.5
7	B2-01-010488.6
8	B2-01-010488.7
9	B2-01-010488.8
10	B2-01-010488.9

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

La balanza analítica electrónica automática es un instrumento diseñado para medir masas pequeñas en entornos de laboratorio, industriales y de investigación.

Características

1. Cortavientos de cinco lados totalmente transparente.
2. Sensor de pesaje de equilibrio electromagnético de nueva generación.
3. Programas de aplicación como detección automática de fallas, calibración lineal de cuatro puntos y protección contra sobrecarga.
4. Pantalla LCD de gran tamaño.
5. Múltiples funciones, entre ellas conteo automático, conversión de unidades (quilate métrico, onza de oro, etc.), estabilidad, faring de escala completa, memoria de cero, etc.
6. Interfaz de salida RS232C integrada para conexión directa a equipos externos, como computador e impresora.
7. Gancho inferior de pesaje integrado.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificaciones técnicas

Especificación	0~100g B2-01-010488.3	0~110g B2-01-010488.4	0~120g B2-01-010488.5	0~160g B2-01-010488.6
Capacidad	0~100g	0~110g	0~120g	0~160g
Legibilidad	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg
Tamaño del plato	Φ90mm	Φ90mm	Φ90mm	Φ90mm
Tiempo de estabilización	6s	6s	6s	6s
Repetibilidad	0.2mg	0.2mg	0.2mg	0.2mg
Linealidad	0.3mg	0.3mg	0.3mg	0.3mg
Peso neto	6.8kg	6.8kg	6.8kg	6.8kg
Configuración estándar	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, pesas patrón, cubierta antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, pesas patrón, cubierta antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, pesas patrón, cubierta antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, pesas patrón, cubierta antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.
Alimentación eléctrica	AC110~220V, 50/60Hz	AC110~220V, 50/60Hz	AC110~220V, 50/60Hz	AC110~220V, 50/60Hz
Dimensiones externas	350*215*340mm	350*215*340mm	350*215*340mm	350*215*340mm
Dimensiones del embalaje	480*375*515mm	480*375*515mm	480*375*515mm	480*375*515mm
Peso bruto	9kg	9kg	9kg	9kg
Altura del espacio de trabajo	240mm	240mm	240mm	240mm
Calibración	Calibración externa	Calibración externa	Calibración externa	Calibración externa

Especificación	0~200g B2-01-010488.7	0~60/60~210g B2-01-010488.10	0~210g B2-01-010488.8	0~220g B2-01-010488.9
Capacidad	0~200g	0~60/60~210g	0~210g	0~220g
Legibilidad	0.1mg	0.1mg/1mg	0.1mg	0.1mg
Tamaño del plato	Φ90mm	Φ90mm	Φ90mm	Φ90mm
Tiempo de estabilización	6-8s	4s	6-8s	6-8s
Repetibilidad	0.3mg	0.2mg/1mg	0.3mg	0.3mg
Linealidad	0.3mg	0.2mg/1mg	0.3mg	0.3mg
Peso neto	6.8kg	6.8kg	6.8kg	6.8kg
Configuración estándar	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, pesas patrón, cubierta antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, pesas patrón, cubierta antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, pesas patrón, cubierta antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, pesas patrón, cubierta antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.
Alimentación eléctrica	AC110~220V, 50/60Hz	AC110~220V, 50/60Hz	AC110~220V, 50/60Hz	AC110~220V, 50/60Hz
Dimensiones externas	350*215*340mm	350*215*340mm	350*215*340mm	350*215*340mm
Dimensiones del embalaje	480*375*515mm	480*375*515mm	480*375*515mm	480*375*515mm
Peso bruto	9kg	9kg	9kg	9kg
Altura del espacio de trabajo	240mm	240mm	240mm	240mm
Calibración	Calibración externa	Calibración externa	Calibración externa	Calibración externa

Especificación	0~50g B2-01-010488.1	0~60g B2-01-010488.2
Capacidad	0~50g	0~60g
Legibilidad	0.1mg	0.1mg
Tamaño del plato	Φ90mm	Φ90mm

Especificación	0~50g B2-01-010488.1	0~60g B2-01-010488.2
Tiempo de estabilización	4s	4s
Repetibilidad	0.2mg	0.2mg
Linealidad	0.2mg	0.2mg
Peso neto	6.8kg	6.8kg
Configuración estándar	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, pesas patrón, cubierta antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, pesas patrón, cubierta antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.
Alimentación eléctrica	AC110~220V, 50/60Hz	AC110~220V, 50/60Hz
Dimensiones externas	350*215*340mm	350*215*340mm
Dimensiones del embalaje	480*375*515mm	480*375*515mm
Peso bruto	9kg	9kg
Altura del espacio de trabajo	240mm	240mm
Calibración	Calibración externa	Calibración externa

Aplicaciones

1. Capacidad y legibilidad

Compare la masa máxima que pesará con la capacidad de cada variante.

- **Capacidad**: 0~50g
- **Capacidad**: 0~60/60~210g
- **Capacidad**: 0~60g
- **Capacidad**: 0~100g
- **Capacidad**: 0~110g
- **Capacidad**: 0~120g
- **Capacidad**: 0~160g
- **Capacidad**: 0~200g
- **Capacidad**: 0~210g
- **Capacidad**: 0~220g

Confirme que la legibilidad del equipo alcanza la menor masa que necesita leer.

- **Capacidad**: 0~50g
  - **Legibilidad**: 0.1mg
- **Capacidad**: 0~60/60~210g
  - **Legibilidad**: 0.1mg/1mg
- **Capacidad**: 0~60g
  - **Legibilidad**: 0.1mg
- **Capacidad**: 0~100g
  - **Legibilidad**: 0.1mg
- **Capacidad**: 0~110g
  - **Legibilidad**: 0.1mg
- **Capacidad**: 0~120g
  - **Legibilidad**: 0.1mg

- **Capacidad**: 0~160g
  - **Legibilidad**: 0.1mg
- **Capacidad**: 0~200g
  - **Legibilidad**: 0.1mg
- **Capacidad**: 0~210g
  - **Legibilidad**: 0.1mg
- **Capacidad**: 0~220g
  - **Legibilidad**: 0.1mg

2. Ritmo de trabajo

Revise el tiempo de estabilización si su rutina exige muchas pesadas seguidas.

- **Capacidad**: 0~50g
  - **Tiempo de estabilización**: 4s
- **Capacidad**: 0~60/60~210g
  - **Tiempo de estabilización**: 4s
- **Capacidad**: 0~60g
  - **Tiempo de estabilización**: 4s
- **Capacidad**: 0~100g
  - **Tiempo de estabilización**: 6s
- **Capacidad**: 0~110g
  - **Tiempo de estabilización**: 6s
- **Capacidad**: 0~120g
  - **Tiempo de estabilización**: 6s
- **Capacidad**: 0~160g
  - **Tiempo de estabilización**: 6s
- **Capacidad**: 0~200g
  - **Tiempo de estabilización**: 6-8s
- **Capacidad**: 0~210g
  - **Tiempo de estabilización**: 6-8s
- **Capacidad**: 0~220g
  - **Tiempo de estabilización**: 6-8s

3. Instalación

Verifique que la alimentación eléctrica disponible corresponda a la del equipo.

- **Capacidad**: 0~50g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 0~60/60~210g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 0~60g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 0~100g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 0~110g

  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50/60Hz

- **Capacidad**: 0~120g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 0~160g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 0~200g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 0~210g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 0~220g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50/60Hz

Reserve espacio para las dimensiones externas del equipo.

- **Capacidad**: 0~50g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0~60/60~210g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0~60g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0~100g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0~110g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0~120g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0~160g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0~200g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0~210g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0~220g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización