Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Balanza analitica semimicro

Código: B2-01-010489.1 / B2-01-010489.2 / B2-01-010489.3

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La balanza analítica semimicro adopta un sensor de fuerza electromagnética, con un desempeño que combina estabilidad y exactitud, para las necesidades de los laboratorios de pesaje de precisión. Se utiliza ampliamente en investigación científica, educación, metalurgia, agricultura y otras industrias.

Características

1. Cortavientos de vidrio transparente; la muestra se puede ver desde varias direcciones.
2. Pantalla LCD.
3. Diseño de tipo dividido: la unidad de visualización y la unidad de pesaje están separadas.
4. Tecnología de procesamiento digital, función de pesaje por adición de muestras pequeñas.
5. Interfaz de comunicación RS232 incorporada, que se puede conectar a computadores y microimpresoras.
6. Sistema de calibración automática.
7. Múltiples funciones de aplicación de pesaje: función de pesaje básico, de pesaje por piezas y de pesaje por porcentaje.

Especificaciones técnicas

Especificación	**120g B2-01-010489.1**	**120g/51g B2-01-010489.2**	**210g/82g B2-01-010489.3**
Capacidad	120g	120g/51g	210g/82g
Resolución	0.01mg	0.1mg/0.01mg	0.1mg/0.01mg
Repetibilidad	±0.02mg	±0.1mg/±0.02mg	±0.1mg/±0.02mg
Linealidad	±0.02mg	±0.1mg/±0.02mg	±0.1mg/±0.02mg
Temperatura de operación	18~23℃	18~23℃	18~23℃
Humedad de operación	20%~80%RH	20%~80%RH	20%~80%RH
Tiempo de estabilización	6s(promedio)	2.5s/6s(promedio)	2.5s/6s(promedio)
Tiempo de equilibrio	30~60min	30~60min	30~60min
Tamaño del plato	Φ90mm	Φ90mm	Φ90mm
Alimentación eléctrica	Estándar: AC220V, 50/60Hz Opcional: AC110V, 50/60Hz	Estándar: AC220V, 50/60Hz Opcional: AC110V, 50/60Hz	Estándar: AC220V, 50/60Hz Opcional: AC110V, 50/60Hz
Alimentación de salida	DC12V 2A	DC12V 2A	DC12V 2A
Dimensiones externas (L×An×Al)	470*310*320mm	470*310*320mm	470*310*320mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	120g B2-01-010489.1	120g/51g B2-01-010489.2	210g/82g B2-01-010489.3
Dimensiones de embalaje (L×An×Al)	625*465*570mm	625*465*570mm	625*465*570mm
Peso neto/bruto	12/14kg	12/14kg	12/14kg

Aplicaciones

1. Capacidad y resolución

Compare la masa máxima que pesará y la menor masa que necesita distinguir con la capacidad y la resolución de cada modelo. Los modelos de rango doble publican dos valores.

- **Capacidad**: 120g
  - **Resolución**: 0.01mg
- **Capacidad**: 120g/51g
  - **Resolución**: 0.1mg/0.01mg
- **Capacidad**: 210g/82g
  - **Resolución**: 0.1mg/0.01mg

2. Condiciones del laboratorio

Confirme que la temperatura y la humedad de su laboratorio están dentro de las condiciones de operación del equipo.

- **Capacidad**: 120g
  - **Temperatura de operación**: 18~23℃
  - **Humedad de operación**: 20%~80%RH
- **Capacidad**: 120g/51g
  - **Temperatura de operación**: 18~23℃
  - **Humedad de operación**: 20%~80%RH
- **Capacidad**: 210g/82g
  - **Temperatura de operación**: 18~23℃
  - **Humedad de operación**: 20%~80%RH

3. Instalación

Verifique la alimentación eléctrica disponible y reserve espacio para las dimensiones externas del equipo, con la unidad de visualización separada de la unidad de pesaje.

- **Capacidad**: 120g
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: AC220V, 50/60Hz Opcional: AC110V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (L×An×Al)**: 470*310*320mm
- **Capacidad**: 120g/51g
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: AC220V, 50/60Hz Opcional: AC110V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (L×An×Al)**: 470*310*320mm
- **Capacidad**: 210g/82g
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: AC220V, 50/60Hz Opcional: AC110V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (L×An×Al)**: 470*310*320mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización