Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Probador de dureza del suelo (personalizado)

Código: B2-01-010490

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Introducción: Visualización de la capacidad de la batería en 6 niveles. Cuando el nivel de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente.

- Pantalla LED de 128 x 64 píxeles con función de retroiluminación para la noche. Con función de inversión de pantalla.
- Visualización de la capacidad de la batería en 6 niveles. Cuando el nivel de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente.
- Función de mantenimiento del valor pico: mantiene la visualización del valor pico hasta borrar el valor manualmente.
- Función de pico automático: mantiene la visualización de los valores pico durante 5 segundos antes de borrarse automáticamente.
- Función de almacenamiento de memoria grande: puede almacenar 5000 valores de medición.
- Función de salida de datos, los datos se pueden importar a la computadora para diversos análisis.
- Apagado automático: si no se pulsa ninguna tecla durante más de 30 minutos, el instrumento se apagará automáticamente.
- Potencia de carga de alta calidad: puede estar disponible un voltaje de carga de 100 ~ 240 V.

Especificaciones técnicas

Especificación	Personalizado B2-01-010490
Modelo	B2-01-010490
Configuracion	Personalizado
Carga maxima	100 kg
Resolucion	0,01 kg
Precision	±0,5%
Profundidad de medicion	0~450 mm
Alimentacion electrica	220 V/CA; bateria recargable 4,2 V; 6~8 h de funcionamiento continuo
Estabilidad	deriva de temperatura 0,2 uV/°C (0~60 °C); deriva nula ≤0,1 %/8 h/FS
Rango de calibracion	Calibracion de escala completa
Temperatura ambiente	0~60 °C
Humedad ambiente	≤80%
Sobrecarga admisible	150%

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Camara climatica de estabilidad, Humedad 1-80 %HR: la compra se decide principalmente por especificacion: cotizar y probador de dureza del suelo.: probador de dureza del suelo (personalizado) características: 1. pantalla led de 128x64 píxeles con función de retroiluminación para la noche. con función de inversión de pantalla. 2. visualización de la capacidad de la batería en 6 niveles. cuando el nivel de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. 3. función de mantenimiento del valor máximo: mantenga la visualización del valor máximo hasta que borre el valor manualmente. 4. función de pico automática: mantenga mostrando los valores máximos durante 5 segundos antes de borrarlos automáticamente. 5. función de almacenamiento de memoria grande: puede almacenar 5000 valores de medición. 6. función de salida de datos, los datos se pueden importar a la computadora para diversos análisis. 8. apagado automático: si no se pulsa ninguna tecla durante más de 30 minutos, el instrumento se apagará automáticamente. 9. potencia de carga de alta calidad: 100~240v de voltaje de carga pueden estar disponibles. parámetros técnicos: 1. carga máxima: 100 kg (n, kg y lb se pueden cambiar automáticamente). 2. resolución: 0, 01 kg. 3. precisión: ±0. 5%. 4. profundidad de medición: 0~450 mm. 5. alimentación, fuente de alimentación de carga: 220 v/ca, tiempo de funcionamiento continuo de la batería, 6 ~ 8 horas. 6. estabilidad, deriva de temperatura: 0,2uv/°c(0~60°c), deriva nula, ≤ 0,1%/8 horas/fs. 7. rango de calibración: calibración a escala completa. 8. temperatura ambiente: 0~60°c. 9. humedad ambiente: ≤80%. 10. sobrecarga permitida: 150%. 11. modo de alimentación: . batería de litio recargable de 4,2 v. productos relacionados: analizador de nutrientes del suelo/acidometro del suelo/medidor de ec del suelo/medidor de humedad del suelo/tensiómetro del suelo | - |.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es especificacion: cotizar.

Adecuado cuando la especificacion requerida es probador de dureza del suelo.: probador de dureza del suelo (personalizado) características: 1. pantalla led de 128x64 píxeles con función de retroiluminación para la noche. con función de inversión de pantalla. 2. visualización de la capacidad de la batería en 6 niveles. cuando el nivel de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. 3. función de mantenimiento del valor máximo: mantenga la visualización del valor máximo hasta que borre el valor manualmente. 4. función de pico automática: mantenga mostrando los valores máximos durante 5 segundos antes de borrarlos automáticamente. 5. función de almacenamiento de memoria grande: puede almacenar 5000 valores de medición. 6. función de salida de datos, los datos se pueden importar a la computadora para diversos análisis. 8. apagado automático: si no se pulsa ninguna tecla durante más de 30 minutos, el instrumento se apagará automáticamente. 9. potencia de carga de alta calidad: 100~240v de voltaje de carga pueden estar disponibles. parámetros técnicos: 1. carga máxima: 100 kg (n, kg y lb se pueden cambiar automáticamente). 2. resolución: 0, 01 kg. 3. precisión: ±0. 5%. 4. profundidad de medición: 0~450 mm. 5. alimentación, fuente de alimentación de carga: 220 v/ca, tiempo de funcionamiento continuo de la batería, 6 ~ 8 horas. 6. estabilidad, deriva de temperatura: 0,2uv/°c(0~60°c), deriva nula, ≤ 0,1%/8 horas/fs. 7. rango de calibración: calibración a escala completa. 8. temperatura ambiente: 0~60°c. 9. humedad ambiente: ≤80%. 10. sobrecarga permitida: 150%. 11. modo de alimentación: . batería de litio recargable de 4,2 v. productos relacionados: analizador de nutrientes del suelo/acidometro del suelo/medidor de ec del suelo/medidor de humedad del suelo/tensiómetro del suelo | - |.

Adecuado cuando la especificacion requerida es uso previsto: camara climatica de estabilidad, humedad 1-80 %hr.

Criterios de compatibilidad

Verifique especificacion: cotizar antes de confirmar la compra.

Verifique probador de dureza del suelo.: probador de dureza del suelo (personalizado) características: 1. pantalla led de 128x64 píxeles con función de retroiluminación para la noche. con función de inversión de pantalla. 2. visualización de la capacidad de la batería en 6 niveles. cuando el nivel de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. 3. función de mantenimiento del valor máximo: mantenga la visualización del valor máximo hasta que borre el valor manualmente. 4. función de pico automática: mantenga mostrando los valores máximos durante 5 segundos antes de borrarlos automáticamente. 5. función de almacenamiento de memoria grande: puede almacenar 5000 valores de medición. 6. función de salida de datos, los datos se pueden importar a la computadora para diversos análisis. 8. apagado automático: si no se pulsa ninguna tecla durante más de 30 minutos, el instrumento se apagará automáticamente. 9. potencia de carga de alta calidad: 100~240v de voltaje de carga pueden estar disponibles. parámetros técnicos: 1. carga máxima: 100 kg (n, kg y lb se pueden cambiar automáticamente). 2. resolución: 0, 01 kg. 3. precisión: ±0. 5%. 4. profundidad de medición: 0~450 mm. 5. alimentación, fuente de alimentación de carga: 220 v/ca, tiempo de funcionamiento continuo de la batería, 6 ~ 8 horas. 6. estabilidad, deriva de temperatura: 0,2uv/°c(0~60°c), deriva nula, ≤ 0,1%/8 horas/fs. 7. rango de calibración: calibración a escala completa. 8. temperatura

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

ambiente: 0~60°c. 9. humedad ambiente: ≤80%. 10. sobrecarga permitida: 150%. 11. modo de alimentación: . batería de litio recargable de 4,2 v. productos relacionados: analizador de nutrientes del suelo/acidometro del suelo/medidor de ec del suelo/medidor de humedad del suelo/tensiómetro del suelo | - | antes de confirmar la compra.

Verifique uso previsto: camara climatica de estabilidad, humedad 1-80 %hr antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendacion de compra

Elija este producto si especificacion: cotizar y probador de dureza del suelo.: probador de dureza del suelo (personalizado) características: 1. pantalla led de 128x64 píxeles con función de retroiluminación para la noche. con función de inversión de pantalla. 2. visualización de la capacidad de la batería en 6 niveles. cuando el nivel de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. 3. función de mantenimiento del valor máximo: mantenga la visualización del valor máximo hasta que borre el valor manualmente. 4. función de pico automática: mantenga mostrando los valores máximos durante 5 segundos antes de borrarlos automáticamente. 5. función de almacenamiento de memoria grande: puede almacenar 5000 valores de medición. 6. función de salida de datos, los datos se pueden importar a la computadora para diversos análisis. 8. apagado automático: si no se pulsa ninguna tecla durante más de 30 minutos, el instrumento se apagará automáticamente. 9. potencia de carga de alta calidad: 100~240v de voltaje de carga pueden estar disponibles. parámetros técnicos: 1. carga máxima: 100 kg (n, kg y lb se pueden cambiar automáticamente). 2. resolución: 0, 01 kg. 3. precisión: ±0. 5%. 4. profundidad de medición: 0~450 mm. 5. alimentación, fuente de alimentación de carga: 220 v/ca, tiempo de funcionamiento continuo de la batería, 6 ~ 8 horas. 6. estabilidad, deriva de temperatura: 0,2uv/°c(0~60°c), deriva nula, ≤ 0,1%/8 horas/fs. 7. rango de calibración: calibración a escala completa. 8. temperatura ambiente: 0~60°c. 9. humedad ambiente: ≤80%. 10. sobrecarga permitida: 150%. 11. modo de alimentación: . batería de litio recargable de 4,2 v. productos relacionados: analizador de nutrientes del suelo/acidometro del suelo/medidor de ec del suelo/medidor de humedad del suelo/tensiómetro del suelo | - | coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización