Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Balanza analitica electronica con calibracion interna 60-300 g

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010491.1
2	B2-01-010491.2
3	B2-01-010491.3
4	B2-01-010491.4
5	B2-01-010491.5
6	B2-01-010491.6
7	B2-01-010491.7
8	B2-01-010491.8
9	B2-01-010491.9

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La balanza analítica electrónica automática es un instrumento diseñado para medir masas pequeñas en entornos de laboratorio, industriales y de investigación.

Características

1. Cortavientos totalmente transparente de cinco lados.
2. Sensor de peso de equilibrio electromagnético de nueva generación.
3. Programas de aplicación como detección automática de fallas, calibración lineal de cuatro puntos y protección contra sobrecarga.
4. Placa de circuito impreso digital integrada de gran tamaño.
5. Mecanismo de doble leva que realiza la calibración interna automática.
6. Programas de aplicación como "Calentamiento", "Calibración" y "Protector de pantalla".
7. Pantalla LCD de gran tamaño.
8. Funciones de conteo automático, conversión de unidades (quilate métrico, onza de oro, etc.), estabilidad, faring de escala completa, memoria de cero, etc.

9. Calibración automática integrada.
10. Interfaz de salida RS232C integrada para conexión directa a equipos externos, como computador e impresora.
11. Gancho inferior de pesaje integrado.

Especificaciones técnicas

Especificación	6s - 0~100g B2-01-010491.2	1s - 0~100g B2-01-010491.7	6s - 0-120g B2-01-010491.3	6s - 0~160g B2-01-010491.4
Capacidad	0~100g	0~100g	0-120g	0~160g
Legibilidad	0.1mg	1mg	0.1mg	0.1mg
Tamaño del plato	Φ90mm	Φ90mm	Φ90mm	Φ90mm
Tiempo de estabilización	6s	1s	6s	6s
Repetibilidad	0.2mg	1mg	0.2mg	0.2mg
Linealidad	0.3mg	1mg	0.3mg	0.3mg
Peso neto	6.8kg	6.8kg	6.8kg	6.8kg
Estándar	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, protector antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, protector antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, protector antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, protector antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.
Alimentación eléctrica	AC110~220V, 50-60Hz	AC110~220V, 50-60Hz	AC110~220V, 50-60Hz	AC110~220V, 50-60Hz
Dimensiones externas	350*215*340mm	350*215*340mm	350*215*340mm	350*215*340mm
Dimensiones del embalaje	485*375*515mm	485*375*515mm	485*375*515mm	485*375*515mm
Peso bruto	9kg	9kg	9kg	9kg
Altura del espacio de trabajo	240mm	240mm	240mm	240mm
Calibración	Calibración interna	Calibración interna	Calibración interna	Calibración interna

Especificación	6-8s - 0~200g B2-01-010491.5	1s - 0~200g B2-01-010491.8	6-8s - 0~220g B2-01-010491.6	1s - 0~300g B2-01-010491.9
Capacidad	0~200g	0~200g	0~220g	0~300g
Legibilidad	0.1mg	1mg	0.1mg	1mg
Tamaño del plato	Φ90mm	Φ90mm	Φ90mm	Φ90mm
Tiempo de estabilización	6-8s	1s	6-8s	1s
Repetibilidad	0.3mg	1mg	0.3mg	1mg
Linealidad	0.3mg	1mg	0.3mg	1mg
Peso neto	6.8kg	6.8kg	6.8kg	6.8kg
Estándar	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, protector antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, protector antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, protector antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, protector antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.
Alimentación eléctrica	AC110~220V, 50-60Hz	AC110~220V, 50-60Hz	AC110~220V, 50-60Hz	AC110~220V, 50-60Hz
Dimensiones externas	350*215*340mm	350*215*340mm	350*215*340mm	350*215*340mm
Dimensiones del embalaje	485*375*515mm	485*375*515mm	485*375*515mm	485*375*515mm
Peso bruto	9kg	9kg	9kg	9kg
Altura del espacio de trabajo	240mm	240mm	240mm	240mm
Calibración	Calibración interna	Calibración interna	Calibración interna	Calibración interna

Especificación	4s - 0~60g B2-01-010491.1
Capacidad	0~60g

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	4s - 0~60g B2-01-010491.1
Legibilidad	0.1mg
Tamaño del plato	Φ90mm
Tiempo de estabilización	4s
Repetibilidad	0.2mg
Linealidad	0.2mg
Peso neto	6.8kg
Estándar	Cuerpo de la balanza, plato, adaptador, protector antipolvo, paño de limpieza, pinzas y pincel.
Alimentación eléctrica	AC110~220V, 50-60Hz
Dimensiones externas	350*215*340mm
Dimensiones del embalaje	485*375*515mm
Peso bruto	9kg
Altura del espacio de trabajo	240mm
Calibración	Calibración interna

Aplicaciones

1. Capacidad

Compare la masa máxima que pesará con la capacidad de cada modelo y revise en la tabla la legibilidad de cada uno.

- **Capacidad**: 0~60g
- **Capacidad**: 0~100g
- **Capacidad**: 0-120g
- **Capacidad**: 0~160g
- **Capacidad**: 0~200g
- **Capacidad**: 0~220g
- **Capacidad**: 0~100g
- **Capacidad**: 0~200g
- **Capacidad**: 0~300g

2. Recipientes

Confirme que los recipientes que usará caben en la altura del espacio de trabajo.

- **Capacidad**: 0~60g
  - **Altura del espacio de trabajo**: 240mm
- **Capacidad**: 0~100g
  - **Altura del espacio de trabajo**: 240mm
- **Capacidad**: 0-120g
  - **Altura del espacio de trabajo**: 240mm
- **Capacidad**: 0~160g
  - **Altura del espacio de trabajo**: 240mm
- **Capacidad**: 0~200g
  - **Altura del espacio de trabajo**: 240mm
- **Capacidad**: 0~220g
  - **Altura del espacio de trabajo**: 240mm

- **Capacidad**: 0~100g
  - **Altura del espacio de trabajo**: 240mm
- **Capacidad**: 0~200g
  - **Altura del espacio de trabajo**: 240mm
- **Capacidad**: 0~300g
  - **Altura del espacio de trabajo**: 240mm

3. Instalación

Verifique que la alimentación eléctrica disponible corresponda a la del equipo.

- **Capacidad**: 0~60g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50-60Hz
- **Capacidad**: 0~100g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50-60Hz
- **Capacidad**: 0-120g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50-60Hz
- **Capacidad**: 0~160g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50-60Hz
- **Capacidad**: 0~200g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50-60Hz
- **Capacidad**: 0~220g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50-60Hz
- **Capacidad**: 0~100g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50-60Hz
- **Capacidad**: 0~200g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50-60Hz
- **Capacidad**: 0~300g
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50-60Hz

Reserve espacio sobre una superficie estable para las dimensiones externas del equipo.

- **Capacidad**: 0~60g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0~100g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0-120g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0~160g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0~200g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0~220g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0~100g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0~200g

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm
- **Capacidad**: 0~300g
  - **Dimensiones externas**: 350*215*340mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización