Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Colorimetro

φ4mm - ≤0.80ΔE*ab

Colorímetro con geometría de iluminación/visualización 8/d y abertura de medición de Ø4 mm; detector de diodo fotoeléctrico de silicio e iluminante D65; pantalla TFT LCD; error entre equipos ≤0,80 ΔE*ab; almacenamiento de 100 patrones y 20.000 muestras; interfaz USB; batería de ion litio recargable de 3,7 V y 3200 mAh; dimensiones externas (ancho × fondo × alto) 205 × 67 × 80 mm; peso neto 0,45 kg.

Código: B2-01-010492.1

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

Especificación	**φ4mm - ≤0.80ΔE*ab B2-01-010492.1**
Geometría de iluminación/observación	8/d
Apertura de medición	φ4mm
Detector	Diodo fotoeléctrico de silicio
Espacio de color	CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b*CIEXYZ
Fórmula de diferencia de color	ΔE*ab ΔL*a*b ΔE*C*h
Fuente de luz	D65
Dispositivo de fuente de luz	Excitación por luz azul LED
Pantalla	TFT LCD
Error entre equipos	≤0.80ΔE*ab
Almacenamiento	100 estándares, 20000 muestras
Repetibilidad	Desviación estándar dentro de AE*ab 0.08 Promedio de 30 mediciones de la placa blanca estándar
Vida útil de la lámpara	5 años, más de 1.6 millones de veces
Tiempo de carga	8 horas-100% de electricidad
Mediciones antes de recargar	3000 veces en 8 horas
Rango de temperatura/humedad ambiente	-10~40°C, humedad relativa 0~85% sin condensación
Interfaz de datos	USB
Accesorio opcional	Impresora térmica en miniatura, caja de prueba de polvo
Alimentación eléctrica	Batería recargable de ion de litio 3.7V@3200mAh
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	205*67*80mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	370*320*160mm
Peso neto	0.45kg
Peso bruto	4kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización