Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Medidor de pH de sobremesa -2,00 a 18,00 pH

Código: B3-01-0005-phmeter-ph2-18 / B2-01-010495.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El medidor de pH digital de la serie PH es un instrumento de medición de pH de laboratorio de alta precisión.

Tiene funciones duales de pH y mV.

- Puntos de calibración: 1~3 puntos.
- Reconocimiento estándar: soluciones tampón NIST.
- Exactitud en mV: ±0,1 % F.S.
- Resolución: 0,1°C/0,1°F.
- Exactitud: ±0,2°C/±0,2°F.
- Otras especificaciones: compensación de temperatura.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 350*280*190 mm · 1 B3-01-0005-phmeter-ph2-18	pack 350*280*190 mm · 2 B2-01-010495.2
Modelo	B3-01-0005-phmeter-ph2-18	B2-01-010495.2
Configuracion	/ - CCM	-5 ~ 110 °C/23 ~ 230 °F - 0,1 °C/0,1 °F - ±0,2 °C/±0,2 °F
Filipinas - Rango	-2,00 ~ 18,00 pH	-2,00 ~ 18,00 pH
Filipinas - Exactitud	±0,01 pH	±0,01 pH
Filipinas - Resolución	0,01 pH	0,01 pH
Filipinas - Puntos de calibración	1~3 puntos	1~3 puntos
Filipinas - Reconocimiento estándar	Tampones NIST	Tampones NIST
Remedio para el reflujo - Rango de mV	±1999,9 mV	±1999,9 mV
Remedio para el reflujo - Resolución	1 mV	1 mV
Remedio para el reflujo - Precisión mV	±0,1 % FS	±0,1 % FS
Temperatura - Rango	/	-5 ~ 110 °C/23 ~ 230 °F
Temperatura - Resolución	/	0,1 °C/0,1 °F
Temperatura - Exactitud	/	±0,2 °C/±0,2 °F

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 350*280*190 mm · 1 B3-01-0005-phmeter-ph2-18	pack 350*280*190 mm · 2 B2-01-010495.2
Otras especificaciones - Compensación de temperatura	CCM	Control de tránsito, control de tránsito
Otras especificaciones - Memoria	50 resultados cada uno	50 resultados cada uno
Otras especificaciones - Interfaz de comunicación	USB	USB
Otras especificaciones - Mostrar	Pantalla LCD de alta resolución de 6,0 pulgadas	Pantalla LCD de alta resolución de 6,0 pulgadas
Otras especificaciones - Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz; CA 110 V, 50/60 Hz	CA 220 V, 50/60 Hz; CA 110 V, 50/60 Hz
Otras especificaciones - Dimensiones (mm)	242*195*68 mm	242*195*68 mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	350*280*190 mm	350*280*190 mm
Peso bruto	2,5 kilos	2,5 kilos

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización