Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Viscosimetro de alta temperatura

100~10,000,000 - 0.1~99.9(regulación continua)

Viscosímetro de alta temperatura; Viscosidad,mPa·s: 100~10,000,000; Velocidad,rpm: 0.1~99.9,sin escalones; Exactitud: ±1% del fondo de escala del rango utilizado; Repetibilidad: ±0.5% del fondo de escala del rango utilizado; Volumen de muestra,ml: 10~20; Rango térmico: Temperatura ambiente+10°C hasta 300°C; Alimentación del viscosímetro: AC110~220V, 50/60Hz; Alimentación del horno: AC220V,50/60Hz;110V,60Hz opcional; Configuración estándar: Husillos 21,27,28,29,controlador térmico,horno calefactor y sonda térmica RTD; Husillos opcionales: L0,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7; adaptador para viscosidad ultrabaja opcional

Código: B2-01-010501.1

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

Especificación	**100~10,000,000 - 0.1~99.9(regulación continua) B2-01-010501.1**
Rango de medición (mPa·s)	100~10,000,000
Velocidad de rotación (RPM)	0.1~99.9(regulación continua)
Número de husillos	Husillos(21, 27, 28, 29) incluidos con el producto
Exactitud de medición	±1% del fondo de escala del rango en uso
Repetibilidad	±0.5% del fondo de escala del rango en uso
Volumen de muestra (mL)	10~20
Rango de control de temperatura	10℃ sobre la temperatura ambiente~300℃
Alimentación eléctrica · Viscosímetro	AC110~220V, 50/60Hz
Alimentación eléctrica · Horno de calentamiento	AC220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz(opcional)
Pantalla LCD · Viscosímetro	La pantalla LCD muestra la viscosidad, la velocidad, el torque, el husillo, la temperatura y la viscosidad máxima medible con el husillo y la velocidad actuales
Pantalla LCD · Controlador de temperatura	Muestra la temperatura programada y la temperatura medida real
Accesorios estándar	Husillos(21, 27, 28, 29), controlador de temperatura, horno de calentamiento, sonda de temperatura RTD
Accesorios opcionales	Adaptador para viscosidad ultrabaja, husillos(L0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7)(para las cuatro versiones de mayor rango de medición), husillos (L0, L1, L2, L3, L4, L5) (para las dos versiones de menor rango de medición), software de adquisición, análisis y graficación de datos, software de descarga programable DV, baño de temperatura constante, solución estándar(25℃), control remoto inalámbrico del viscosímetro
Dimensiones del embalaje (La*An*Al) · Viscosímetro	400*350*560mm
Dimensiones del embalaje (La*An*Al) · Controlador de temperatura	400*350*380mm
Peso bruto	15kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización