Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Medidor rapido de humedad 0,001-0,01%

0.005g

Medidor rapido de humedad 0,001-0,01%; Exactitud de pesaje(d): 0.005g; Consumo de potencia: 500W; Dimensiones externas (An×Pr×Al): 350*220*205mm

Código: B2-01-010508.1

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

Especificación	**0.005g B2-01-010508.1**
Exactitud de pesaje(d)	0.005g
Legibilidad de humedad	0.01%
Rango de humedad MC%	0.00% ~100.00%
Rango de contenido de sólidos DC%	100.00%~0.00%
Sensor de peso	Fuerza de galga extensométrica HBM
Rango de pesaje	124g (opcional 220g/300g)
Método de calibración	Calibración con pesas externas (Un punto y múltiples puntos)
Repetibilidad	≤3d
Fuente de calentamiento	Lámpara halógena
Sensor de temperatura	PT-1000 Sensor de temperatura de platino-rodio
Programa de calentamiento	Calentamiento estándar, calentamiento por pasos, calentamiento rápido, calentamiento suave
Rango de temperatura de calentamiento	40~200℃
Exactitud de temperatura	0.1℃, control PID
Ajuste del tiempo de calentamiento	1~99 minutos(intervalo de 1s)
Modo de parada	Temporizador, manual, automático
Almacenamiento de datos	2004 conjuntos
Datos mostrados	MC%(Humedad), DC%(Contenido de sólidos), ATRO seco, ATRO húmedo, peso de la muestra, peso de la humedad, peso de la muestra seca, temperatura, tiempo, curva de análisis
Función	Método de medición personalizado, actualización del sistema por memoria USB
Pantalla y operación	Pantalla táctil LCD de 5 pulgadas
Bandeja de muestras	50 bandejas de aluminio para muestras de 90mm de diámetro, bandeja de acero inoxidable para muestras opcional
Altura de la muestra	24.5mm
Plato de muestra(Estándar)	Plato de muestra de aluminio(50 unidades), plato de muestra de acero inoxidable(4 unidades)
Protección térmica	Radiador de aluminio para alta temperatura
Velocidad en baudios	2400,4800,9600,19200
Comunicación de datos	RS232/RS485(se puede conectar a un computador, impresora, PLC, etc.)
Función de impresión	Impresora opcional (térmica, de agujas, adhesiva, etc.)
Entorno de uso	1~38℃ (18~25℃ temperatura ideal)
Consumo de potencia	500W
Alimentación eléctrica	AC220/110V;50/60Hz

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	**0.005g B2-01-010508.1**
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	350*220*205mm
Peso neto	5.8kg
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	520*380*410mm
Peso bruto	7.5kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización