Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Medidor de blancura

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010509.1
2	B2-01-010509.2
3	B2-01-010509.3
4	B2-01-010509.4
5	B2-01-010509.5

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El medidor de blancura con pantalla digital se aplica principalmente a la medición del grado de blancura en la superficie de objetos o de polvos de color blanco o cercano al blanco. El grado de blancura obtenido es consistente con el grado visual. También permite medir el grado de opacidad del papel. Este instrumento se aplica a la medición del grado de blancura de objetos como textiles, impresión y teñido, pintura al óleo y laca, materiales químicos de construcción, papel y cartón, productos plásticos, cemento blanco, cerámica, esmalte de porcelana, arcilla de porcelana, talco, almidón, harina, sal, productos de lavado y cosméticos, etc.

Especificaciones técnicas

Especificación	**Φ15 - 45/0 - 0.1 lectura B2-01-010509.1**	**Φ30 - 45/0 - 0.1 lectura B2-01-010509.2**	**Φ30 - 45/0 - 0.01 lectura B2-01-010509.3**	**Φ30 - 0/d - 0.01 lectura B2-01-010509.4**
Rango de medición	0~199	0~199	0~120	0~120
Condición de medición	45/0	45/0	45/0	0/d
Iluminante	D65	No	No	No
Pantalla	LCD	LCD	LCD	LCD
Media de blancura	Grado de blancura de la luz azul Wb=R457	Grado de blancura de la luz azul Wb=R457	Grado de blancura de la luz azul Wb=R457	Grado de blancura de la luz azul Wb=R457
Lectura mínima	0.1	0.1	0.01	0.01
Calibración	Φ15	Φ30	Φ30	Φ30
Deriva del cero	≤±0.1	≤±0.1	≤±0.1	≤±0.1
Error de indicación	≤±2.5	≤±1	≤±1	≤±1
Repetibilidad	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Φ15 - 45/0 - 0.1 lectura B2-01-010509.1	Φ30 - 45/0 - 0.1 lectura B2-01-010509.2	Φ30 - 45/0 - 0.01 lectura B2-01-010509.3	Φ30 - 0/d - 0.01 lectura B2-01-010509.4
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz; DC 7.5V, 0.2A(pila seca alcalina 1.5V AA*5), adaptador de alimentación	AC220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz	AC220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz	AC220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	235*75*65mm	325*265*280mm	325*265*280mm	310*280*280mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	370*285*175mm	400*330*345mm	400*330*345mm	370*355*380mm
Peso neto	0.8kg	4kg	4.56kg	3.1kg
Peso bruto	1.8kg	5kg	5.56kg	4.1kg

Especificación	Φ30 - d/0 - 0.01 lectura B2-01-010509.5
Rango de medición	0~120
Condición de medición	d/0
Iluminante	No
Pantalla	LCD
Media de blancura	Grado de blancura de la luz azul Wb=R457
Lectura mínima	0.01
Calibración	Φ30
Deriva del cero	≤±0.1
Error de indicación	≤±1
Repetibilidad	≤0.2
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	310*280*280mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	370*355*380mm
Peso neto	3.1kg
Peso bruto	4.1kg

Aplicaciones

1. Defina el rango y la lectura

Compare el rango de medición y la lectura mínima que necesita con los de cada versión.

- **Calibración**: Φ15
  - **Rango de medición**: 0~199
  - **Lectura mínima**: 0.1
- **Rango de medición**: 0~199
  - **Lectura mínima**: 0.1
- **Condición de medición**: 45/0
  - **Rango de medición**: 0~120
  - **Lectura mínima**: 0.01
- **Condición de medición**: 0/d
  - **Rango de medición**: 0~120
  - **Lectura mínima**: 0.01
- **Condición de medición**: d/0
  - **Rango de medición**: 0~120
  - **Lectura mínima**: 0.01

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

2. Revise la geometría de medición

Confirme qué condición de medición exige su norma o método de ensayo.

- **Calibración**: Φ15
  - **Condición de medición**: 45/0
- **Rango de medición**: 0~199
  - **Condición de medición**: 45/0
- **Condición de medición**: 45/0
- **Condición de medición**: 0/d
- **Condición de medición**: d/0

3. Prevea la instalación

Confirme la alimentación eléctrica disponible y el espacio para las dimensiones del equipo.

- **Calibración**: Φ15
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz; DC 7.5V, 0.2A(pila seca alcalina 1.5V AA*5), adaptador de alimentación
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 235*75*65mm
- **Rango de medición**: 0~199
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 325*265*280mm
- **Condición de medición**: 45/0
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 325*265*280mm
- **Condición de medición**: 0/d
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 310*280*280mm
- **Condición de medición**: d/0
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 310*280*280mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización