Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Medidor de pH ORP e ion de sobremesa

1

Medidor de pH de sobremesa con rango de −2 a 20 pH, resolución seleccionable de 0,001 o 0,01 pH y exactitud de ±0,002 pH; calibración de 1 a 5 puntos; incluye electrodo de pH con cuerpo plástico, sonda de temperatura, sobres de tampón de pH, portaelectrodos y adaptador de corriente. Medición ORP opcional: rango de ±2000,0 mV, resolución de 0,1 mV y exactitud de ±0,2 mV. Medición de temperatura de 0 a 105 °C, resolución de 0,1 °C y exactitud de ±0,5 °C; compensación de temperatura de 0 a 100 °C, manual o automática; pantalla TFT LCD de 7 pulgadas; memoria de 1000 conjuntos de datos e interfaz USB.

Código: B2-01-010515.1

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

Especificación	**1** **B2-01-010515.1**
PH · Rango	-2.000~20.000pH
PH · Resolución	0,001, 0,01, seleccionable
PH · Exactitud	±0,002pH
PH · Puntos de calibración	1 a 5 puntos
PH · Opciones de tampón de pH	EE. UU., NIST, DIN, 5 buffers personalizados
Redox (opcional) · Rango de mV	±2000,0 mV
Redox (opcional) · Rango relativo de mV	±2000,0 mV
Redox (opcional) · Resolución	0,1 mV
Redox (opcional) · Exactitud	±0,2 mV
Redox (opcional) · Puntos de calibración	1 punto
Temperatura · Rango	0~105°C/32~221°F
Temperatura · Resolución	0,1°C/0,1°F
Temperatura · Exactitud	±0,5°C/±0,9°F
Temperatura · Calibración de compensación	1 punto, lectura ±10°C
Otras especificaciones · Compensación de temperatura	0~100°C, manual o automático
Otras especificaciones · Coeficiente de temperatura de la solución	25ºC
Otras especificaciones · Criterios de estabilidad	Estándar o de alta precisión
Otras especificaciones · Alarma de calibración debida	1 a 31 días o libre
Otras especificaciones · Lecturas de intervalo	10, 30, 60 segundos, 10, 30 minutos o apagado
Otras especificaciones · Protección con contraseña	4 dígitos
Otras especificaciones · Memoria	1000 conjuntos de datos
Otras especificaciones · Interfaz de comunicación	USB
Otras especificaciones · Conector	BNC, conector hembra de 3,5 mm
Otras especificaciones · Mostrar	LCD TFT de 7 pulgadas
Otras especificaciones · Fuente de alimentación	Estándar: 220V 50/60Hz; Opcional: 110 V, 50/60 Hz; Adaptador de corriente CC 12 V
Otras especificaciones · Dimensiones exteriores	240*220*80mm
Otras especificaciones · Tamaño de embalaje	320*250*200mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización