Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



# Valorador automático de laboratorio

**pack 415*345*370mm · 1**

Titulador automático; Tipo de titulación: Potenciométrica; Rango de medición de temperatura: -5□120℃; Exactitud de temperatura: ±0.1℃; Alimentación: 100~240V 50/60Hz.

**Código:** B2-01-010516.1

**Marca:** Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

## Especificaciones técnicas

| **Especificación** | **pack 415*345*370mm · 1<br>B2-01-010516.1** |
|---|---|
| Modelo | B2-01-010516.1 |
| Configuracion | Titulación potenciométrica |
| Tipo de titulación | Titulación potenciométrica |
| VM Rango de medición | ± 2000MV |
| VM Medición Resolución | Resolución 0,1 MV Precisión 0,1 MV |
| PH Rango de medición | -20.000PH ~ +20.000PH |
| Medición de PH | Resolución 0.001PH Precisión 0.003PH |
| Temperatura Rango de medición | -5 ~ 120 ℃ |
| Temperatura Precisión de medición | ± 0.1 ℃ |
| Interfaz | 2xUSB, RS232, Ethernet |
| máx. Estación de titulación | 4 |
| máx. Módulo de llenado de líquidos | 4 |
| Bureta | 1 ml, 5ml, 10ml, 25ml |
| Bureta Resolución | 1/150,0000 |
| Tiempo de La carga de la bureta | 16 segundos (100% de velocidad de carga) |
| Auditoría y seguimiento | Sí |
| ID de usuario Clasificar | 3 niveles |
| ordenador personal Control | Y es |
| Electrodo Tipo de conexión | mv/pH conector del electrodo de medición C t oh r, R conexión del electrodo de referencia oh r, Conector de electrodo de temperatura PT1000 |
| Dechado | Mesa de titulación independiente de 1 posición en paquete estándar, tres tipos de muestreador automático son opcionales: muestreador de 16 posiciones y 100 ml; Muestreador de 250 ml de 12 posiciones; y muestreador de 50 ml de 18 posiciones |
| Alimentacion electrica | 1 00~240V 50/60H Con |
| Tamaño del paquete (W*D*H) | 415*345*370mm |
| Peso bruto | 14kg |

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización