
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Probador de punto de inflamacion en copa abierta

Código: B2-01-010536.1 / B2-01-010536.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Este instrumento está diseñado y fabricado según la norma GB/T 3536-2008 Productos de petróleo - Determinación de los puntos de inflamación y de combustión - Método de copa abierta Cleveland y la norma ASTM D 92, método de ensayo estándar para los puntos de inflamación y de combustión con el probador de copa abierta Cleveland.

Especificaciones técnicas

Especificación	Ignición: gas de hulla (o gas doméstico) B2-01-010536.1	Encendido eléctrico B2-01-010536.2
Termómetro	-6°C~400°C. Es igual al termómetro ASTM 11C	-6°C~400°C. Es igual al termómetro ASTM 11C
Temperatura ambiente	15°C~35°C	15°C~35°C
Humedad relativa	≤85%	≤85%
Consumo	≤600W	≤750W
Aplicador de llama de prueba	Aplica el destello de prueba automáticamente	Aplica el destello de prueba automáticamente
Dispositivo de calentamiento	Calentamiento por horno, sin llama abierta, explosión prevenida. La potencia es ajustable de 0W a 500W	1. Calentamiento inicial: (14~17)°C/min 2. Es de (5~6)°C/min después de alcanzar el punto de inflamación preestablecido 20 °C
Dispositivo de encendido	(1) Fuente de ignición: gas de hulla(o gas doméstico) (2) Apertura de la boquilla: aproximadamente 0.8mm	Encendido eléctrico Diámetro del encendedor: 0.7mm~0.8mm
Determinación del punto de inflamación	No	Rango: Ambiente a 400°C Exactitud: 0.1°C
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz
Dimensiones (An*Pr*Al)	350*290*350mm	510*320*330mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	650*450*420mm	690*500*610mm
Peso bruto	20kg	35kg

Aplicaciones

1. ### Revise el tipo de encendido

   Revise el dispositivo de encendido de cada versión y si requiere una conexión de gas en el laboratorio.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Consumo**: ≤600W
  - **Dispositivo de encendido**: (1) Fuente de ignición: gas de hulla(o gas doméstico) (2) Apertura de la boquilla: aproximadamente 0.8mm
- **Consumo**: ≤750W
  - **Dispositivo de encendido**: Encendido eléctrico Diámetro del encendedor: 0.7mm~0.8mm

2. # Prevea la instalación

Confirme la alimentación eléctrica, el consumo y el espacio disponible.

- **Consumo**: ≤600W
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50Hz
  - **Dimensiones (An*Pr*Al)**: 350*290*350mm
- **Consumo**: ≤750W
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50Hz
  - **Dimensiones (An*Pr*Al)**: 510*320*330mm

Verifique que la temperatura y la humedad del laboratorio estén dentro de las condiciones de operación.

- **Consumo**: ≤600W
  - **Temperatura ambiente**: 15°C~35°C
  - **Humedad relativa**: ≤85%
- **Consumo**: ≤750W
  - **Temperatura ambiente**: 15°C~35°C
  - **Humedad relativa**: ≤85%

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización