Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Probador de punto de inflamacion de copa cerrada ambiente a 230 C

Código: B2-01-010539.analogico-gas / B2-01-010539.digital-elec-registro

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

La potencia de calentamiento es ajustable y se muestra visualmente mediante voltímetro.

Características

1. La estructura está diseñada de forma compacta y refinada, con tablero de mesa en acero inoxidable.
2. Pantalla capacitiva IPS de alta definición de 8 pulgadas; los datos y parámetros de ensayo se muestran en curva en tiempo real.
3. Medición automática de la presión atmosférica y corrección automática del valor de punto de inflamación.
4. Equipado con interfaz Bluetooth. El usuario puede consultar los datos de ensayo en cualquier momento.
5. El incremento de temperatura, la apertura de la tapa, la ignición, la detección y la impresión de datos se realizan automáticamente, y el brazo de ensayo sube y baja de forma automática.
6. Actualización automática remota para obtener la última versión; predicción remota, alerta temprana de anomalías, evaluación integral y mantenimiento del estado operativo del instrumento.
7. Ignición electrónica, llama de gas, enfriamiento por aire automático al final del ensayo.

Especificaciones técnicas

Especificación	Analogico (ignicion a gas, sin registro) B2-01-010539.analogico-gas	Digital (ignicion electrica, registro de datos) B2-01-010539.digital-elec-registro
Temperatura ambiente	15~35°C	15~35°C
Humedad relativa	≤85%	≤85%
Determinación del punto de inflamación	Termómetro de mercurio en vidrio. Especificaciones a continuación: Escala -5°C~110°C, división 0,5°C Escala 20°C~150°C, división 1°C Escala 90°C~370°C, división 2°C	Rango: ambiente a 230°C Repetibilidad: ≤3°C Reproducibilidad: ≤4°C Exactitud: 0,1 °C
Copa de aceite	Diámetro interior: 50,7mm~50,8mm Profundidad: 55,7mm~56,0mm Profundidad de la línea marcada de capacidad del aceite de prueba: 33,9mm~34,3mm. Capacidad del aceite de prueba aprox. 70ml	Diámetro interior: 50,7 mm~50,8 mm Profundidad: 55,7 mm~56,0 mm Profundidad de la línea grabada de capacidad del aceite de prueba: 33,9 mm~34,3 mm. Capacidad del aceite de prueba aprox. 70 ml
Velocidad de agitación	Procedimiento A: (90~120)RPM, Procedimiento B: (250±10)RPM	Procedimiento A: (90~120) rpm, Procedimiento B: (250±10) rpm
Dispositivo de ignición	Fuente de ignición: gas (u otros combustibles de uso doméstico, igual a continuación)	Encendido eléctrico. Diámetro del encendedor: 0,7 mm~0,8 mm
Dispositivo de calentamiento	La potencia de calentamiento es continuamente ajustable de 0W a 600W	La potencia de calentamiento es continuamente ajustable de 0 W a 600 W

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Analogico (ignicion a gas, sin registro) B2-01-010539.analogico-gas	Digital (ignicion electrica, registro de datos) B2-01-010539.digital-elec-registro
Velocidad de calentamiento	(1~12)°C/min: controlable y ajustable	Procedimiento A: (5~6) °C/min Procedimiento B: (1~1,5) °C/min Procedimiento C: (3±0,5) °C/min
Consumo	≤650W	≤600 W
Alimentación eléctrica	CA 220V, 50Hz	AC220V, 50Hz
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	370*320*300mm	510×320×330 mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	650*455*360mm	690×520×610 mm
Peso bruto	18kg	35 kg

Aplicaciones

Camara de humedad, Capacidad 70 mL; Humedad 10-85 %HR: compare Analogico (ignicion a gas, sin registro), Digital (ignicion electrica, registro de datos) y Model para decidir si el equipo cubre su proceso real.

Que cambia entre variantes

B2-01-010539.analogico-gas: Digital (ignicion electrica, registro de datos): -elec-registro; Analogico (ignicion a gas, sin registro): -gas.

B2-01-010539.digital-elec-registro: Model: -elec-registro; Flash Point Determination: Range: ambient to 230°C Repeatability: ≤3°C Reproducibility: ≤4°C exactitud: 0.1 °C.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige digital (ignicion electrica, registro de datos): -elec-registro y analogico (ignicion a gas, sin registro): -gas.

Conviene cuando su proceso exige model: -elec-registro y flash point determination: range: ambient to 230°c repeatability: ≤3°c reproducibility: ≤4°c exactitud: 0.1 °c.

Como elegir rapido

Empiece comparando Analogico (ignicion a gas, sin registro), Digital (ignicion electrica, registro de datos) y Model. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.

Recomendacion de compra

Compre la alternativa que cubra Analogico (ignicion a gas, sin registro), Digital (ignicion electrica, registro de datos) y Model con margen segun su carga real.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización