Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Analizador de grasa 6 muestras/lote, 0-100 %, hasta 280 °C

Código: B2-01-010554

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El analizador de grasa se basa en el principio de extracción Soxhlet e integra funciones de remojo, extracción, lixiviación, calentamiento, condensación y recuperación de solvente.

Características

- 1. Pantalla LCD de 4.3” y sistema de control por microcomputador.
- 2. Triple alarma: sonora, luminosa y en pantalla LCD; función de alarma audiovisual.
- 3. Calentamiento seco integral, con amplio rango de control de temperatura.
- 4. El circuito eléctrico está aislado del espacio de extracción, para proteger el equipo.
- 5. Funciones de alarma de sobretemperatura y aviso de temporizador.
- 6. La interfaz muestra a la vez la temperatura fijada, la temperatura real, el tiempo fijado y el tiempo de calentamiento.
- 7. Aislamiento por aire para protección del calentamiento y temperatura constante.

Especificaciones técnicas

Especificación	**6 uds/lote B2-01-010554**
Rango de temperatura	Temperatura ambiente+5°C~280°C
Rango de medición	0□100%
Exactitud de temperatura	±1°C
Peso de muestra	0.5~15g(generalmente 2~5g, según la muestra)
Capacidad	6 uds/lote
Volumen del vaso de solvente	80ml
Recuperación de solvente	≥80%
Consumo	1KW
Alimentación eléctrica	AC 220V+10%, 50HZ
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	650*320*715mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	800*470*950mm
Peso bruto	65kg

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1. # Revise sus muestras

   Compare el peso de muestra y la cantidad de muestras por lote con su rutina de análisis.

   - **Peso de muestra**: 0.5~15g(generalmente 2~5g, según la muestra)
   - **Capacidad**: 6 uds/lote

2. # Revise la temperatura

   Revise que el rango y la exactitud de temperatura cubran los solventes que usa.

   - **Rango de temperatura**: Temperatura ambiente+5°C~280°C
   - **Exactitud de temperatura**: ±1°C

3. # Prevea la instalación

   Confirme la alimentación disponible y el espacio para el equipo.

   - **Alimentación eléctrica**: AC 220V+10%, 50HZ
   - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 650*320*715mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización