Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Analizador de gases de escape

Código: B2-01-010555.1 / B2-01-010555.2 / B2-01-010555.3 / B2-01-010555.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Se utiliza para medir la concentración de gases en las emisiones de vehículos.

Características

1. Con impresora incorporada.
2. Con pantalla digital de alto brillo.
3. Cero automático, procesamiento automático lineal de datos y alarma automática cuando se bloquea la línea de gas.

Especificaciones técnicas

Especificación	Mide HC y CO B2-01-010555.1	Mide HC, CO y NOx B2-01-010555.2	Mide HC, CO, CO2, O2, λ y COcor B2-01-010555.3	Mide HC, CO, CO2, O2, NOx, λ y COcor B2-01-010555.4
Rango de medición	HC: 0~10000*10^-6(ppm)vol CO: 0~10*10 ^-2(%)vol	HC: 0~10000*10^-6(ppm)vol CO: 0~10*10 ^-2(%)vol NOx: 0~4000*10^-6(ppm)vol	HC: 0~10000*10^-6(ppm)vol CO: 0~10*10 ^-2(%)vol CO2: 0~20*10^-2(%)vol O2: 0~25*10^-2(%)vol λ: 0.50~3.00 COcor: 0~10*10^-2(%)vol	HC: 0~10000*10^-6(ppm)vol CO: 0~10*10^-2(%)vol CO2: 0~20*10^-2(%)vol O2: 0~25*10^-2(%)vol NOx: 0~5000*10^-6(ppm)vol λ: 0.50~3.00 COcor: 0~10*10^-2(%)vol
Error de indicación	HC±12*10^-6(ppm)vol CO±0.06*10^-2(%)vol	HC±12*10^-6(ppm)vol CO±0.06*10^-2(%)vol NOx±25*10^-6(ppm)vol	HC±12*10^-6(ppm)vol CO±0.06*10^-2(%)vol CO_2±0.5*10^-2(%)vol O2±0.1*10^-2(%)vol	HC±12*10^-6(ppm)vol CO±0.06*10^-2(%)vol CO2±0.5*10^-2(%)vol O_2±0.1*10^-2(%)vol NOx±25*10^-6(ppm)vol
Estabilidad	Deriva momentánea≤±3%	Deriva momentánea≤±3%	Deriva momentánea≤±3%	Deriva momentánea≤±3%
Repetibilidad	≤±2%	≤±2%	≤±2%	≤±2%
Tiempo de respuesta	Respuesta del 95% en no más de 10 segundos	Respuesta del 95% en no más de 10 segundos	Respuesta del 95% en no más de 10 segundos	Respuesta del 95% en no más de 10 segundos
Tiempo de precalentamiento	8min(precalentamiento 3min detección de emergencia)	8min(precalentamiento 3min detección de emergencia)	8min(precalentamiento 3min detección de emergencia)	8min(precalentamiento 3min detección de emergencia)
Alimentación eléctrica	AC110~240V±10%, 50/60Hz; Opcional: DV12V	AC110~240V±10%, 50/60Hz; Opcional: DV12V	AC110~240V±10%, 50/60Hz; Opcional: DV12V	AC110~240V±10%, 50/60Hz; Opcional: DV12V
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	620*435*295mm	620*435*295mm	620*435*295mm	620*435*295mm
Peso bruto	12.5kg	12.5kg	12.5kg	12.5kg

Aplicaciones

1. Defina qué parámetros necesita medir

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Confirme qué gases debe controlar en sus vehículos y verifique que la versión elegida informa el error de indicación de cada uno.

- **Error de indicación**: HC±12*10^-6(ppm)vol CO±0.06*10^-2(%)vol
- **Error de indicación**: HC±12*10^-6(ppm)vol CO±0.06*10^-2(%)vol NOx±25*10^-6(ppm)vol
- **Error de indicación**: HC±12*10^-6(ppm)vol CO±0.06*10^-2(%)vol CO_2±0.5*10^-2(%)vol O2±0.1*10^-2(%)vol
- **Error de indicación**: HC±12*10^-6(ppm)vol CO±0.06*10^-2(%)vol CO2±0.5*10^-2(%)vol O_2±0.1*10^-2(%)vol NOx±25*10^-6(ppm)vol

2. Revise el desempeño de la medición

Considere la estabilidad, la repetibilidad, el tiempo de respuesta y el tiempo de precalentamiento según su rutina de inspección.

- **Error de indicación**: HC±12*10^-6(ppm)vol CO±0.06*10^-2(%)vol
  - **Estabilidad**: Deriva momentánea≤±3%
  - **Repetibilidad**: ≤±2%
  - **Tiempo de respuesta**: Respuesta del 95% en no más de 10 segundos
  - **Tiempo de precalentamiento**: 8min(precalentamiento 3min detección de emergencia)
- **Error de indicación**: HC±12*10^-6(ppm)vol CO±0.06*10^-2(%)vol NOx±25*10^-6(ppm)vol
  - **Estabilidad**: Deriva momentánea≤±3%
  - **Repetibilidad**: ≤±2%
  - **Tiempo de respuesta**: Respuesta del 95% en no más de 10 segundos
  - **Tiempo de precalentamiento**: 8min(precalentamiento 3min detección de emergencia)
- **Error de indicación**: HC±12*10^-6(ppm)vol CO±0.06*10^-2(%)vol CO_2±0.5*10^-2(%)vol O2±0.1*10^-2(%)vol
  - **Estabilidad**: Deriva momentánea≤±3%
  - **Repetibilidad**: ≤±2%
  - **Tiempo de respuesta**: Respuesta del 95% en no más de 10 segundos
  - **Tiempo de precalentamiento**: 8min(precalentamiento 3min detección de emergencia)

Continuación de la lista anterior.

- **Error de indicación**: HC±12*10^-6(ppm)vol CO±0.06*10^-2(%)vol CO2±0.5*10^-2(%)vol O_2±0.1*10^-2(%)vol NOx±25*10^-6(ppm)vol
  - **Estabilidad**: Deriva momentánea≤±3%
  - **Repetibilidad**: ≤±2%
  - **Tiempo de respuesta**: Respuesta del 95% en no más de 10 segundos
  - **Tiempo de precalentamiento**: 8min(precalentamiento 3min detección de emergencia)

3. Prevea la alimentación y el espacio

Verifique que la alimentación eléctrica disponible corresponda a la del equipo.

- **Error de indicación**: HC±12*10^-6(ppm)vol CO±0.06*10^-2(%)vol
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~240V±10%, 50/60Hz; Opcional: DV12V
- **Error de indicación**: HC±12*10^-6(ppm)vol CO±0.06*10^-2(%)vol NOx±25*10^-6(ppm)vol
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~240V±10%, 50/60Hz; Opcional: DV12V
- **Error de indicación**: HC±12*10^-6(ppm)vol CO±0.06*10^-2(%)vol CO_2±0.5*10^-2(%)vol O2±0.1*10^-2(%)vol
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~240V±10%, 50/60Hz; Opcional: DV12V
- **Error de indicación**: HC±12*10^-6(ppm)vol CO±0.06*10^-2(%)vol CO2±0.5*10^-2(%)vol O_2±0.1*10^-2(%)vol NOx±25*10^-6(ppm)vol
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~240V±10%, 50/60Hz; Opcional: DV12V

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Prevea el espacio y el manejo según las dimensiones del embalaje y el peso bruto.

- **Error de indicación**: HC±12*10^-6(ppm)vol CO±0.06*10^-2(%)vol
  - **Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)**: 620*435*295mm
  - **Peso bruto**: 12.5kg
- **Error de indicación**: HC±12*10^-6(ppm)vol CO±0.06*10^-2(%)vol NOx±25*10^-6(ppm)vol
  - **Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)**: 620*435*295mm
  - **Peso bruto**: 12.5kg
- **Error de indicación**: HC±12*10^-6(ppm)vol CO±0.06*10^-2(%)vol CO_2±0.5*10^-2(%)vol O2±0.1*10^-2(%)vol
  - **Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)**: 620*435*295mm
  - **Peso bruto**: 12.5kg
- **Error de indicación**: HC±12*10^-6(ppm)vol CO±0.06*10^-2(%)vol CO2±0.5*10^-2(%)vol O_2±0.1*10^-2(%)vol NOx±25*10^-6(ppm)vol
  - **Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)**: 620*435*295mm
  - **Peso bruto**: 12.5kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización