Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Densimetro de solidos y liquidos 120-300 g

Código: B2-01-010557.1 / B2-01-010557.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Para gestión de calidad, control de costos, investigación de nuevos materiales, academias científicas, laboratorios clave de investigación e inspección de calidad, entre otros. Mide sólidos de cualquier forma, incluidos objetos higroscópicos, no absorbentes y de alta viscosidad. La medición de líquidos especiales, como líquidos volátiles, líquidos corrosivos, ácidos fuertes y álcalis fuertes, requiere el accesorio opcional conjunto anticorrosivo de medición de líquidos.

Características

1. Comprueba automáticamente si la densidad cumple o no y emite una alarma.
2. Seguimiento automático de cero, aviso acústico y aviso de sobrecarga.
3. Función de compensación de solución: necesaria si se usa como medio de medición un líquido distinto del agua.
4. Incluye RS-232C.

Especificaciones técnicas

Especificación	**0.001~120g - 0.0001~99.9999g/cm³ - 0.0001g/cm₃ B2-01-010557.1**	**0.005~300g - 0.001~99.999g/cm³ - 0.001g/cm³ B2-01-010557.2**
Capacidad	0.001~120g	0.005~300g
Resolución de densidad	0.0001g/cm₃	0.001g/cm³
Rango de densidad	0.0001~99.9999g/cm³	0.001~99.999g/cm³
Tiempo de medición	Aprox. 5s	Aprox. 5s
Modo sólido · Principio de medición	Principio de Arquímedes	Principio de Arquímedes
Modo sólido · Elementos medibles	Densidad de sólidos generales no absorbentes. Densidad de materiales porosos. Longitud de aceite de cojinetes con aceite. Porosidad de materiales porosos. Pérdida por abrasión en volumen DIN del caucho. Densidad de polvos. Tasa de absorción de agua.	Densidad de sólidos generales no absorbentes. Densidad de materiales porosos. Longitud de aceite de cojinetes con aceite. Porosidad de materiales porosos. Pérdida por abrasión en volumen DIN del caucho. Densidad de polvos. Tasa de absorción de agua.
Modo sólido · Gravedad específica	Soporte de medición de gravedad específica de una sola pieza, moldeado por inyección. Tamaño: 135*50*116mm(La*An*Al)	Soporte de medición de gravedad específica de una sola pieza, moldeado por inyección. Tamaño: 135*50*116mm(La*An*Al)
Modo sólido · Soporte de medición y tanque de medición	Tanque de medición transparente de una sola pieza, moldeado por inyección. Tamaño: 169*98*83mm(La*An*Al)	Tanque de medición transparente de una sola pieza, moldeado por inyección. Tamaño: 169*98*83mm(La*An*Al)
Modo sólido · Porcentaje de material mezclado (1)	Introducción de la función	Lee automáticamente el porcentaje del material principal en un compuesto formado por dos materiales

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	0.001~120g - 0.0001~99.9999g/cm³ - 0.0001g/cm₃ B2-01-010557.1	0.005~300g - 0.001~99.999g/cm³ - 0.001g/cm³ B2-01-010557.2
Modo sólido · Porcentaje de material mezclado (2)	Ajuste	Ajuste libre del valor de densidad del material principal y del material secundario
Modo sólido · Porcentaje de material mezclado (3)	Visualización	Valor de densidad, porcentaje del material principal
Modo líquido · Principio de medición	Método de desplazamiento según el principio de Arquímedes	Método de desplazamiento según el principio de Arquímedes
Modo líquido · Almacenamiento de datos de peso	3 grupos	3 grupos
Modo líquido · Soporte de medición de gravedad específica	Soporte de medición de gravedad específica de acero inoxidable	Soporte de medición de gravedad específica de acero inoxidable
Modo líquido · Visualización del resultado	Valor de densidad y valor Baumé	Valor de densidad y valor Baumé
Modo líquido · Método de verificación del resultado	Ensayo con agua destilada	Ensayo con agua destilada
Modo de calibración	Corrección automática, detección automática.	Corrección automática, detección automática.
Accesorios estándar	Uso común: pinzas, termómetro, pesa de 100G, cortavientos, transformador de alimentación. Uso con sólidos: tanque, placa de ensayo, un conjunto de medición de partículas, un conjunto de medición de cuerpos flotantes. Uso con líquidos: plato de medición, soporte de medición, conjunto estándar de medición de líquidos.	Uso común: pinzas, termómetro, pesa de 100G, cortavientos, transformador de alimentación. Uso con sólidos: tanque, placa de ensayo, un conjunto de medición de partículas, un conjunto de medición de cuerpos flotantes. Uso con líquidos: plato de medición, soporte de medición, conjunto estándar de medición de líquidos.
Accesorios opcionales	Impresora, conjunto anticorrosivo de medición de líquidos	Impresora, conjunto anticorrosivo de medición de líquidos
Alimentación eléctrica	AC100~240V, 50/60Hz	AC100~240V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	195*230*197mm	195*230*197mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	440*180*345mm	440*180*345mm
Peso neto	1.59kg	1.78kg
Peso bruto	4.5kg	4.5kg

Aplicaciones

1. Defina sus muestras

Compare la masa de sus muestras con la capacidad de cada versión.

- **Capacidad**: 0.001~120g
- **Capacidad**: 0.005~300g

2. Planifique la rutina de medición

Considere el tiempo de cada medición al estimar cuántas muestras puede procesar.

- **Capacidad**: 0.001~120g
  - **Tiempo de medición**: Aprox. 5s
- **Capacidad**: 0.005~300g
  - **Tiempo de medición**: Aprox. 5s

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización