Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Densímetro de líquidos 0,005–300 g

Código: B2-01-010562

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Para cualquier tipo de líquido. La medición de líquidos especiales, como líquidos volátiles, corrosivos, ácidos fuertes y álcalis fuertes, requiere el conjunto anticorrosivo de medición de líquidos, que es un accesorio opcional.

Características

- 1. Pantalla LCD.
- 2. Mide muestras a temperaturas desde la ambiente hasta 100°C.
- 3. Incluye RS-232C.

Especificaciones técnicas

Especificación	**0.005~300g B2-01-010562**
Capacidad	0.005~300g
Resolución de densidad	0.001g/cm³
Rango de densidad	0.001~99.999g/cm³
Tiempo de medición	Aprox. 5s
Principio de medición	Método de desplazamiento según el principio de Arquímedes
Almacenamiento de datos de peso	1 grupo
Soporte de medición de gravedad específica	Soporte de medición de gravedad específica de acero inoxidable 304
Modo de calibración	Corrección automática, detección automática
Método de verificación del resultado	Ensayo con agua destilada
Accesorios estándar	Plato de medición, pinzas, termómetro, pesa de 100g, cortavientos, soporte de medición, transformador de alimentación, conjunto estándar de medición de líquidos (componentes: dos ganchos de acero inoxidable, una pesa de vidrio normal, una pesa de acero inoxidable normal, dos vasos de precipitado)
Accesorios opcionales	Impresora, conjunto anticorrosivo de medición de líquidos, conjunto estándar de medición de líquidos
Alimentación eléctrica	AC100~240V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	195*230*185mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	440*180*345mm
Peso neto	1.47kg
Peso bruto	4.5kg

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1. # Confirme sus muestras

   Compare la masa de sus muestras con la capacidad del equipo y verifique que la resolución de densidad basta para su control.

   - **Capacidad**: 0.005~300g
   - **Resolución de densidad**: 0.001g/cm³

2. # Prevea la instalación

   Confirme la alimentación disponible y el espacio en el mesón.

   - **Alimentación eléctrica**: AC100~240V, 50/60Hz
   - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 195*230*185mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización