Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



tensiometro portatil Irromerter de suelos

Código: LONGITUD / CAMPO

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Introducción El tensiómetro Irrometer de suelo está compuesto por un manómetro, un tubo acrílico y una sonda de cerámica; después de que el tubo acrílico se llena con agua, la sonda de cerámica se moja y puede evitar que entre aire exterior en la sonda de cerámica. Cuando hay una diferencia de presión entre el potencial hídrico del suelo medido y el tensiómetro, el agua en el tensiómetro se infiltrará en el suelo medido hasta alcanzar el equilibrio. Entonces, en ese momento, el valor que se muestra en el manómetro es el potencial hídrico del suelo medido.

Especificaciones técnicas

Modelo	Longitud (mm)	Campo de pruebas	Tamaño del paquete (largo x ancho x alto) mm	Peso bruto (kg)
BST-15	150	0~1 barra (1 barra = 100 kpa)	370*225*60	0,5
BST-30	300	440*150*70	1.0	
BST-45	450	560*150*70	1.0	
BST-60	600	700*150*70	1.2	
BST-90	900	1000*150*70	1.5	
BST-120	1200	1335*140*90	1.5	

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización