Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Comprobador de compactacion de suelos

Código: B2-01-010572

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El comprobador de compactación de suelos es un equipo portátil para medir el grado de compactación del suelo, como apoyo para las condiciones de terreno en agricultura, paisajismo, construcción y estudios ambientales.

Características

1. En el modo de consulta de datos, los datos se ven en el equipo o se importan al computador para consultarlos y analizarlos.
2. Los datos guardados en el equipo no se pierden ante un corte de energía inesperado.
3. Muestra los parámetros de cada sensor y la tendencia de la curva del proceso, valor máximo, valor mínimo, valor promedio, acercar, alejar, etc.
4. Los datos de medición de cada sensor se guardan en formato EXCEL. El informe de datos y el gráfico de curvas se consultan por período y se imprimen desde el computador. Los ejes de la curva se pueden desplazar para analizar los datos históricos.
5. Distingue por color las zonas fuera de límite.

Especificaciones técnicas

Especificación	**0~10000kPa, 0~100kg/cm², 0~000N/cm² - 5 minutos a 99 horas - 0~180° B2-01-010572**
Intervalo de registro	5 minutos a 99 horas
Longitud	0~180°
Latitud	0~90°
Rango de medición	0~10000kPa, 0~100kg/cm², 0~000N/cm²
Exactitud de medición	±0.5%FS
Profundidad de medición	375mm
Alimentación de trabajo	Batería de litio de 7.4V de gran capacidad
Dimensiones del embalaje	600*200*100mm
Peso bruto	3kg

Aplicaciones

1. ## Confirme el rango y la profundidad

   Compare la resistencia del suelo que espera y la profundidad que necesita evaluar con el rango y la profundidad de medición del equipo.

   - **Rango de medición**: 0~10000kPa, 0~100kg/cm², 0~000N/cm²

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Exactitud de medición**: ±0.5%FS
- **Profundidad de medición**: 375mm

2. ## Defina el registro de datos

Revise que el intervalo de registro y la georreferencia se ajustan a su plan de muestreo.

- **Intervalo de registro**: 5 minutos a 99 horas
- **Longitud**: 0~180°
- **Latitud**: 0~90°

3. ## Prevea la alimentación en terreno

El equipo funciona con batería de litio: planifique la carga entre jornadas de terreno.

- **Alimentación de trabajo**: Batería de litio de 7.4V de gran capacidad

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización