Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Calentador de sangre y fluidos

Código: B2-01-010585.1 / B2-01-010585.2 / B2-01-010585.3

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Al calentar el flujo continuo de líquido, el calor del intercambiador se transfiere al líquido de la línea a través de la extensión de la línea de infusión, con lo que se calienta el líquido. El producto no está en contacto con el líquido. No se usa para calentar analgésicos, fármacos de quimioterapia, insulina ni otros medicamentos.

Características

1. Exactitud de temperatura del instrumento: ±0.1℃.
2. Tiempo de precalentamiento menor a 2 minutos; el calentamiento rápido reduce el tiempo de espera.
3. Sólo en la versión con pantalla LED: alarma de puerta abierta y alarmas de temperatura alta y baja que se activan cuando la temperatura monitoreada se desvía 0.5℃ del valor fijado, con luz de alarma intermitente y señal sonora.
4. Sólo en las versiones con pantalla LCD: alarma de temperatura alta, alarma de temperatura baja, alarma de error del sistema, alarma de tiempo excedido e indicación de calentamiento.
5. Nivel de protección contra la entrada de agua IPX I: las gotas de agua que caen verticalmente no causan efectos dañinos.
6. Triple protección de temperatura, por doble hardware y software.
7. El calentador funciona con un nivel de ruido de ≤65dB(A) en operación normal.
8. Dos unidades de temperatura, conmutables entre grados Celsius y grados Fahrenheit.
9. Sólo en las versiones con pantalla LCD: tubos de silicona calefactores que envuelven toda la línea y entregan la temperatura directamente al paciente, con varios diámetros y largos de tubo a elección.

Especificaciones técnicas

Especificación	Pantalla LCD, consumo 180W B2-01-010585.1	Pantalla LCD, consumo 120W B2-01-010585.2	Pantalla LED, consumo 85W B2-01-010585.3
Pantalla	Pantalla LCD	Pantalla LCD	Pantalla LED
Rango de temperatura	32~42℃	32~42℃	Temperatura ambiente+5~45℃
Resolución de temperatura	0.1℃	0.1℃	0.1℃
Fluctuación de temperatura	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃
Uniformidad de temperatura	—	—	±1.0℃
Tiempo de precalentamiento	≤2min	≤2min	≤2min (De 25±2℃ a 35℃)
Temperatura ambiente de trabajo	5~40℃	5~40℃	5~30℃

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Pantalla LCD, consumo 180W B2-01-010585.1	Pantalla LCD, consumo 120W B2-01-010585.2	Pantalla LED, consumo 85W B2-01-010585.3
Error de temperatura	±0.5℃	±0.5℃	±1.0℃
Rango del temporizador	0~99h/Continuo	0~99h/Continuo	0~99h/Continuo
Consumo	180W	120W	85W
Alimentación eléctrica	AC100~240V, 50/60Hz	AC100~240V, 50/60Hz	AC100~240V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	104*45*170mm	94*45*170mm	77*35*177mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	355*260*230mm	355*260*230mm	250*205*100mm
Peso neto	0.8kg	0.7kg	0.5kg
Peso bruto	2.0kg	1.9kg	1.1kg

Aplicaciones

1. Confirme el rango de temperatura

Verifique que el rango de temperatura y el error admitido se ajusten a los líquidos que calentará.

- **Consumo**: 180W
  - **Rango de temperatura**: 32~42℃
  - **Error de temperatura**: ±0.5℃
- **Consumo**: 120W
  - **Rango de temperatura**: 32~42℃
  - **Error de temperatura**: ±0.5℃
- **Consumo**: 85W
  - **Rango de temperatura**: Temperatura ambiente+5~45℃
  - **Error de temperatura**: ±1.0℃

2. Elija la versión según alarmas y tubos

La versión con pantalla LED trae alarma de puerta abierta; las versiones con pantalla LCD admiten tubos calefactores de silicona en varios diámetros y largos.

- **Consumo**: 180W
  - **Pantalla**: Pantalla LCD
- **Consumo**: 120W
  - **Pantalla**: Pantalla LCD
- **Consumo**: 85W
  - **Pantalla**: Pantalla LED

3. Prevea la instalación

Prevea la alimentación eléctrica y el espacio junto a la línea de infusión.

- **Consumo**: 180W
  - **Alimentación eléctrica**: AC100~240V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 104*45*170mm
- **Consumo**: 120W
  - **Alimentación eléctrica**: AC100~240V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 94*45*170mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Consumo**: 85W
  - **Alimentación eléctrica**: AC100~240V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 77*35*177mm

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización