Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Monitor de recoleccion de sangre

Código: B2-01-010588.1 / B2-01-010588.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El monitor de recolección de sangre tiene funciones de pesaje, calibración del punto cero, control de la recolección de líquido, oscilación, entre otras. Es un equipo para la recolección de sangre, apto para centros de sangre, bancos de sangre, hospitales y otras unidades de recolección y suministro de sangre.

Características

1. Control por microcomputador que integra el pesaje y la recolección de líquido.
2. Sólo en la versión con pantalla LED: batería de litio integrada.
3. Alarma sonora y luminosa automática cuando la cantidad de líquido alcanza el valor o el tiempo predeterminados.
4. Modo de oscilación suave, más seguro para las plaquetas y los glóbulos rojos de la sangre, que son sensibles al daño.
5. Sensor de pesaje de nuevo tipo.
6. Motor de velocidad constante, bajo ruido y larga vida útil.
7. La recolección de líquido se muestra en una pantalla digital en mililitros, sin cálculos ni conversiones.

Especificaciones técnicas

Especificación	Pantalla LED B2-01-010588.1	Pantalla táctil LCD a color B2-01-010588.2
Rango de medición	0~1200ml	0~1200ml
Pantalla	LED	Pantalla táctil LCD a color de 3.5 pulgadas
Resolución	1ml	1ml
Densidad del líquido	1.05g/ml	1.05g/ml
Velocidad de recolección	0.5~3ml/s	0.5~3ml/s
Error estático	±2g	±2g
Ángulo de oscilación	13±2°	13±2°
Frecuencia de oscilación	30±2r/min	30±2r/min
Alarma	Fin de la recolección, alarma doble sonora y luminosa automática	Fin de la recolección, alarma doble sonora y luminosa automática, obstrucción con pinza
Tubo a obstruir	—	Diámetro exterior φ3~φ6mm, espesor de pared: 0.5mm
Fuerza de obstrucción	—	≥14N
Temperatura ambiente	5℃~40℃	5℃~40℃

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Pantalla LED B2-01-010588.1	Pantalla táctil LCD a color B2-01-010588.2
Batería	Batería de litio, 12V, 5000mAh, 3 horas de autonomía	—
Consumo	17W	30W
Alimentación eléctrica	100~240V, 50/60Hz	100~240V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	190*240*165mm	285*240*190mm
Peso neto	2.5kg	3.5kg
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	380*260*290mm	380*260*290mm
Peso bruto	3.5kg	5.5kg

Aplicaciones

1. Compare volumen y velocidad

Compare el volumen de recolección y la velocidad de recolección con su protocolo de donación.

- **Consumo**: 17W
  - **Rango de medición**: 0~1200ml
  - **Velocidad de recolección**: 0.5~3ml/s
- **Consumo**: 30W
  - **Rango de medición**: 0~1200ml
  - **Velocidad de recolección**: 0.5~3ml/s

2. Elija entre pinza y batería

La versión con pantalla táctil obstruye la línea con una pinza al terminar la recolección; la versión con pantalla LED trabaja con batería. Elija según su forma de trabajo.

- **Consumo**: 17W
  - **Alarma**: Fin de la recolección, alarma doble sonora y luminosa automática
  - **Tubo a obstruir**: No aplica
- **Consumo**: 30W
  - **Alarma**: Fin de la recolección, alarma doble sonora y luminosa automática, obstrucción con pinza
  - **Tubo a obstruir**: Diámetro exterior φ3~φ6mm, espesor de pared: 0.5mm

3. Prevea la instalación

Prevea la alimentación eléctrica y el espacio junto al sillón de donación.

- **Consumo**: 17W
  - **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 190*240*165mm
- **Consumo**: 30W
  - **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 285*240*190mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización