Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Calentador de sangre y fluidos

Código: B2-01-010593.1 / B2-01-010593.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Este producto se utiliza principalmente para calentar y mantener la temperatura de fluidos (excluidos analgésicos, fármacos de quimioterapia e insulina) administrados al cuerpo humano. (Sin contacto con la sangre ni con el medicamento)

Características

1. Disponible como calentador de sangre y fluidos de un solo canal o de doble canal.
2. Método de calentamiento en seco, tiempo de precalentamiento corto, calentamiento rápido.
3. Conjunto de tubo calefactor con calentamiento envolvente completo y calentamiento rápido en ambiente frío.
4. El conjunto de tubo calefactor es de conexión directa (enchufar y usar).
5. Calienta directamente las líneas convencionales de transfusión de sangre e infusión, sin necesidad de consumibles especiales.
6. Visualización en tiempo real de la temperatura establecida, la temperatura real, la información de alarmas, el estado de funcionamiento, etc.
7. Con funciones de alarma por sobretemperatura, alarma por subtemperatura y alarma por falta de líquido.

Especificaciones técnicas

Especificación	Un solo canal B2-01-010593.1	Doble canal B2-01-010593.2
Cantidad de canales	Un solo canal	Doble canal
Rango de temperatura ajustable	33.0~41.0°C	33.0~41.0°C
Exactitud de temperatura	0.1°C	0.1°C
Tiempo de precalentamiento	≤2min(de 20°C a 36°C)	≤2min(de 20°C a 36°C)
Pantalla	Display numérico de segmentos	Display numérico de segmentos
Información en pantalla	Tiempo de calentamiento, temperatura establecida, temperatura de calentamiento, indicación de información de alarmas	Tiempo de calentamiento, temperatura establecida, temperatura de calentamiento, indicación de información de alarmas
Diámetro interior del tubo calefactor	Estándar: 3.5~5mm Opcional: 6~7mm	Estándar: 3.5~5mm Opcional: 6~7mm
Control de seguridad	El sistema tiene una función integrada de prueba de alarmas, y la función de alarma se puede probar en el panel para ver si funciona con normalidad	El sistema tiene una función integrada de prueba de alarmas, y la función de alarma se puede probar en el panel para ver si funciona con normalidad
Alarma de sobretemperatura	Por encima de 42°C: alarma audiovisual, apagado automático del calentamiento	Por encima de 42°C: alarma audiovisual, apagado automático del calentamiento

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Un solo canal B2-01-010593.1	Doble canal B2-01-010593.2
Alarma de subtemperatura	Por debajo de 32°C: alarma audiovisual de advertencia de baja temperatura	Por debajo de 32°C: alarma audiovisual de advertencia de baja temperatura
Estructura del tubo calefactor	Manguito calefactor flexible de silicona de tres cavidades, integrado con 4 juegos de hilos calefactores, dos juegos de sensores de temperatura independientes	Manguito calefactor flexible de silicona de tres cavidades, integrado con 4 juegos de hilos calefactores, dos juegos de sensores de temperatura independientes
Accesorio opcional	Soporte de suero (IV) móvil de pie, de acero inoxidable	Soporte de suero (IV) móvil de pie, de acero inoxidable
Potencia	60VA	80VA
Alimentación eléctrica	AC100~240V, 50~60Hz	AC100~240V, 50~60Hz
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	172*95*175mm	195*115*175mm
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	250*220*230mm	250*220*230mm
Peso neto	1.7kg	2.3kg
Peso bruto	2.1kg	2.7kg

Aplicaciones

1. Requerimiento clínico

Confirme cuántos canales necesita para atender a sus pacientes en paralelo y compare el rango de temperatura ajustable con sus protocolos.

- **Cantidad de canales**: Un solo canal
  - **Rango de temperatura ajustable**: 33.0~41.0°C
- **Cantidad de canales**: Doble canal
  - **Rango de temperatura ajustable**: 33.0~41.0°C

2. Compatibilidad con las líneas

Verifique que el diámetro interior de las líneas de infusión que utiliza sea compatible con el del tubo calefactor y evalúe si necesita el accesorio opcional.

- **Cantidad de canales**: Un solo canal
  - **Diámetro interior del tubo calefactor**: Estándar: 3.5~5mm Opcional: 6~7mm
  - **Accesorio opcional**: Soporte de suero (IV) móvil de pie, de acero inoxidable
- **Cantidad de canales**: Doble canal
  - **Diámetro interior del tubo calefactor**: Estándar: 3.5~5mm Opcional: 6~7mm
  - **Accesorio opcional**: Soporte de suero (IV) móvil de pie, de acero inoxidable

3. Instalación

Prevea la alimentación eléctrica disponible y el espacio en el punto de uso para el equipo.

- **Cantidad de canales**: Un solo canal
  - **Alimentación eléctrica**: AC100~240V, 50~60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 172*95*175mm
- **Cantidad de canales**: Doble canal
  - **Alimentación eléctrica**: AC100~240V, 50~60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 195*115*175mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización