Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio biologico de laboratorio binocular/trinocular

Código: B2-01-010601.1 / B2-01-010601.2 / B2-01-010601.3

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El microscopio biológico es un instrumento científico para estudiar el mundo microscópico de la biología. Permite obtener imágenes y utilizar distintos modos de observación y controles para investigación y enseñanza.

Especificaciones técnicas

Especificación	Binocular deslizante 45° B2-01-010601.1	Binocular articulado 30° B2-01-010601.2	Trinocular deslizante 45° B2-01-010601.3
Cabezal de observación	Cabezal de observación binocular deslizante con inclinación de 45°	Cabezal de observación binocular articulado con inclinación de 30°	Cabezal de observación trinocular de deslizamiento libre con inclinación de 45°
Revólver portaobjetivos	Revólver portaobjetivos de múltiples rodillos con cuatro posiciones	Revólver portaobjetivos de múltiples rodillos con cuatro posiciones	Revólver portaobjetivos de múltiples rodillos con cuatro posiciones
Ocular	Ocular plano de campo amplio: WF10X18mm	Ocular plano de campo amplio: WF10X18mm	Ocular plano de campo amplio: WF10X18mm
Objetivos	Acromáticos 4X, 10X, 40X(retráctil), 100X(retráctil, aceite)	Acromáticos 4X, 10X, 40X(retráctil), 100X(retráctil, aceite)	Acromáticos 4X, 10X, 40X(retráctil), 100X(retráctil, aceite)
Platina	Platina mecánica de doble capa de 115*125mm, recorrido de 30*50mm	Platina mecánica de doble capa de 115*125mm, recorrido de 30*50mm	Platina mecánica de doble capa de 115*125mm, recorrido de 30*50mm
Condensador	Condensador Abbe NA1.25 con apertura variable y filtro	Condensador Abbe NA1.25 con apertura variable y filtro	Condensador Abbe NA1.25 con apertura variable y filtro
Iluminación	Iluminación integrada	Iluminación integrada	Iluminación integrada
Alimentación eléctrica	AC100~240V, 50/60Hz	AC100~240V, 50/60Hz	AC100~240V, 50/60Hz
Embalaje	Caja de cartón con espuma	Caja de cartón con espuma	Caja de cartón con espuma
Dimensiones del embalaje	250*360*460mm	250*360*460mm	250*360*460mm
Peso bruto	6kg	6kg	6kg

Aplicaciones

1. ## Defina el tipo de observación

   Compare el cabezal con la forma de observación que requiere su trabajo.

   - **Cabezal de observación**: Cabezal de observación binocular deslizante con inclinación de 45°
   - **Cabezal de observación**: Cabezal de observación binocular articulado con inclinación de 30°
   - **Cabezal de observación**: Cabezal de observación trinocular de deslizamiento libre con inclinación de 45°

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

2. Revise los objetivos y la platina

Revise los objetivos y confirme que la platina admita las preparaciones que utilizará.

- **Cabezal de observación**: Cabezal de observación binocular deslizante con inclinación de 45°
  - **Objetivos**: Acromáticos 4X, 10X, 40X(retráctil), 100X(retráctil, aceite)
  - **Platina**: Platina mecánica de doble capa de 115*125mm, recorrido de 30*50mm
- **Cabezal de observación**: Cabezal de observación binocular articulado con inclinación de 30°
  - **Objetivos**: Acromáticos 4X, 10X, 40X(retráctil), 100X(retráctil, aceite)
  - **Platina**: Platina mecánica de doble capa de 115*125mm, recorrido de 30*50mm
- **Cabezal de observación**: Cabezal de observación trinocular de deslizamiento libre con inclinación de 45°
  - **Objetivos**: Acromáticos 4X, 10X, 40X(retráctil), 100X(retráctil, aceite)
  - **Platina**: Platina mecánica de doble capa de 115*125mm, recorrido de 30*50mm

3. Confirme la alimentación

Compruebe la compatibilidad de la alimentación eléctrica disponible.

- **Cabezal de observación**: Cabezal de observación binocular deslizante con inclinación de 45°
  - **Alimentación eléctrica**: AC100~240V, 50/60Hz
- **Cabezal de observación**: Cabezal de observación binocular articulado con inclinación de 30°
  - **Alimentación eléctrica**: AC100~240V, 50/60Hz
- **Cabezal de observación**: Cabezal de observación trinocular de deslizamiento libre con inclinación de 45°
  - **Alimentación eléctrica**: AC100~240V, 50/60Hz

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización