Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio biologico polarizador 4X-40X

Cabezal binocular

Microscopio biológico de polarización; Cabezal: Binocular deslizante a 45°, giratorio 360°; Objetivos: Acromáticos sin tensión 4X, 10X y 40X; Platina giratoria: Diámetro 160mm, graduación 1°, resolución mínima 6 minutos de arco usando escala Vernier; Enfoque: Macrométrico y micrométrico coaxial, rango 28mm, división fina 0.002mm; Iluminación: Halógena 6V/20W, brillo ajustable; Alimentación: AC110–220V, 50/60Hz

Código: B2-01-010608.1

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

Especificación	Cabezal binocular B2-01-010608.1
Cabezal de observación · Cabezal binocular deslizante a 45°, giratorio 360°	√
Ocular · Ocular WF10X/18 con escala de retícula en cruz	√
Ocular · Ocular WF10X/18	√
Objetivo · Objetivo acromático libre de tensiones 4X, 10X, 40X	√
Revólver portaobjetivos · Revólver cuádruple, centro ajustable	√
Analizador · Analizador giratorio con graduación 0°~90°	√
Lente de Bertrand · Lente de Bertrand, deslizable dentro/fuera del camino óptico	√
Compensador óptico · Lámina λ(rojo de primer orden)	√
Compensador óptico · Lámina 1/4λ	√
Compensador óptico · Cuña de cuarzo	√
Platina giratoria redonda · Diámetro Φ160mm, graduada en incrementos de 1°, resolución mínima 6' con escala vernier	√
Condensador · Condensador Abbe con diafragma de iris y filtro	√
Enfoque · Ajuste coaxial macro y micrométrico, recorrido 28mm, división fina 0.002mm	√
Polarizador · Deslizable dentro/fuera del camino óptico, ubicado sobre el colector	√
Iluminación · Lámpara halógena 6V/20W, brillo ajustable	√
Alimentación eléctrica · AC110~220V, 50/60Hz	√
Dimensiones del embalaje · 327*273*425mm	√
Peso bruto · 7.5kg	√

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización