Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Espectrofotómetro UV/VIS

1

Espectrofotómetro UV/VIS; Pantalla: LCD matricial; Longitud de onda: 200~1020nm; Ancho de banda espectral: 4.0nm; Exactitud de longitud de onda: ±1.5nm; Exactitud fotométrica: ±0.002A(0~0.5A), ±0.004A(0.5~1.0A), ±0.4%T(0~100%T); Repetibilidad fotométrica: 0.001A(0~0.5A), 0.002A(0.5~1.0A), ≤0.2%T(0~100%T); Luz parásita: ≤0.1%T(220nm, 360nm); Modos fotométricos: A, T, C, E; Fuentes de luz: Lámpara de deuterio y lámpara de tungsteno; Salidas: RS232, USB; Accesorios estándar: 4 cubetas de vidrio y 2 de cuarzo de 10mm; Opcionales: Impresora térmica; Alimentación: AC100~220V, 50/60Hz; Dimensiones externas (ancho × profundidad × alto): 466 × 365 × 200mm; Peso neto: 10.55kg

Código: B2-01-010621.1

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

Especificación	**1** **B2-01-010621.1**
Tipo	UV/VIS
Rango de longitud de onda	200-1020 nm
Longitud de onda mínima	200 nm
Longitud de onda máxima	1020 nm
Cobertura espectral	UV/VIS
Ancho de banda espectral	4,0 nm
Sistema óptico	Haz simple, rejilla 1200L/mm
Fuente de luz	Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno
Pantalla	LCD de matriz
Detector	Fotodiodo de silicio importado
Repetibilidad de longitud de onda	≤0,2 nm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización