Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio biológico ocular P10×/18 mm objetivo 4X N.A=0,10 WD=37,50 mm

Azul, amarillo, verde

Microscopio biológico con cabezal trinocular inclinado a 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar de 48 a 75 mm y longitud mecánica de tubo de 160 mm; oculares WF10X/18 mm y WF16X/11 mm; objetivos 4X, 10X, 40X y 100X de inmersión en aceite; platina mecánica de 130 × 125 mm con recorrido de 70 × 30 mm y nonio de 0,1 mm; enfoque grueso y fino coaxial con recorrido de 15 mm y división fina de 0,002 mm; condensador Abbe ajustable N.A. 1,25; filtros azul, amarillo y verde; iluminación LED de dos colores con brillo ajustable; cámara digital CMOS de 2 M píxeles e interfaz C, con software de medición geométrica y análisis; alimentación CA 85–240 V, 50/60 Hz; peso neto 6 kg; embalaje de 355 × 245 × 590 mm y peso bruto 6,5 kg.

Código: B2-01-010641.1

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

Especificación	**Azul, amarillo, verde** **B2-01-010641.1**
Cabezal de observación	Cabezal trinocular, inclinado a 30°, rotación 360°, distancia interpupilar 48~75 mm, longitud mecánica del tubo 160 mm
Ocular	WF10X/18 mm, WF16X/11 mm
Objetivo	4X N.A.=0,10 WD=37,5 mm 10X N.A.=0,25 WD=7,31 mm 40X N.A.=0,65 WD=0,63 mm 100X (aceite) N.A.=1,25 WD=0,18 mm
Platina	Platina mecánica 130*125 mm, recorrido 70*30 mm, micrómetros 0,1 mm
Enfoque	Sistema coaxial de enfoque con ajuste grueso y fino, recorrido 15 mm, división fina 0,002 mm
Condensador	Condensador Abbe ajustable de medio, N.A. 1,25, con barra de luz variable
Filtro	Azul, amarillo, verde
Iluminación	Fuente de luz LED bicromática, brillo ajustable
Sistema de imagen	Cámara digital CMOS, 2 M píxeles, con software de medición geométrica y análisis, interfaz C
Fuente de alimentación	AC85~240V, 50/60Hz
Dimensiones del embalaje (A*P*A)	355*245*590 mm
Peso neto	6 kg
Peso bruto	6,5 kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización