Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio invertido trinocular 4X-40X

Lámpara halógena 12V/30W, brillo ajustable

Microscopio invertido trinocular; Sistema óptico: Óptica al infinito; Cabezal: Trinocular sin compensación; inclinación de 45°, giro de 360°, distancia interpupilar de 50–75mm; Oculares listados: WF10X/22mm, WF16X/20mm; Platina: 242×172mm, soporte de vidrio de ø110mm; recorrido de 120×75mm; Iluminación: Halógena de 12V/30W, brillo ajustable; Alimentación: AC85–240V, 50/60Hz; Peso bruto: 14kg

Código: B2-01-010643.1

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

Especificación	**Lámpara halógena 12V/30W, brillo ajustable B2-01-010643.1**
Sistema óptico	Sistema óptico infinito
Cabezal de observación	Cabezal trinocular libre de compensación, inclinado a 45°, giratorio 360°, distancia interpupilar 50~75mm
Ocular	WF10X/22mm, WF16X/20mm
Objetivo · Objetivo acromático plano infinito de larga distancia de trabajo (LWD)	4X NA=0.13 WD=12.00mm 40X NA=0.60 WD=2.50mm
Objetivo · Objetivo de contraste de fase plano infinito de larga distancia de trabajo (LWD)	10X NA=0.25 WD=8.10mm 20X NA=0.40 WD=4.80mm
Enfoque	Sistema coaxial de ajuste grueso y fino, ajuste por piñón y cremallera, división fina 0.002mm
Platina	242*172mm, portaobjetos de vidrio ø110mm, rango de movimiento 120*75mm
Condensador	Condensador ELWD con diafragma iris y filtro, LWD 75mm
Iluminación	Lámpara halógena 12V/30W, brillo ajustable
Alimentación eléctrica	AC85~240V, 50/60Hz
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	655*305*630mm
Peso bruto	14kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización