Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio biologico monocular/binocular/trinocular

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010645.1
2	B2-01-010645.2
3	B2-01-010645.3
4	B2-01-010645.4
5	B2-01-010645.5
6	B2-01-010645.6
7	B2-01-010645.7

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El microscopio biológico es un instrumento óptico diseñado para el examen detallado de muestras biológicas. Para uso en instituciones educativas, laboratorios de investigación, centros médicos y entornos clínicos, este microscopio ofrece imágenes de alta resolución y funciones para una amplia gama de aplicaciones.

Especificaciones técnicas

Especificación	**Monocular B2-01-010645.1**	**Doble observación, platina simple B2-01-010645.2**	**Doble observación, platina mecánica B2-01-010645.3**	**Binocular, platina simple B2-01-010645.4**
Ocular	Oculares de campo amplio WF10X(WF25X o WF20X o WF16X opcional) (Estándar)	Oculares de campo amplio WF10X(WF25X o WF20X o WF16X opcional) (Estándar)	Oculares de campo amplio WF10X(WF25X o WF20X o WF16X opcional) (Estándar)	Oculares de campo amplio WF10X(WF25X o WF20X o WF16X opcional) (Estándar)
Cabezal de observación	Monocular (Estándar)	Cabezal de doble observación, un tubo inclinado a 30º y otro vertical, giratorio 360º (Estándar)	Cabezal de doble observación, un tubo inclinado a 30º y otro vertical, giratorio 360º (Estándar)	Cabezal binocular libre de compensación (Estándar)
Objetivo acromático · 4X,10X,40X(resorte),100X(resorte, aceite) (185)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Objetivo acromático · 4X,10X,40X(resorte),100X(resorte, aceite) (195)	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Monocular B2-01-010645.1	Doble observación, platina simple B2-01-010645.2	Doble observación, platina mecánica B2-01-010645.3	Binocular, platina simple B2-01-010645.4
Revólver · Revólver triple	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Revólver · Revólver cuádruple	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Platina	Platina mecánica de doble capa, tamaño: 110*125mm (Estándar)	Platina plana con escala móvil (Estándar)	Platina mecánica de doble capa, tamaño: 110*125mm (Estándar)	Platina plana con escala móvil (Estándar)
Enfoque	Ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque 20mm (Estándar)	Ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque 20mm (Estándar)	Ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque 20mm (Estándar)	Ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque 20mm (Estándar)
Condensador	Ajuste por volante, condensador Abbe N.A=1.25 y diafragma iris (Estándar)	Condensador Abbe simple N. A=1.25 y diafragma iris (Estándar)	Ajuste por volante, condensador Abbe N.A=1.25 y diafragma iris (Estándar)	Condensador Abbe simple N. A=1.25 y diafragma iris (Estándar)
Iluminación	Luz LED de alto brillo sin parpadeo (Estándar)	Luz LED de alto brillo sin parpadeo (Estándar)	Luz LED de alto brillo sin parpadeo (Estándar)	Luz LED de alto brillo sin parpadeo (Estándar)
Alimentación eléctrica	Entrada AC 100~240V 50/60Hz, salida DC 12V (Estándar)	Entrada AC 100~240V 50/60Hz, salida DC 12V (Estándar)	Entrada AC 100~240V 50/60Hz, salida DC 12V (Estándar)	Entrada AC 100~240V 50/60Hz, salida DC 12V (Estándar)
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)mm	270*310*410	270*310*410	270*310*410	270*310*410
Peso bruto (kg)	4	4	4.2	4.5

Especificación	Binocular, platina mecánica B2-01-010645.5	Trinocular, platina simple B2-01-010645.6	Trinocular, platina mecánica B2-01-010645.7
Ocular	Oculares de campo amplio WF10X(WF25X o WF20X o WF16X opcional) (Estándar)	Oculares de campo amplio WF10X(WF25X o WF20X o WF16X opcional) (Estándar)	Oculares de campo amplio WF10X(WF25X o WF20X o WF16X opcional) (Estándar)
Cabezal de observación	Cabezal binocular libre de compensación (Estándar)	Cabezal trinocular libre de compensación (Estándar)	Cabezal trinocular libre de compensación (Estándar)
Objetivo acromático · 4X,10X,40X(resorte),100X(resorte, aceite) (185)	Estándar	Estándar	Estándar
Objetivo acromático · 4X,10X,40X(resorte), 100X(resorte, aceite) (195)	Opcional	Opcional	Opcional
Revólver · Revólver triple	Opcional	Opcional	Opcional
Revólver · Revólver cuádruple	Estándar	Estándar	Estándar
Platina	Platina mecánica de doble capa, tamaño: 110*125mm (Estándar)	Platina plana con escala móvil (Estándar)	Platina mecánica de doble capa, tamaño: 110*125mm (Estándar)
Enfoque	Ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque 20mm (Estándar)	Ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque 20mm (Estándar)	Ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque 20mm (Estándar)
Condensador	Ajuste por volante, condensador Abbe N.A=1.25 y diafragma iris (Estándar)	Condensador Abbe simple N. A=1.25 y diafragma iris (Estándar)	Ajuste por volante, condensador Abbe N.A=1.25 y diafragma iris (Estándar)
Iluminación	Luz LED de alto brillo sin parpadeo (Estándar)	Luz LED de alto brillo sin parpadeo (Estándar)	Luz LED de alto brillo sin parpadeo (Estándar)
Alimentación eléctrica	Entrada AC 100~240V 50/60Hz, salida DC 12V (Estándar)	Entrada AC 100~240V 50/60Hz, salida DC 12V (Estándar)	Entrada AC 100~240V 50/60Hz, salida DC 12V (Estándar)
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)mm	270*310*410	270*310*410	270*310*410
Peso bruto (kg)	5	5	5.2

Aplicaciones

1. Revise la óptica

Revise que los aumentos del ocular y de los objetivos cubran sus muestras, y cuáles elementos vienen de serie y cuáles son opcionales.

- **Cabezal de observación**: Monocular (Estándar)
  - **Ocular**: Oculares de campo amplio WF10X(WF25X o WF20X o WF16X opcional) (Estándar)
  - **Objetivo acromático · 4X,10X,40X(resorte),100X(resorte, aceite)(185)**: Estándar
  - **Objetivo acromático · 4X,10X,40X(resorte), 100X(resorte, aceite)(195)**: Opcional
  - **Revólver · Revólver triple**: Opcional
  - **Revólver · Revólver cuádruple**: Estándar
- **Platina**: Platina plana con escala móvil (Estándar)
  - **Ocular**: Oculares de campo amplio WF10X(WF25X o WF20X o WF16X opcional) (Estándar)
  - **Objetivo acromático · 4X,10X,40X(resorte),100X(resorte, aceite)(185)**: Estándar
  - **Objetivo acromático · 4X,10X,40X(resorte), 100X(resorte, aceite)(195)**: Opcional
  - **Revólver · Revólver triple**: Opcional
  - **Revólver · Revólver cuádruple**: Estándar

Continuación de la lista anterior.

- **Platina**: Platina mecánica de doble capa, tamaño: 110*125mm (Estándar)
  - **Ocular**: Oculares de campo amplio WF10X(WF25X o WF20X o WF16X opcional) (Estándar)
  - **Objetivo acromático · 4X,10X,40X(resorte),100X(resorte, aceite)(185)**: Estándar
  - **Objetivo acromático · 4X,10X,40X(resorte), 100X(resorte, aceite)(195)**: Opcional
  - **Revólver · Revólver triple**: Opcional
  - **Revólver · Revólver cuádruple**: Estándar
- **Cabezal de observación**: Cabezal binocular libre de compensación (Estándar)
  - **Ocular**: Oculares de campo amplio WF10X(WF25X o WF20X o WF16X opcional) (Estándar)
  - **Objetivo acromático · 4X,10X,40X(resorte),100X(resorte, aceite)(185)**: Estándar
  - **Objetivo acromático · 4X,10X,40X(resorte), 100X(resorte, aceite)(195)**: Opcional
  - **Revólver · Revólver triple**: Opcional
  - **Revólver · Revólver cuádruple**: Estándar

Continuación de la lista anterior.

- **Cabezal de observación**: Cabezal binocular libre de compensación (Estándar)
  - **Ocular**: Oculares de campo amplio WF10X(WF25X o WF20X o WF16X opcional) (Estándar)
  - **Objetivo acromático · 4X,10X,40X(resorte),100X(resorte, aceite)(185)**: Estándar
  - **Objetivo acromático · 4X,10X,40X(resorte), 100X(resorte, aceite)(195)**: Opcional
  - **Revólver · Revólver triple**: Opcional
  - **Revólver · Revólver cuádruple**: Estándar
- **Cabezal de observación**: Cabezal trinocular libre de compensación (Estándar)
  - **Ocular**: Oculares de campo amplio WF10X(WF25X o WF20X o WF16X opcional) (Estándar)
  - **Objetivo acromático · 4X,10X,40X(resorte),100X(resorte, aceite)(185)**: Estándar
  - **Objetivo acromático · 4X,10X,40X(resorte), 100X(resorte, aceite)(195)**: Opcional
  - **Revólver · Revólver triple**: Opcional
  - **Revólver · Revólver cuádruple**: Estándar

Continuación de la lista anterior.

- **Cabezal de observación**: Cabezal trinocular libre de compensación (Estándar)
  - **Ocular**: Oculares de campo amplio WF10X(WF25X o WF20X o WF16X opcional) (Estándar)
  - **Objetivo acromático · 4X,10X,40X(resorte),100X(resorte, aceite)(185)**: Estándar
  - **Objetivo acromático · 4X,10X,40X(resorte), 100X(resorte, aceite)(195)**: Opcional
  - **Revólver · Revólver triple**: Opcional

- **Revólver · Revólver cuádruple**: Estándar

2. Prevea la instalación

Confirme la alimentación eléctrica disponible y el espacio para recibir el equipo embalado.

- **Cabezal de observación**: Monocular (Estándar)
  - **Alimentación eléctrica**: Entrada AC 100~240V 50/60Hz, salida DC 12V (Estándar)
  - **Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)mm**: 270*310*410
- **Platina**: Platina plana con escala móvil (Estándar)
  - **Alimentación eléctrica**: Entrada AC 100~240V 50/60Hz, salida DC 12V (Estándar)
  - **Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)mm**: 270*310*410
- **Platina**: Platina mecánica de doble capa, tamaño: 110*125mm (Estándar)
  - **Alimentación eléctrica**: Entrada AC 100~240V 50/60Hz, salida DC 12V (Estándar)
  - **Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)mm**: 270*310*410
- **Cabezal de observación**: Cabezal binocular libre de compensación (Estándar)
  - **Alimentación eléctrica**: Entrada AC 100~240V 50/60Hz, salida DC 12V (Estándar)
  - **Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)mm**: 270*310*410
- **Cabezal de observación**: Cabezal binocular libre de compensación (Estándar)
  - **Alimentación eléctrica**: Entrada AC 100~240V 50/60Hz, salida DC 12V (Estándar)
  - **Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)mm**: 270*310*410
- **Cabezal de observación**: Cabezal trinocular libre de compensación (Estándar)
  - **Alimentación eléctrica**: Entrada AC 100~240V 50/60Hz, salida DC 12V (Estándar)
  - **Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)mm**: 270*310*410

Continuación de la lista anterior.

- **Cabezal de observación**: Cabezal trinocular libre de compensación (Estándar)
  - **Alimentación eléctrica**: Entrada AC 100~240V 50/60Hz, salida DC 12V (Estándar)
  - **Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)mm**: 270*310*410

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización