Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Refractometro digital Abbe

Código: B2-01-010650.1 / B2-01-010650.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Es un instrumento que usa la luz para medir la concentración de líquidos o el índice de refracción de sólidos. Se usa principalmente para determinar constantes físicas como el índice de refracción, la birrefringencia y las propiedades ópticas de las sustancias.

Especificaciones técnicas

Especificación	1.30000~1.70000nD, Brix: 0~100% - ±0.00001nD, Brix: ±0.01% B2-01-010650.1	1.3000~1.7000nD, Brix: 0~100% - ±0.0001nD B2-01-010650.2
Rango de medición	1.30000~1.70000nD, Brix: 0~100%	1.3000~1.7000nD, Brix: 0~100%
Resolución de medición	±0.00001nD, Brix: ±0.01%	±0.0001nD
Exactitud de medición	±0.0002nD, Brix: ±0.1%	±0.0002nD, Brix: ±0.1%
Modos de prueba	8	No
Rango de temperatura	10~60℃	0~50℃
Resolución de temperatura	0.1℃	0.1℃
Exactitud de temperatura	0.1℃	0.1℃
Interfaz	RS232, USB, memoria USB	RS232
Pantalla	Pantalla táctil LCD de 7"	LCD
Prisma	Vidrio duro	Vidrio duro
Alimentación eléctrica	AC110/220V, 50/60Hz	AC110/220V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	340*200*110mm	210*110*310mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	500*330*220mm	370*240*470mm
Peso bruto	9kg	10kg

Aplicaciones

1. Revise el control de temperatura

Compare el rango, la resolución y la exactitud de temperatura con las condiciones en que mide sus muestras.

- **Rango de temperatura**: 10~60℃
  - **Resolución de temperatura**: 0.1℃

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

  - **Exactitud de temperatura**: 0.1℃

- **Rango de temperatura**: 0~50℃
  - **Resolución de temperatura**: 0.1℃
  - **Exactitud de temperatura**: 0.1℃

2. Revise la interfaz y la pantalla

Confirme que la interfaz de datos y la pantalla de cada versión sirven para registrar sus resultados.

- **Rango de temperatura**: 10~60℃
  - **Interfaz**: RS232, USB, memoria USB
  - **Pantalla**: Pantalla táctil LCD de 7"
- **Rango de temperatura**: 0~50℃
  - **Interfaz**: RS232
  - **Pantalla**: LCD

3. Prevea la instalación

Confirme la alimentación eléctrica y el espacio disponible en el mesón.

- **Rango de temperatura**: 10~60℃
  - **Alimentación eléctrica**: AC110/220V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 340*200*110mm
- **Rango de temperatura**: 0~50℃
  - **Alimentación eléctrica**: AC110/220V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 210*110*310mm

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización