Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Polarímetro automático

Código: B2-01-010677.1 / B2-01-010677.2 / B2-01-010677.3

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Introduccion

Es un instrumento de precisión para medir la rotación óptica de sustancias. Analiza parámetros como la concentración, la pureza y el contenido de azúcar de las sustancias mediante la medición del ángulo de rotación de la luz polarizada, y se utiliza ampliamente en campos como la ingeniería alimentaria y química.

Caracteristicas

- 1. Pantalla táctil LCD a color de 7 pulgadas.
- 2. Prueba fotoeléctrica y control por microordenador.
- 3. No es necesario precalentar. (disponible en modelos seleccionados)
- 4. Se pueden medir muestras de color oscuro. (disponible en modelos seleccionados)
- 5. Medición automática de repetición hasta 6 veces y cálculo del valor promedio y la raíz cuadrada media.
- 6. La cámara de muestras adopta un diseño de temperatura constante para reducir la influencia del calentamiento por temperatura.

Especificaciones técnicas

Especificación	Automático | Precisión ±0.005° | Touch B2-01-010677.3	Automático | Precisión ±0.01° B2-01-010677.1	Automático | Precisión ±0.01° | LCD B2-01-010677.2
Codigo Cotecno	B2-01-010677.3	B2-01-010677.1	B2-01-010677.2

Aplicaciones

Polarimetro automatico: compare Fuente de luz, Rango de medición y Longitud de onda para decidir si el equipo cubre su proceso real.

Que cambia entre variantes

B2-01-010677.1: Longitud de onda: 589 nm; Rango de medición: ±45° (rotación óptica) / ±120°Z (azúcar).

B2-01-010677.2: Probeta: 200 mm, 100 mm, 100 mm (tubo de temperatura constante); Precisión de la temperatura: ±0,5℃.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige longitud de onda: 589 nm y rango de medición: ±45° (rotación óptica) / ±120°z (azúcar).

Conviene cuando su proceso exige probeta: 200 mm, 100 mm, 100 mm (tubo de temperatura constante) y precisión de la temperatura: ±0,5℃.

Como elegir rapido

Empiece comparando Fuente de luz, Rango de medición y Longitud de onda. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.

Recomendacion de compra

Compre la alternativa que cubra Fuente de luz, Rango de medición y Longitud de onda con margen segun su carga real.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización