Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio trinocular invertido

Código: B2-01-010679

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Microscopio invertido de diseño ergonómico y configurable según el uso.

Especificaciones técnicas

Especificación	Sistema óptico infinito - P10X/22mm, P16X/15mm - 4X N.A=0.10 WD=25.00mm B2-01-010679
Sistema óptico	Sistema óptico infinito
Cabezal de observación	Cabezal trinocular sin compensación, inclinado a 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 55~75mm
Ocular	P10X/22mm, P16X/15mm
Objetivo · Objetivo plan acromático infinito (1)	4X N.A=0.10 WD=25.00mm
Objetivo · Objetivo plan acromático infinito (2)	40X N.A=0.60 WD=3.30mm
Objetivo · Objetivo plan de contraste de fases infinito (1)	10X N.A=0.25 WD=8.10mm
Objetivo · Objetivo plan de contraste de fases infinito (2)	20X N.A=0.40 WD=4.80mm
Objetivo · Objetivo plan de contraste de fases infinito (3)	40X(Opcional)
Enfoque	Sistema coaxial de ajuste grueso y fino, de piñón y cremallera, división fina 0.002mm
Platina	242*172mm, portaobjetos de vidrio ø110mm, rango de movimiento 120*75mm
Condensador	Condensador ELWD con diafragma de iris y filtro, LWD 75mm
Iluminación	Lámpara halógena 12V/30W, brillo regulable
Alimentación eléctrica	AC85~265V 50/60Hz
Dimensiones del embalaje	655*305*630mm
Peso bruto	14kg

Aplicaciones

1. Revise la óptica y la platina

Compare la platina y el condensador con los recipientes de cultivo que va a observar.

- **Platina**: 242*172mm, portaobjetos de vidrio ø110mm, rango de movimiento 120*75mm
- **Condensador**: Condensador ELWD con diafragma de iris y filtro, LWD 75mm

2. Prevea la instalación

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Confirme la alimentación disponible y el espacio para el microscopio.

- **Alimentación eléctrica**: AC85~265V□ 50/60Hz
- **Dimensiones del embalaje**: 655*305*630mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización