Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Polarimetro 589,3 nm

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010680.1
2	B2-01-010680.2
3	B2-01-010680.3
4	B2-01-010680.4
5	B2-01-010680.5
6	B2-01-010680.6

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Características: *Función de calibración automática, para calibrar la rotación óptica a través de cinco puntos estándar (B2-01-010680.2, B2-01-010680.5). *Control de temperatura Peltier; rango de temperatura: 15~30°C, precisión de temperatura: ±0.3°C(B2-01-010680.4, B2-01-010680.5). *Pantalla táctil a color de 5,6" para mostrar y operar, interfaz de operación de WINDOWS. *Amplio rango de medición: rotación óptica: ±89,99°, rotación específica óptica: 259°Z.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 840*455*445mm · Automático | Rango ±45° B2-01-010680.1	pack 840*455*445mm · Automático | Rango ±45° | Peltier B2-01-010680.2	pack 840*455*445mm · Automático | Rango ±45° | High Precision B2-01-010680.3	pack 840*455*445mm · Automático | Rango ±89° B2-01-010680.4
Fuente de luz	Lámpara led	Lámpara led	Lámpara led	Lámpara led
Rango de medición	± 89,99 °, 259 ° Z	± 89,99 °, 259 ° Z	± 89,99 °, 259 ° Z	± 89,99 °, 259 ° Z
Longitud de onda	589.3nm	589.3nm	589.3nm	589.3nm
Preci ión legible	0.001 °	0.001 °	0.001 °	0.001 °
Preci ión de medición	0,02°	0,02°	0,02°	0,02°
Repetibilidad	0.002°	0.002°	0.002°	0.002°
Tran mitancia de mue tra	>0,1%	>0,1%	>0,1%	>0,1%

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 840*455*445mm · Automático | Rango ±45° B2-01-010680.1	pack 840*455*445mm · Automático | Rango ±45° | Peltier B2-01-010680.2	pack 840*455*445mm · Automático | Rango ±45° | High Precision B2-01-010680.3	pack 840*455*445mm · Automático | Rango ±89° B2-01-010680.4
Temperatura. Rango de control	\	\	\	Peltier incorporado, 15 -30eC, +0.3°C
Modo de prueba	Rotación óptica, rotación e pecífica óptica, concentración, e cala de azúcar Z	Rotación óptica, rotación e pecífica óptica, concentración, e cala de azúcar Z	Rotación óptica, rotación e pecífica óptica, concentración, e cala de azúcar Z	Rotación óptica, rotación e pecífica óptica, concentración, e cala de azúcar Z
Monitor	pantalla táctil a color de 5,6”; (Pantalla táctil a color de 8” para B2-01-010680.3 / B2-01-010680.6)	pantalla táctil a color de 5,6”; (Pantalla táctil a color de 8” para B2-01-010680.3 / B2-01-010680.6)	pantalla táctil a color de 5,6”; (Pantalla táctil a color de 8” para B2-01-010680.3 / B2-01-010680.6)	pantalla táctil a color de 5,6”; (Pantalla táctil a color de 8” para B2-01-010680.3 / B2-01-010680.6)
Capacidad de almacenamiento de dato	1000 juego ; (8GB para B2-01-010680.3 / B2-01-010680.6)	1000 juego ; (8GB para B2-01-010680.3 / B2-01-010680.6)	1000 juego ; (8GB para B2-01-010680.3 / B2-01-010680.6)	1000 juego ; (8GB para B2-01-010680.3 / B2-01-010680.6)
Interfaz	RS232 o USB; Formato Excel y formato “Océano Azul”; (WI-FI para B2-01-010680.3 / B2-01-010680.6)	RS232 o USB; Formato Excel y formato “Océano Azul”; (WI-FI para B2-01-010680.3 / B2-01-010680.6)	RS232 o USB; Formato Excel y formato “Océano Azul”; (WI-FI para B2-01-010680.3 / B2-01-010680.6)	RS232 o USB; Formato Excel y formato “Océano Azul”; (WI-FI para B2-01-010680.3 / B2-01-010680.6)
Duración del atla	4 hora olo para B2-01-010680.3 / B2-01-010680.6	4 hora olo para B2-01-010680.3 / B2-01-010680.6	4 hora olo para B2-01-010680.3 / B2-01-010680.6	4 hora olo para B2-01-010680.3 / B2-01-010680.6
El con umo de energía	250W	250W	250W	250W
Fuente de alimentación	CA220V±10%, 50Hz	CA220V±10%, 50Hz	CA220V±10%, 50Hz	CA220V±10%, 50Hz
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	708*330*287mm	708*330*287mm	708*330*287mm	708*330*287mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	840*455*445mm	840*455*445mm	840*455*445mm	840*455*445mm
Pe o bruto	30kg yo 40kg	30kg yo 40kg	30kg yo 40kg	30kg yo 40kg
□ "SOY " en B2-01-010680.2 y B2-01-010680.5 ignifica rotación óptica de calibración automática.	□ "SOY " en B2-01-010680.2 y B2-01-010680.5 ignifica rotación óptica de calibración automática.	□ "SOY " en B2-01-010680.2 y B2-01-010680.5 ignifica rotación óptica de calibración automática.	□ "SOY " en B2-01-010680.2 y B2-01-010680.5 ignifica rotación óptica de calibración automática.	□ "SOY " en B2-01-010680.2 y B2-01-010680.5 ignifica rotación óptica de calibración automática.

Especificación	pack 840*455*445mm · Automático | Rango ±89° | Peltier B2-01-010680.5	pack 840*455*445mm · Automático | Rango ±89° | High Precision B2-01-010680.6
Fuente de luz	Lámpara led	Lámpara led
Rango de medición	± 89,99 °, 259 ° Z	± 89,99 °, 259 ° Z
Longitud de onda	589.3nm	589.3nm
Preci ión legible	0.001 °	0.001 °
Preci ión de medición	0,02°	0,02°
Repetibilidad	0.002°	0.002°
Tran mitancia de mue tra	>0,1%	>0,1%
Temperatura. Rango de control	Peltier incorporado, 15 -30eC, +0.3°C	Peltier incorporado, 15 -30eC, +0.3°C
Modo de prueba	Rotación óptica, rotación e pecífica óptica, concentración, e cala de azúcar Z	Rotación óptica, rotación e pecífica óptica, concentración, e cala de azúcar Z
Monitor	pantalla táctil a color de 5,6”; (Pantalla táctil a color de 8” para B2-01-010680.3 / B2-01-010680.6)	pantalla táctil a color de 5,6”; (Pantalla táctil a color de 8” para B2-01-010680.3 / B2-01-010680.6)
Capacidad de almacenamiento de dato	1000 juego ; (8GB para B2-01-010680.3 / B2-01-010680.6)	1000 juego ; (8GB para B2-01-010680.3 / B2-01-010680.6)
Interfaz	RS232 o USB; Formato Excel y formato “Océano Azul”; (WI-FI para B2-01-010680.3 / B2-01-010680.6)	RS232 o USB; Formato Excel y formato “Océano Azul”; (WI-FI para B2-01-010680.3 / B2-01-010680.6)
Duración del atla	4 hora olo para B2-01-010680.3 / B2-01-010680.6	4 hora olo para B2-01-010680.3 / B2-01-010680.6
El con umo de energía	250W	250W
Fuente de alimentación	CA220V±10%, 50Hz	CA220V±10%, 50Hz

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 840*455*445mm · Automático	Rango ±89°	Peltier B2-01-010680.5	pack 840*455*445mm · Automático	Rango ±89°	High Precision B2-01-010680.6
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	708*330*287mm	708*330*287mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	840*455*445mm	840*455*445mm
Pe o bruto	30kg yo 40kg	30kg yo 40kg
"SOY " en B2-01-010680.2 y B2-01-010680.5 ignifica rotación óptica de calibración automática.	"SOY " en B2-01-010680.2 y B2-01-010680.5 ignifica rotación óptica de calibración automática.	"SOY " en B2-01-010680.2 y B2-01-010680.5 ignifica rotación óptica de calibración automática.

Aplicaciones

Polarímetro Serie: elija la variante comparando Capacidad de almacenamiento de datos, Temperatura. Rango de control, Longitud de onda y Precisión de medición.

Que cambia entre variantes

B2-01-010680.1: Capacidad de almacenamiento de datos: 1000 juegos; (8GB para /850Pro); Temperatura. Rango de control: \; Longitud de onda: 589.3nm.

B2-01-010680.2: Capacidad de almacenamiento de datos: 1000 juegos; (8GB para /850Pro); Temperatura. Rango de control: \; Longitud de onda: 589.3nm.

B2-01-010680.3: Capacidad de almacenamiento de datos: 1000 juegos; (8GB para /850Pro); Temperatura. Rango de control: \; Longitud de onda: 589.3nm.

B2-01-010680.4: Capacidad de almacenamiento de datos: 1000 juegos; (8GB para /850Pro); Temperatura. Rango de control: Peltier incorporado, 15 -30eC, +0.3°C; Longitud de onda: 589.3nm.

Escenarios de uso recomendados

Use B2-01-010680.1 cuando el requisito principal sea capacidad de almacenamiento de datos: 1000 juegos; (8gb para /850pro).

Use B2-01-010680.2 cuando el requisito principal sea capacidad de almacenamiento de datos: 1000 juegos; (8gb para /850pro).

Use B2-01-010680.3 cuando el requisito principal sea capacidad de almacenamiento de datos: 1000 juegos; (8gb para /850pro).

Use B2-01-010680.4 cuando el requisito principal sea capacidad de almacenamiento de datos: 1000 juegos; (8gb para /850pro).

Como elegir rapido

Compare primero Capacidad de almacenamiento de datos, Temperatura. Rango de control y Longitud de onda; descarte variantes que no cubran esos valores tecnicos antes de cotizar.

Recomendacion de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad de almacenamiento de datos, Temperatura. Rango de control y Longitud de onda con el

menor sobredimensionamiento tecnico.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización