Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Ducha de emergencia combinada con lavaojos

Código: B2-01-010688.1 / B2-01-010688.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

La ducha de emergencia combinada con lavaojos es un dispositivo de seguridad diseñado para descontaminar al personal expuesto a sustancias químicas peligrosas.

Características

1. Material: acero inoxidable 304, pulido fino/revestimiento antioxidante de alto brillo.
2. Característica de ensamblaje: la "unión" permite conectar y desconectar la tubería.
3. Uso: la ducha corporal y el lavado de rostro y ojos pueden operarse por separado o al mismo tiempo.
4. Interruptor de ducha y lavaojos: válvula de bola de dos piezas.
5. Cabezal de ducha: conformado por rotación, con borde rizado, diámetro 250 mm.
6. Diámetro de tubería: 38 mm.
7. Presión nominal: 1.0 Mpa.
8. Presión de trabajo: 0.2~0.4 Mpa.
9. Presión de prueba: 1.5 Mpa.
10. Requisito de temperatura del entorno de trabajo: 0~40°C.
11. Caudal de la ducha corporal: ≥76 L/min.
12. Caudal del lavado de ojos y rostro: ≥11.4 L/min.
13. Características de la copa del lavaojos: 300 mm de diámetro, diseño de pared vertical que permite recoger el agua y evitar salpicaduras.
14. Cubierta antipolvo: integrada con el cabezal rociador (no conectada por cadena) y se retira con el flujo de agua.
15. Característica del cabezal rociador: diseño patentado, cada cabezal rociador cuenta con una válvula de control del flujo de agua.
16. Rosca de entrada: Rp 1", hembra
17. Rosca de salida: Rp 1", hembra
18. Altura de entrada (sobre el piso): 1160 mm
19. Altura de salida (sobre el piso): 86 mm o 90 mm, según la variante.
20. Distancia entre cabezales rociadores: 170 mm
21. Cobertura del patrón de agua: a una altura de 1520 mm sobre el piso, el patrón de agua cubre un área circular de al menos 510 mm de diámetro.
22. Notas: la parte de entrada y la parte de salida son personalizables; se propone equipar el extremo de suministro de agua con una válvula de cierre y un filtro.
23. Pedal de acero inoxidable opcional como interruptor del lavaojos (sólo en la variante con salida a 86 mm del piso).

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificaciones técnicas

Especificación	Salida a 86 mm del piso, pedal opcional B2-01-010688.1	Salida a 90 mm del piso B2-01-010688.2
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	1310*380*300mm	1245*355*460mm
Peso bruto	17.5kg	20kg

Aplicaciones

1. Defina el uso requerido

Confirme si necesita operar la ducha corporal y el lavaojos por separado o al mismo tiempo, y si requiere el pedal opcional como interruptor, disponible sólo en la variante con pedal opcional, la de menor altura de salida.

- **Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)**: 1310*380*300mm
  - **Peso bruto**: 17.5kg
- **Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)**: 1245*355*460mm
  - **Peso bruto**: 20kg

2. Prevea la instalación

Verifique la conexión de agua y el desagüe disponibles en el punto de instalación, y revise las dimensiones del embalaje para el traslado.

- **Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)**: 1310*380*300mm
- **Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)**: 1245*355*460mm

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización