Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microtomo automatico y semiautomatico

Semiautomático sin detección inteligente

Microtomo semiautomático sin detección inteligente, con pantalla LCD que muestra el espesor de corte, el espesor de recorte y el recuento de secciones. Rango de espesor de corte de 0~60 µm y carrera vertical de la muestra de 52 mm. Carrera horizontal de la muestra de 28 mm y espesor mínimo de corte de 0.25 µm.

Código: B2-01-010703.1

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

Especificación	Semiautomático sin detección inteligente B2-01-010703.1
Modo	Semiautomático sin detección inteligente
Función	Corte, desbaste, avance rápido, retroceso rápido, conversión rápida; retracción automática (excepto B2-01-010703.1).
Rango de retracción	No
Pantalla	Pantalla LCD: espesor de corte, espesor de desbaste, conteo de cortes.
Rango de espesor de corte	0~60µm 0~1.0µm incremento 0.25µm 1~10µm incremento 1µm 10~20µm incremento 2µm 20~60µm incremento 5µm
Rango de espesor de desbaste	0 ~60, 0~100, 1~900µm 1~10µm incremento 1µm 10~20µm incremento 2µm 20~100µm incremento 5µm 100~900µm incremento50µm
Distancia de remoción de capa completa (sólo para B2-01-010703.2)	10~6000µm (10, 12, 15, 20.....6000, después de 15µm, el incremento es 5µm)
Recorrido horizontal de la muestra	28mm
Recorrido vertical de la muestra	52 mm
Orientación de la muestra	XY - 8°, rotación 360°
Espesor mínimo de corte	0.25µm
Tamaño máximo de muestra	50*70mm
Velocidad de avance	450µm/s
Precisión	±5%
Accesorio estándar	Pinza para casetes o pinza para bloques de parafina(la pinza para bloques de parafina es la predeterminada)
Consumo	100W
Alimentación eléctrica	AC110/220V±10%, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	585*410*305mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	670*550*480mm
Peso bruto	45kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización